




catalogo **2017** catalogue



ARTECLIMA
Hydronic Systems



catalogo listino **2017** catalogue price list





PROUDLY MADE IN ITALY

Indice e presentazione <i>Index and presentation</i>	3
Certificazioni <i>Certifications</i>	7
Valvole e accessori per il termoarredo <i>Design valves and accessories</i>	9
Componenti per impianti di riscaldamento e idro-sanitari <i>Heating and water/sanitary systems components</i>	55
Schede tecniche <i>Technical tables</i>	153
Condizioni generali di vendita <i>General sales conditions</i>	197

Legenda

Misura / Dimensione		Measure / size
Diametro tubo		Pipe size
Vie		Ways
Grado di filtrazione		Grade of filtration
Portata nominale		Nominal flow rate
Lunghezza		Length
Mandata		Inlet
Confezione		Pieces
Imballo		Boxing
Prezzo		Price



Arteclima è un marchio del made in Italy: un'esperienza maturata sul campo, ogni giorno affinata e arricchita, ci permette di ideare e proporre soluzioni nel settore idro-termo-sanitario, sempre al passo con l'evoluzione del mercato.

Vogliamo trasformare la materia prima in prodotti pensati per migliorare la qualità della vita, altamente affidabili, ergonomici e funzionali, nonché stilisticamente all'avanguardia.

L'intero processo aziendale, a partire dalla progettazione fino alla produzione dei componenti idrotermici Arteclima®, è certificato secondo la norma "UNI EN ISO 9001:2008", a garanzia di un presidio costante della qualità dei nostri prodotti e di un servizio pre e post vendita estremamente accurato. La nostra ambizione infatti è di instaurare con Clienti e Fornitori un rapporto di partnership e di quotidiana collaborazione...

...ma, la cosa che per noi conta di più è il calore: quel calore che genera entusiasmo e passione e che guida ed alimenta ogni giorno il nostro impegno.



Arteclima is a brand Made in Italy: an experience gained in the field, an experience every day improved and enriched, that allows us to devise and propose solutions in Hydro-Thermo-Sanitary sector, always behind the times with the evolution of the market.

We want to change the raw materials in products that are designed to improve the quality of life, highly reliable, ergonomic, functional and with advanced style products.

All the business process, starting from the design to the production of Arteclima® Hydrothermic products, is according to the "UNI EN ISO 9001:2008" certification to guarantee a constant quality of our products and an accurate assistance service before and after the sale.

Our ambition is to establish a relationship of collaboration and partnership with our customers and suppliers, every day...

...but what matters most of all for us is the heat: the heat that create enthusiasm and passion, which guides and feeds our commitment every day.





Valvole e accessori per il termoarredo

*Design valves
and accessories*



UNI EN ISO 9001:2008 - Cert. n.4807



Valvole e detentori completi di calotta

Valvole e detentori High Style	12
Valvole mono/bitubo High Style	20
Valvole e detentori High Style Metal	22
Valvole e detentori Basic	26
Raccordi per tubo rame, plastica e multistrato	30

Valves and lockshields with nut

<i>High Style design valves and lockshields</i>	<i>12</i>
<i>High Style single/double pipe valves</i>	<i>20</i>
<i>Metal High Style design valves and lockshields</i>	<i>22</i>
<i>Basic valves and lockshields</i>	<i>26</i>
<i>Fittings for copper pipe, plastic pipe and multilayer pipe</i>	<i>30</i>







Valvola a squadra cromata con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle radiator valve with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

101CHT			
10138CHT	3/8"	1	30
10112CHT	1/2"	1	30



Detentore a squadra cromato con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle lockshield with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

111CHT			
11138CHT	3/8"	1	30
11112CHT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile cromata con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated angle radiator valve with brass handle, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308CHT			
30838CHT	3/8"	1	30
30812CHT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile cromata con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated angle radiator valve with pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

307CHT			
30738CHT	3/8"	1	30
30712CHT	1/2"	1	30



Valvola a squadra bianca con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White angle radiator valve with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

101CBT			
10138CBT	3/8"	1	30
10112CBT	1/2"	1	30



Detentore a squadra bianco con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White angle lockshield with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

111CBT			
11138CBT	3/8"	1	30
11112CBT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile bianca con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White angle radiator valve with brass handle, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308CBT			
30838CBT	3/8"	1	30
30812CBT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile bianca con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White angle radiator valve with pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

307CBT			
30738CBT	3/8"	1	30
30712CBT	1/2"	1	30

Valvole e detentori HIGH STYLE
HIGH STYLE valves and lockshields

ARTECLIMA
 Hydronic Systems
 UNI EN ISO 9001:2008



Valvola a squadra completamente bianca con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Completely white angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

101TW	f	×	⊠
10138TW	3/8"	1	30
10112TW	1/2"	1	30



Detentore a squadra completamente bianco con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Completely white angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

111TW	f	×	⊠
11138TW	3/8"	1	30
11112TW	1/2"	1	30



termostattizzabile
 thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile completamente bianca con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Completely white angle radiator valve with brass handle, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308TW	f	×	⊠
30838TW	3/8"	1	30
30812TW	1/2"	1	30



termostattizzabile
 thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile completamente bianca con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Completely white angle radiator valve with pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

307TW	f	×	⊠
30738TW	3/8"	1	30
30712TW	1/2"	1	30



Valvole e detentori HIGH STYLE
HIGH STYLE valves and lockshields

ARTECLIMA
Hydronic Systems
UNI EN ISO 9001:2008



Valvola ad angolo cromata versione sinistra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated left angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

105CHS			
10538CHS	3/8"	1	30
10512CHS	1/2"	1	30



Detentore ad angolo cromato versione destro con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated right angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

115CLS			
11538CLS	3/8"	1	30
11512CLS	1/2"	1	30



Valvola ad angolo cromata versione destra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated right angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

106CHS			
10638CHS	3/8"	1	30
10612CHS	1/2"	1	30



Detentore ad angolo cromato versione sinistro con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated left angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

116CLS			
11638CLS	3/8"	1	30
11612CLS	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo cromata versione sinistra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated left angle radiator valve with pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

305CLL			
30538CLL	3/8"	1	30
30512CLL	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo cromata versione destra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated right angle radiator valve with pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

306CLL			
30638CLL	3/8"	1	30
30612CLL	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo cromata versione sinistra con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated left angle radiator valve with brass handle, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

385CHT			
38538CHT	3/8"	1	30
38512CHT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo cromata versione destra con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated right angle radiator valve with brass handle, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

386CHT			
38638CHT	3/8"	1	30
38612CHT	1/2"	1	30



Valvola ad angolo bianca versione sinistra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White left angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

105CHB	f	⊗	⊗
10538CHB	3/8"	1	30
10512CHB	1/2"	1	30



Detentore ad angolo bianco versione destra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White right angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

115CBB	f	⊗	⊗
11538CBB	3/8"	1	30
11512CBB	1/2"	1	30



Valvola ad angolo bianca versione destra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White right angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

106CHB	f	⊗	⊗
10638CHB	3/8"	1	30
10612CHB	1/2"	1	30



Detentore ad angolo bianco versione sinistra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White left angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

116CBB	f	⊗	⊗
11638CBB	3/8"	1	30
11612CBB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo bianca versione sinistra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White left angle radiator valve with pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

305CBB	f	⊗	⊗
30538CBB	3/8"	1	30
30512CBB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo bianca versione destra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White right angle radiator valve with pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

306CBB	f	⊗	⊗
30638CBB	3/8"	1	30
30612CBB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo bianca versione sinistra con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White left angle radiator valve with brass handle, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

385CBT	f	⊗	⊗
38538CBT	3/8"	1	30
38512CBT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo bianca versione destra con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White right angle radiator valve with brass handle, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

386CBT	f	⊗	⊗
38638CBT	3/8"	1	30
38612CBT	1/2"	1	30



Valvola ad angolo completamente bianca versione sinistra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Completely white left angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

105TW			
10538TW	3/8"	1	30
10512TW	1/2"	1	30



Detentore ad angolo completamente bianco versione destra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Completely white right angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

115TW			
11538TW	3/8"	1	30
11512TW	1/2"	1	30



Valvola ad angolo completamente bianca versione destra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Completely white right angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

106TW			
10638TW	3/8"	1	30
10612TW	1/2"	1	30



Detentore ad angolo completamente bianco versione sinistra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Completely white left angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

116TW			
11638TW	3/8"	1	30
11612TW	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo completamente bianca versione sinistra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Completely white left angle radiator valve with thermostatic option with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

305TW			
30538TW	3/8"	1	30
30512TW	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo completamente bianca versione destra con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Completely white right angle radiator valve with pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

306TW			
30638TW	3/8"	1	30
30612TW	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo completamente bianca versione sinistra con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Completely white left angle radiator valve with thermostatic option with brass handle, pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

385TW			
38538TW	3/8"	1	30
38512TW	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option


Valvola termostattizzabile ad angolo completamente bianca versione destra con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Completely white right angle radiator valve with brass handle, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

386TW			
38638TW	3/8"	1	30
38612TW	1/2"	1	30



Valvole e detentori HIGH STYLE
HIGH STYLE valves and lockshields

ARTECLIMA
Hydronic Systems
UNI EN ISO 9001:2008




termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile cromata a comando orizzontale con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated valve with horizontal control, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

304CLL			
30438CLL	3/8"	1	30
30412CLL	1/2"	1	30



Detentore cromato a comando orizzontale con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated lockshield with horizontal control and pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

104CLS			
10438CLS	3/8"	1	30
10412CLS	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile cromata a comando orizzontale con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated thermostatic valve with brass handle, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

384CHT			
38438CHT	3/8"	1	30
38412CHT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile bianca a comando orizzontale con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White valve with horizontal control, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

304CBB			
30438CBB	3/8"	1	30
30412CBB	1/2"	1	30



Detentore bianco a comando orizzontale con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White lockshield with horizontal control and pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

104CBB			
10438CBB	3/8"	1	30
10412CBB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile bianca a comando orizzontale con manopola in ottone e calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White valve with horizontal control, brass handle, pre-assembled nut and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

384CBT			
38438CBT	3/8"	1	30
38412CBT	1/2"	1	30

Valvole mono/bitubo HIGH STYLE interasse 50 mm
HIGH STYLE single/double pipe valves, center distance 50 mm

ARTECLIMA
Hydronic Systems
UNI EN ISO 9001:2008



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola mono-bitubo termostattizzabile cromata, versione destra o sinistra, completa di calotte. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium plated thermostatic single-double pipe valve, right or left version, with nuts. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4010CHT				
401012CHT	1/2"- 24x19	dx	1	20
401112CHT	1/2"- 24x19	sx	1	20



termostattizzabile
con prerogolazione
thermostatic option
with presetting

Valvola mono-bitubo termostattizzabile cromata, con prerogolazione, versione destra o sinistra, completa di calotte. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium plated thermostatic single-double pipe valve with presetting, right or left version, with nuts. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4510CHT				
451012CHT	1/2"- 24x19	dx	1	20
451112CHT	1/2"- 24x19	sx	1	20



Doppio detentore mono-bitubo cromato, completo di calotte. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium plated single-double pipe lockshield with nuts. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4012CHT			
401212CHT	1/2"- 24x19	1	20



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola mono-bitubo termostattizzabile bianca, versione destra o sinistra, completa di calotte. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White thermostatic single-double pipe valve, right or left version, with nuts. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4010CBT				
401012CBT	1/2"- 24x19	dx	1	20
401112CBT	1/2"- 24x19	sx	1	20



termostattizzabile
con prerogolazione
thermostatic option
with presetting

Valvola mono-bitubo termostattizzabile bianca, con prerogolazione, versione destra o sinistra, completa di calotte. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White thermostatic single-double pipe valve with presetting, right or left version, with nuts. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4510CBT				
451012CBT	1/2"- 24x19	dx	1	20
451112CBT	1/2"- 24x19	sx	1	20



Doppio detentore mono-bitubo bianco, completo di calotte. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White single-double pipe lockshield with nuts. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4012CBT			
401212CBT	1/2"- 24x19	1	20

Valvole mono/bitubo **HIGH STYLE** interasse 50 mm
HIGH STYLE single/double pipe valves, center distance 50 mm

ARTECLIMA
Hydronic Systems
UNI EN ISO 9001:2008



termostattizzabile
thermostatic option



termostattizzabile
con preregolazione
thermostatic option
with presetting

Valvola mono-bitubo termostattizzabile completamente bianca, versione destra o sinistra, completa di calotte. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Completely white thermostatic single-double pipe valve, right or left, with nuts. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4010TW				
401012TW	1/2"- 24x19	dx	1	20
401112TW	1/2"- 24x19	sx	1	20

Valvola mono-bitubo termostattizzabile completamente bianca, con preregolazione, versione destra o sinistra, completa di calotte. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Completely white thermostatic single-double pipe valve with presetting, right or left version, with nuts.

Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4510TW				
451012TW	1/2"- 24x19	dx	1	20
451112TW	1/2"- 24x19	sx	1	20



Doppio detentore mono-bitubo completamente bianco, completo di calotte. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Completely white single-double pipe lockshield with nuts. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4012TW			
401212TW	1/2"- 24x19	1	20



NUOVE FINITURE SUPERFICIALI METALLIZZATE E COLORATE NEW METALIZED AND COLORED FINISHES



Serie HT
Cromo lucido
Chromium plated



Serie BT
Bianco/Cromo
White/Chromed



Serie TW
Bianco RAL 9010
White RAL 9010



Serie MB
Bronzo spazzolato
Brushed bronze



Serie MA
Acciaio spazzolato
Brushed steel



Serie MR
Rame spazzolato
Brushed copper

Serie MC
Cromo spazzolato
Brushed chrome

Serie MS
Cromo satinato
Satin chrome

Serie NA
Nero antracite
Black anthracite

Serie MN
Nichel satinato
Satin nickel





Valvola a squadra **bronzo spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed bronze angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

101MB			
10112MB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile **bronzo spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed bronze thermostatic angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308MB			
30812MB	1/2"	1	30
30712MB*	1/2"	1	30



Detentore a squadra **bronzo spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed bronze angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

111MB			
11112MB	1/2"	1	30



Valvola a squadra **acciaio spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed steel angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

101MA			
10112MA	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile **acciaio spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed steel thermostatic angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308MA			
30812MA	1/2"	1	30
30712MA*	1/2"	1	30



Detentore a squadra **acciaio spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed steel angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

111MA			
11112MA	1/2"	1	30



Valvola a squadra **rame spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed copper angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

101MR			
10112MR	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile **rame spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed copper thermostatic angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308MR			
30812MR	1/2"	1	30
30712MR*	1/2"	1	30



Detentore a squadra **rame spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed copper angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

111MR			
11112MR	1/2"	1	30

* Valvola termostatica con manopola on/off in ABS bianco - Thermostatic valve with white ABS on/off handwheel



Valvola a squadra **cromo spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed chrome angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

101MC	F	☒	☒
10112MC	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile **cromo spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed chrome thermostatic angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308MC	F	☒	☒
30812MC	1/2"	1	30
30712MC*	1/2"	1	30



Detentore a squadra **cromo spazzolato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Brushed chrome angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

111MC	F	☒	☒
11112MC	1/2"	1	30



Valvola a squadra **cromo satinato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Satin chrome angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

101MS	F	☒	☒
10112MS	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile **cromo satinato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Satin chrome thermostatic angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308MS	F	☒	☒
30812MS	1/2"	1	30
30712MS*	1/2"	1	30



Detentore a squadra **cromo satinato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Satin chrome angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

111MS	F	☒	☒
11112MS	1/2"	1	30



Valvola a squadra **nero antracite** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Black anthracite angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

101NA	F	☒	☒
10112NA	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile **nero antracite** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Black anthracite thermostatic angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308NA	F	☒	☒
30812NA	1/2"	1	30
30712NA*	1/2"	1	30



Detentore a squadra **nero antracite** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Black anthracite angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

111NA	F	☒	☒
11112NA	1/2"	1	30

* Valvola termostatica con manopola on/off in ABS bianco - Thermostatic valve with white ABS on/off handwheel

Valvole e detentori HIGH STYLE METAL
METAL HIGH STYLE design valves and lockshields

ARTECLIMA
Hydronic Systems
UNI EN ISO 9001:2008



Valvola a squadra **nichel satinato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Satin nickel angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

101MN	f	×	⊗
10112MN	1/2"	1	30




termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile **nichel satinato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Satin nickel thermostatic angle radiator valve with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308MN	f	×	⊗
30812MN	1/2"	1	30
30712MN*	1/2"	1	30



Detentore a squadra **nichel satinato** con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Satin nickel angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

111MN	f	×	⊗
11112MN	1/2"	1	30

* Valvola termostatica con manopola on/off in ABS bianco - *Thermostatic valve with white ABS on/off handwheel*







Valvola a squadra cromata con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle radiator valve with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

100CHS			
10038CHS	3/8"	1	30
10012CHS	1/2"	1	30



Detentore a squadra cromato con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle lockshield with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

110CLS			
11038CLS	3/8"	1	30
11012CLS	1/2"	1	30



Valvola diritta cromata con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated straight radiator valve with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

120CHS			
12038CHS	3/8"	1	30
12012CHS	1/2"	1	30



Detentore diritto cromato con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated straight lockshield with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

130CLS			
13038CLS	3/8"	1	30
13012CLS	1/2"	1	30



Valvola a squadra bianca con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White angle radiator valve with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

100CHB			
10038CHB	3/8"	1	30
10012CHB	1/2"	1	30



Detentore a squadra bianco con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White angle lockshield with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

110CBB			
11038CBB	3/8"	1	30
11012CBB	1/2"	1	30



Valvola diritta bianca con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White straight radiator valve with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

120CHB			
12038CHB	3/8"	1	30
12012CHB	1/2"	1	30



Detentore diritto bianco con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White straight lockshield with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

130CBB			
13038CBB	3/8"	1	30
13012CBB	1/2"	1	30



Valvola a squadra cromata con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle radiator valve with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

100CLL	f	×	⊗
10038CLL	3/8"	1	30
10012CLL	1/2"	1	30



Detentore a squadra cromato con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle lockshield with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

110CLS	f	×	⊗
11038CLS	3/8"	1	30
11012CLS	1/2"	1	30



Valvola a squadra bianca con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White angle radiator valve with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

100CBB	f	×	⊗
10038CBB	3/8"	1	30
10012CBB	1/2"	1	30



Detentore a squadra bianco con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White angle lockshield with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

110CBB	f	×	⊗
11038CBB	3/8"	1	30
11012CBB	1/2"	1	30



Valvola diritta cromata con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated straight radiator valve with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

120CLL	f	×	⊗
12038CLL	3/8"	1	30
12012CLL	1/2"	1	30



Detentore diritto cromato con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated straight lockshield with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

130CLS	f	×	⊗
13038CLS	3/8"	1	30
13012CLS	1/2"	1	30



Valvola diritta bianca con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White straight radiator valve with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

120CBB	f	×	⊗
12038CBB	3/8"	1	30
12012CBB	1/2"	1	30



Detentore diritto bianco con calotta premontata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White straight lockshield with pre-assembled nut.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

130CBB	f	×	⊗
13038CBB	3/8"	1	30
13012CBB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile cromata con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option and pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

300CLL	f	×	⊗
30038CLL	3/8"	1	30
30012CLL	1/2"	1	30



Detentore a squadra cromata con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

110CLS	f	×	⊗
11038CLS	3/8"	1	30
11012CLS	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile bianca con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White angle radiator valve with thermostatic option and pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

300CBB	f	×	⊗
30038CBB	3/8"	1	30
30012CBB	1/2"	1	30



Detentore a squadra bianco con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White angle lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

110CBB	f	×	⊗
11038CBB	3/8"	1	30
11012CBB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola diritta termostattizzabile cromata con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated straight radiator valve with thermostatic option and pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

301CLL	f	×	⊗
30138CLL	3/8"	1	30
30112CLL	1/2"	1	30



Detentore diritto cromato con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated straight lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

130CLS	f	×	⊗
13038CLS	3/8"	1	30
13012CLS	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola diritta termostattizzabile bianca con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White straight radiator valve with thermostatic option and pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

301CBB	f	×	⊗
30138CBB	3/8"	1	30
30112CBB	1/2"	1	30



Detentore diritto bianco con calotta premontata. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White straight lockshield with pre-assembled nut. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

130CBB	f	×	⊗
13038CBB	3/8"	1	30
13012CBB	1/2"	1	30



Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma, senza calotta.

Compression fitting for copper pipe with rubber monocone, without nut.

720V	f	⊗	⊗
72010V	Ø10	30	150
72012V	Ø12	30	150
72014V	Ø14	30	150



Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma, senza calotta.

Compression fitting for copper pipe with rubber monocone, without nut.

721V	f	⊗	⊗
72115V	Ø15	30	150
72116V	Ø16	30	150



Raccordo per tubo plastica, senza calotta.

Fitting for pex-al pex pipe, without nut.

750	f	⊗	⊗
75012	Ø12 x 2	30	150
75015	Ø15 x 2,5	30	150
75016	Ø16 x 2	30	150



Raccordo per tubo multistrato, senza calotta.

Fitting for multilayer pex-al pex pipe, without nut.

752	f	⊗	⊗
75214	Ø14 x 2	30	150
75215	Ø15 x 2,5	30	150
75216	Ø16 x 2	30	150
752162	Ø16 x 2,25	30	150
752166	Ø16,2 x 2,6	30	150
752168	Ø16,8 x 2,5	30	150

Raccordi per valvole e detentori con calotta premontata (da pag. 13 a pag. 29).

Fittings for valves and lockshields with pre-assembled nut (from page 13 to page 29).

Valvole e detentori

Valvole e detentori High Style	32
Valvole mono/bitubo High Style	36
Valvole e detentori Basic	38
Raccordi per tubo rame, plastica e multistrato	41
Valvole e detentori Basic attacco tubo ferro	42

Valves and lockshields

<i>High Style design valves and lockshields</i>	32
<i>High Style single/double pipe valves</i>	36
<i>Basic valves and lockshields</i>	38
<i>Fittings for copper pipe, plastic pipe and multilayer pipe</i>	41
<i>Basic valves and lockshields with iron connection</i>	42







Valvola a squadra cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

101HT			
10138HT	3/8"	1	30
10112HT	1/2"	1	30



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

111HT			
11138HT	3/8"	1	30
11112HT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile cromata con manopola in ottone. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated angle radiator valve with brass handle and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308HT			
30838HT	3/8"	1	30
30812HT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

307HT			
30738HT	3/8"	1	30
30712HT	1/2"	1	30



Valvola a squadra bianca.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
White angle radiator valve. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

101BT			
10138BT	3/8"	1	30
10112BT	1/2"	1	30



Detentore a squadra bianco.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
White angle lockshield. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

111BT			
11138BT	3/8"	1	30
11112BT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile bianca con manopola in ottone. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
White angle radiator valve with brass handle and thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

308BT			
30838BT	3/8"	1	30
30812BT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile bianca.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
White angle radiator valve with thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

307BT			
30738BT	3/8"	1	30
30712BT	1/2"	1	30



Valvola ad angolo cromata versione sinistra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated left angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

105HS			
10538HS	3/8"	1	30
10512HS	1/2"	1	30



Detentore ad angolo cromato versione destro.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated right angle lockshield
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

115LS			
11538LS	3/8"	1	30
11512LS	1/2"	1	30



Valvola ad angolo cromata versione destra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated right angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

106HS			
10638HS	3/8"	1	30
10612HS	1/2"	1	30



Detentore ad angolo cromato versione sinistro.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated left angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

116LS			
11638LS	3/8"	1	30
11612LS	1/2"	1	30



termostattabile
thermostatic option

Valvola termostattabile ad angolo cromata versione sinistra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated left angle radiator valve with thermostatic
option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

305LL			
30538LL	3/8"	1	30
30512LL	1/2"	1	30



termostattabile
thermostatic option

Valvola termostattabile ad angolo cromata versione destra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated right angle radiator valve with thermostatic
option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

306LL			
30638LL	3/8"	1	30
30612LL	1/2"	1	30



termostattabile
thermostatic option

Valvola termostattabile ad angolo cromata versione sinistra con
manopola in ottone. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated left angle radiator valve with brass handle and
thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer
pipe.*

385HT			
38538HT	3/8"	1	30
38512HT	1/2"	1	30



termostattabile
thermostatic option

Valvola termostattabile ad angolo cromata versione destra con
manopola in ottone. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated right angle radiator valve with brass handle and
thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer
pipe.*

386HT			
38638HT	3/8"	1	30
38612HT	1/2"	1	30

Valvole e detentori HIGH STYLE HIGH STYLE valves and lockshields

ARTECLIMA
Hydronic Systems
UNI EN ISO 9001:2008



Valvola ad angolo bianca versione sinistra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White left angle radiator valve.

Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

105HB			
10538HB	3/8"	1	30
10512HB	1/2"	1	30



Detentore ad angolo bianco versione destro.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White right angle lockshield.

Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

115BB			
11538BB	3/8"	1	30
11512BB	1/2"	1	30



Valvola ad angolo bianca versione destra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White right angle radiator valve.

Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

106HB			
10638HB	3/8"	1	30
10612HB	1/2"	1	30



Detentore ad angolo bianco versione sinistro.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White left angle lockshield.

Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

116BB			
11638BB	3/8"	1	30
11612BB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo bianca versione sinistra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White left angle radiator valve with thermostatic option.

Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

305BB			
30538BB	3/8"	1	30
30512BB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo bianca versione destra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White right angle radiator valve with thermostatic option.

Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

306BB			
30638BB	3/8"	1	30
30612BB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo bianca versione sinistra con
manopola in ottone. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White left angle radiator valve with brass handle and thermostatic option.

Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

385BT			
38538BT	3/8"	1	30
38512BT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile ad angolo bianca versione destra con
manopola in ottone. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White right angle radiator valve with brass handle and thermostatic option.

Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

386BT			
38638BT	3/8"	1	30
38612BT	1/2"	1	30



Valvole mono/bitubo HIGH STYLE interasse 50 mm
HIGH STYLE single/double pipe valves, center distance 50 mm

ARTECLIMA
Hydronic Systems
UNI EN ISO 9001:2008



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola mono-bitubo termostattizzabile cromata versione destra o sinistra. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium plated thermostatic single-double pipe valve, right or left. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4010HT	f	▶	✕	✕
401012HT	1/2" - 24x19	dx	1	20
401112HT	1/2" - 24x19	sx	1	20
402012HT	1/2" - 3/4"EK	dx	1	20
402112HT	1/2" - 3/4"EK	sx	1	20



termostattizzabile
con prerogolazione
thermostatic option
with presetting

Valvola mono-bitubo termostattizzabile cromata con prerogolazione, versione destra o sinistra. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium plated thermostatic single-double pipe valve, right or left with presetting. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4510HT	f	▶	✕	✕
451012HT	1/2" - 24x19	dx	1	20
451112HT	1/2" - 24x19	sx	1	20
452012HT	1/2" - 3/4"EK	dx	1	20
452112HT	1/2" - 3/4"EK	sx	1	20



Doppio detentore mono-bitubo cromato. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium plated single-double pipe lockshield, right or left. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4012HT	f	✕	✕
401212HT	1/2" - 24x19	1	20
402212HT	1/2" - 3/4"EK	1	20



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola mono-bitubo termostattizzabile bianca versione destra o sinistra. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White thermostatic single-double pipe valve, right or left. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4010BT	f	▶	✕	✕
401012BT	1/2" - 24x19	dx	1	20
401112BT	1/2" - 24x19	sx	1	20
402012BT	1/2" - 3/4"EK	dx	1	20
402112BT	1/2" - 3/4"EK	sx	1	20



termostattizzabile
con prerogolazione
thermostatic option
with presetting

Valvola mono-bitubo termostattizzabile bianca con prerogolazione, versione destra o sinistra. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White thermostatic single-double pipe valve, right or left version, with presetting. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4510BT	f	▶	✕	✕
451012BT	1/2" - 24x19	dx	1	20
451112BT	1/2" - 24x19	sx	1	20
452012BT	1/2" - 3/4"EK	dx	1	20
452112BT	1/2" - 3/4"EK	sx	1	20



Doppio detentore mono-bitubo bianco. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

White single-double pipe lockshield. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

4012BT	f	✕	✕
401212BT	1/2" - 24x19	1	20
402212BT	1/2" - 3/4"EK	1	20

Valvole e detentori BASIC BASIC valves and lockshields

ARTECLIMA
Hydronic Systems
UNI EN ISO 9001:2008



Valvola a squadra cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

100HS			
10038HS	3/8"	1	30
10012HS	1/2"	1	30



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

110LS			
11038LS	3/8"	1	30
11012LS	1/2"	1	30



Valvola diritta cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated straight radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

120HS			
12038HS	3/8"	1	30
12012HS	1/2"	1	30



Detentore diritto cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated straight lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

130LS			
13038LS	3/8"	1	30
13012LS	1/2"	1	30



Valvola a squadra bianca.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

100HB				€
10038HB	3/8"	1	30	21,50
10012HB	1/2"	1	30	21,50



Detentore a squadra bianco.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

110BB				€
11038BB	3/8"	1	30	17,00
11012BB	1/2"	1	30	17,00



Valvola diritta bianca.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White straight radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

120HB				€
12038HB	3/8"	1	30	22,60
12012HB	1/2"	1	30	22,60



Detentore diritto bianco.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White straight lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

130BB				€
13038BB	3/8"	1	30	18,05
13012BB	1/2"	1	30	18,05

Valvole e detentori BASIC
BASIC valves and lockshields

ARTECLIMA
Hydronic Systems
UNI EN ISO 9001:2008



Valvola a squadra cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

100LL	f	☒	☒
10038LL	3/8"	1	30
10012LL	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

300LL	f	☒	☒
30038LL	3/8"	1	30
30012LL	1/2"	1	30



Valvola a squadra bianca.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

100BB	f	☒	☒
10038BB	3/8"	1	30
10012BB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra termostattizzabile bianca.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*


300BB	f	☒	☒
30038BB	3/8"	1	30
30012BB	1/2"	1	30



Valvola diritta cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated straight radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

120LL	f	☒	☒
12038LL	3/8"	1	30
12012LL	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola diritta termostattizzabile cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated straight radiator valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

301LL	f	☒	☒
30138LL	3/8"	1	30
30112LL	1/2"	1	30



Valvola diritta bianca.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White straight radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

120BB	f	☒	☒
12038BB	3/8"	1	30
12012BB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola diritta termostattizzabile bianca.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White straight radiator valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

301BB	f	☒	☒
30138BB	3/8"	1	30
30112BB	1/2"	1	30

Valvole e detentori BASIC BASIC valves and lockshields

ARTECLIMA
Hydronic Systems
UNI EN ISO 9001:2008




termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile cromata a comando orizzontale.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated thermostatic valve with horizontal control.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

304LL			
30438LL	3/8"	1	30
30412LL	1/2"	1	30



Detentore cromato a comando orizzontale.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated lockshield with horizontal control.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

104LS			
10438LS	3/8"	1	30
10412LS	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile cromata a comando orizzontale con manopola in ottone. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated thermostatic valve with horizontal control and brass handle, Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

384HT			
38438HT	3/8"	1	30
38412HT	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile bianca a comando orizzontale.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*White thermostatic valve with horizontal control.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

304BB			
30438BB	3/8"	1	30
30412BB	1/2"	1	30



Detentore bianco a comando orizzontale.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*White lockshield with horizontal control.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*


104BB			
10438BB	3/8"	1	30
10412BB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola termostattizzabile bianca a comando orizzontale con manopola in ottone. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*White thermostatic valve with horizontal control and brass handle.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

384BT			
38438BT	3/8"	1	30
38412BT	1/2"	1	30





Raccordo a compressione per tubo rame,
monocono in gomma.

Compression fitting for copper pipe with rubber monocone.

720LS			
72010LS	Ø10	30	150
72012LS	Ø12	30	150
72014LS	Ø14	30	150



Raccordo a compressione per tubo rame,
monocono in gomma.

Compression fitting for copper pipe with rubber monocone.

721LS			
72115LS	Ø15	30	150
72116LS	Ø16	30	150



Raccordo per tubo plastica.

Fitting for plastic pipe.

751LS			
75112LS	Ø12 x 2	30	150
75115LS	Ø15 x 2,5	30	150
75116LS	Ø16 x 2	30	150
75117LS	Ø17 x 2	30	150
75118LS	Ø18 x 2,5	30	150
75120LS	Ø20 x 2	30	150



Raccordo per tubo multistrato.

Fitting for multilayer pex-al pex pipe.

753LS			
75314LS	Ø14 x 2	30	150
75315LS	Ø15 x 2,5	30	150
75316LS	Ø16 x 2	30	150
753162LS	Ø16 x 2,25	30	150
753166LS	Ø16,2 x 2,6	30	150
753168LS	Ø16,8 x 2,5	30	150
75317LS	Ø17 x 2	30	150
753177LS	Ø17 x 2,7	30	150
75318LS	Ø18 x 2	30	150
75320LS	Ø20 x 2	30	150
753202LS	Ø20 x 2,25	30	150
75325LS	Ø20 x 2,5	30	150
75329LS	Ø20 x 2,9	30	150


Sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. **Interchangeable system** for copper, plastic and multilayer pipe.

Tubo rame Ø10-12-14
Copper pipe Ø10-12-14

Tubo rame Ø15-16
Copper pipe Ø15-16

Tubo plastica fino Ø20
Plastic pipe until Ø20

Tubo multistrato fino Ø20
Multilayer pipe until Ø20





Valvola a squadra cromata. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated angle radiator valve. Connection for iron pipe.

200LL			
20012LL	1/2"	1	30



Detentore a squadra cromato. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated angle lockshield. Connection for iron pipe.

210LS			
21012LS	1/2"	1	30



Valvola a squadra bianca. Attacco tubo ferro.
White angle radiator valve. Connection for iron pipe.

200BB			
20012BB	1/2"	1	30



Detentore a squadra bianco. Attacco tubo ferro.
White angle lockshield. Connection for iron pipe.

210BB			
21012BB	1/2"	1	30



Valvola a squadra cromata. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated angle radiator valve. Connection for iron pipe.

200HS			
20012HS	1/2"	1	30



Valvola a squadra bianca. Attacco tubo ferro.
White angle radiator valve. Connection for iron pipe.

200HB			
20012HB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra cromata termostattizzabile. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe.

302LL			
30212LL	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola a squadra bianca termostattizzabile. Attacco tubo ferro.
White angle radiator valve with thermostatic option. Connection for iron pipe.

302BB			
30212BB	1/2"	1	30



Valvola diritta cromata. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated straight radiator valve. Connection for iron pipe.

220LL			
22012LL	1/2"	1	30



Detentore diritto cromato. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated straight lockshield. Connection for iron pipe.

230LS			
23012LS	1/2"	1	30



Valvola diritta bianca. Attacco tubo ferro.
White straight radiator valve. Connection for iron pipe.

220BB			
22012BB	1/2"	1	30



Detentore diritto bianco. Attacco tubo ferro.
White straight lockshield. Connection for iron pipe.

230BB			
23012BB	1/2"	1	30



Valvola diritta cromata. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated straight radiator valve. Connection for iron pipe.

220HS			
22012HS	1/2"	1	30



Valvola diritta bianca. Attacco tubo ferro.
White straight valve. Connection for iron pipe.

220HB			
22012HB	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola diritta termostattizzabile cromata. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated straight radiator valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe.


303LL			
30312LL	1/2"	1	30



termostattizzabile
thermostatic option

Valvola diritta termostattizzabile bianca. Attacco tubo ferro.
White straight valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe.

303BB			
30312BB	1/2"	1	30



Accessori per il termoarredo

Comandi termostatici	46
Accessori e ricambi	50

Design radiator accessories

<i>Thermostatic heads</i>	<i>46</i>
<i>Accessories and spare parts</i>	<i>50</i>







Comando termostatico bianco con sensore a liquido incorporato.
White thermostatic head with integrated liquid sensor.

39001				
39001	30x1,5	1	30	



Comando termostatico bianco con sensore a liquido incorporato per valvole termostattizzabili art. 308, 384, 385 e 386.
White thermostatic head with integrated liquid sensor for valves with thermostatic option items 308, 384, 385 e 386.

39001HT				
39001HT	30x1,5	1	30	



Comando termostatico cromato con sensore incorporato.
Chromium-plated thermostatic head with integrated sensor.

309LL				
30912LL	30x1,5	1	30	



Comando termostatico cromato per valvole termostattizzabili art. 308, 384, 385 e 386.
Chromium-plated thermostatic head. For valves with thermostatic option, items 308, 384, 385 e 386.

309HT				
30912HT	30x1,5	1	30	



Comando termostatico cromato con sensore incorporato.
Chromium-plated thermostatic head with integrated sensor.

310LL				
31012LL	30x1,5	1	30	



Comando termostatico cromato per valvole termostattizzabili art. 308, 384, 385 e 386.
Chromium-plated thermostatic head. For valves with thermostatic option, items 308, 384, 385 e 386.

310HT				
31012HT	30x1,5	1	30	

Comandi termostatici
Thermostatic heads

ARTECLIMA
 Hydronic Systems
 UNI EN ISO 9001:2008



Comando termostatico bianco cromato con sensore incorporato.
White chromium plated thermostatic head with integrated sensor.

310BC			
31012BC	30x1,5	1	30



Comando termostatico bianco cromato per valvole termostattizzabili art. 308, 384, 385 e 386.
White chromium plated thermostatic head for valves with thermostatic option, items 308, 384, 385 and 386.

310CT			
31012CT	30x1,5	1	30



Comando termostatico bianco con sensore incorporato.
White thermostatic head with integrated sensor.

310BB			
31012BB	30x1,5	1	30



Comando termostatico bianco per valvole termostattizzabili art. 308, 384, 385 e 386.
White thermostatic head. For valves with thermostatic option, items 308, 384, 385 and 386.

310BT			
31012BT	30x1,5	1	30





Comando termostatico bronzo.
Bronze-plated thermostatic head.

310MB			
31012MB	30x1,5	1	30



Comando termostatico acciaio spazzolato.
Brushed steel thermostatic head.

310MA			
31012MA	30x1,5	1	30



Comando termostatico rame.
Copper-plated thermostatic head.

310MR			
31012MR	30x1,5	1	30



Comando termostatico cromo satinato.
Satin chromed thermostatic head.

310MS			
31012MS	30x1,5	1	30



Comando termostatico digitale programmabile.
Programmable digital thermostatic head.

370			
37030	30x1,5	1	10



Comando termostatico digitale programmabile wireless.
Wireless programmable digital thermostatic head.

370RF			
37030RF	30x1,5	1	10



Ghiera adattatore per comandi termostatici per valvole serie 308.
Thermostatic head ring nut for valves item 308.

3178HT			
3178HT	30x1,5	1	30

Finiture disponibili - Available finishes

	Serie HT/LS Cromo lucido <i>Chromium plated</i>		Serie MA Acciaio spazzolato <i>Brushed steel</i>		Serie MS Cromo satinato <i>Satin chrome</i>
	Serie TW/BB Bianco RAL 9010 <i>White RAL 9010</i>		Serie MR Rame spazzolato <i>Brushed copper</i>		Serie NA Nero antracite <i>Black anthracite</i>
	Serie MB Bronzo spazzolato <i>Brushed bronze</i>		Serie MC Cromo spazzolato <i>Brushed chrome</i>		Serie MN Nichel satinato <i>Satin nickel</i>



Valvola sfogo aria. Filetto tenuta O-ring.
Air vent valve. O-ring on thread.

511			
51112MB	1/2"	1	30
51112MR	1/2"	1	30
51112MA	1/2"	1	30
51112MC	1/2"	1	30
51112MS	1/2"	1	30
51112NA	1/2"	1	30
51112MN	1/2"	1	30



Tappo. Filetto tenuta O-ring.
Cap. O-ring on thread.

621			
62112HT	1/2"	1	30
62112BB	1/2"	1	30
62112MB	1/2"	1	30
62112MR	1/2"	1	30
62112MA	1/2"	1	30
62112MC	1/2"	1	30
62112MS	1/2"	1	30
62112NA	1/2"	1	30
62112MN	1/2"	1	30



Valvola sfogo aria cromata con possibilità di rotazione dello scarico. Filetto tenuta O-ring.
Chromium-plated air vent valve for radiators with adjustable drain, O-ring on thread.

503CR			
50312CR	1/2"	50	100



Valvola sfogo aria con possibilità di rotazione dello scarico. Filetto tenuta O-ring.
Air vent valve for radiators with adjustable drain, O-ring on thread.

503			
50338	3/8"	50	100
50312	1/2"	50	100
503BB			
50312BB	1/2"	50	100




Kit composto da 2 coprimuro in ABS cromato.
Kit with 2 ABS chromium-plated wall cover.

318KLL		
318KLL	Ø10÷18	1




Kit composto da 2 coprimuro in ABS bianco.
Kit with 2 ABS white wall cover.

318KBB		
318KBB	Ø10÷18	1



Kit coprimuro in ottone, 2 rosoni Ø55 e 2 tubetti
per tubi Ø12÷Ø16.
Kit for pipes Ø12÷Ø16 with 2 wall covers Ø55 and 2 pipes.

31818			
3181870HT	70 x Ø18	1	30
3181870BB	70 x Ø18	1	30
3181870MB	70 x Ø18	1	30
3181870MA	70 x Ø18	1	30
3181870MR	70 x Ø18	1	30
3181870MC	70 x Ø18	1	30
3181870MS	70 x Ø18	1	30
3181870NA	70 x Ø18	1	30
3181870MN	70 x Ø18	1	30
31818160HT	160 x Ø18	1	30
31818160BB	160 x Ø18	1	30
31818160MB	160 x Ø18	1	30
31818160MA	160 x Ø18	1	30
31818160MR	160 x Ø18	1	30
31818160MC	160 x Ø18	1	30
31818160MS	160 x Ø18	1	30
31818160NA	160 x Ø18	1	30
31818160MN	160 x Ø18	1	30



Kit coprimuro in ottone, 2 rosoni Ø60 e 2 tubetti
per tubi Ø17÷Ø22.
Kit for pipes Ø17÷Ø22 with 2 wall covers Ø60 and 2 pipes.

31824			
3182470HT	70 x Ø24	1	30
3182470BB	70 x Ø24	1	30
3182470MB	70 x Ø24	1	30
3182470MA	70 x Ø24	1	30
3182470MR	70 x Ø24	1	30
3182470MC	70 x Ø24	1	30
3182470MS	70 x Ø24	1	30
3182470NA	70 x Ø24	1	30
3182470MN	70 x Ø24	1	30



Calotta filetto 24x19.
Nut thread 24x19.

321			
32116LS	Ø16	10	100
32118LS	Ø18	10	100
32120LS	Ø20	10	100
32116BB	Ø16	10	100
32118BB	Ø18	10	100
32120BB	Ø20	10	100
32116MB	Ø16	10	100
32118MB	Ø18	10	100
32120MB	Ø20	10	100
32116MR	Ø16	10	100
32118MR	Ø18	10	100
32120MR	Ø20	10	100

321			
32116MA	Ø16	10	100
32118MA	Ø18	10	100
32120MA	Ø20	10	100
32116MC	Ø16	10	100
32118MC	Ø18	10	100
32120MC	Ø20	10	100
32116MS	Ø16	10	100
32118MS	Ø18	10	100
32120MS	Ø20	10	100
32116NA	Ø16	10	100
32118NA	Ø18	10	100
32120NA	Ø20	10	100
32116MN	Ø16	10	100
32118MN	Ø18	10	100
32120MN	Ø20	10	100



Codolo cromato da 1/2" con gomma di tenuta.
Chromium-plated fitting 1/2" with rubber seal.

323G			
32312G	1/2"	10	100



Codolo cromato da 3/8" con gomma di tenuta.
Chromium-plated fitting 3/8" with rubber seal.

328G			
32838G	3/8"	10	100



Calotta cromata lucida 3/4".
Chromium plated nut 3/4".

322LS			
32234LS	3/4"	10	100



Calotta bianca 3/4".
White nut 3/4".

322BB			
32234BB	3/4"	10	100



Codolo bianco da 1/2" con gomma di tenuta.
White fitting 1/2" with rubber seal.

323BB			
32312BB	1/2"	10	100



Codolo bianco da 3/8" con gomma di tenuta.
White fitting 3/8" with rubber seal.

328BB			
32838BB	3/8"	10	100



Manopola bianca per valvole serie BB.

White handwheel for valves items BB.

3150BB				
3150BB	-	10	-	



Manopola cromata per valvole serie LL.

Chromium-plated handwheel for valves items LL.

3150LL				
3150LL	-	10	-	



Manopola bianca in ottone per valvole serie HB e BT.

Brass white handwheel for valves items HB and BT.

3150HB				
3150HB	-	10	-	



Manopola cromata in ottone per valvole serie HS e HT.

Brass chromium-plated handwheel for valves items HS and HT.

3150HS				
3150HS	-	10	-	



Manopola bianca per valvole termostattizzabili.

White handwheel for thermostatic valves.

3160BB				
3160BB	-	10	-	



Manopola cromata per valvole termostattizzabili.

Chromium-plated handwheel for thermostatic valves.

3160LL				
3160LL	-	10	-	



Cappuccio bianco per detentori arredo.

White cap for lockshield.

320BB				
320BB	-	10	-	



Cappuccio cromato per detentori arredo.

Chromium-plated cap for lockshield.

320LL				
320LL	-	10	-	

Componenti per impianti di riscaldamento e idro-sanitari

*Components
for heating
and water-sanitary
installations*



UNI EN ISO 9001:2008 - Cert. n.4807



Valvole e detentori

Valvole termostattizzabili e detentori	58
Valvole termostattizzabili con preregolazione	61
Comandi termostatici	62
Kit termostatici	64
Valvole termostattizzabili monotubo e bitubo	65
Valvole manuali e detentori	66
Raccordi per tubo rame, plastica e multistrato	69
Accessori e ricambi	70

Valves and lockshields

<i>Radiator valves with thermostatic option and lockshields</i>	<i>58</i>
<i>Presetting valves with thermostatic option</i>	<i>61</i>
<i>Thermostatic heads</i>	<i>62</i>
<i>Thermostatic kit</i>	<i>64</i>
<i>Single/double pipe valves with thermostatic option</i>	<i>65</i>
<i>Manual valves and lockshields</i>	<i>66</i>
<i>Fittings for copper pipe, plastic pipe and multilayer pipe</i>	<i>69</i>
<i>Accessories and spare-parts</i>	<i>70</i>





Valvola a squadra cromata termostattizzabile.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

250			
25038ST	3/8"	10	50
25012ST	1/2"	10	50
25038	3/8"	10	50
25012	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

51			
5138ST	3/8"	10	50
5112ST	1/2"	10	50
5138	3/8"	10	50
5112	1/2"	10	50



Valvola a squadra cromata termostattizzabile.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

300			
30038ST	3/8"	10	50
30012ST	1/2"	10	50
30038	3/8"	10	50
30012	1/2"	10	50
3001218ST	1/2"x18 RAME	10	50
3001218	1/2"x18 RAME	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

110			
11038ST	3/8"	10	50
11012ST	1/2"	10	50
11038	3/8"	10	50
11012	1/2"	10	50
1101218ST	1/2"x18 RAME	10	50
1101218	1/2"x18 RAME	10	50



Valvola diritta cromata termostattizzabile.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated straight radiator valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

301			
30138ST	3/8"	10	50
30112ST	1/2"	10	50
30138	3/8"	10	50
30112	1/2"	10	50
3011218ST	1/2"x18 RAME	10	50
3011218	1/2"x18 RAME	10	50



Detentore diritto cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated straight lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

130			
13038ST	3/8"	10	50
13012ST	1/2"	10	50
13038	3/8"	10	50
13012	1/2"	10	50
1301218ST	1/2"x18 RAME	10	50
1301218	1/2"x18 RAME	10	50



Valvola a squadra cromata termostattizzabile.
Attacco tubo ferro.

*Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe.*

260			
26012ST	1/2"	10	50
26012	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo ferro.

*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for iron pipe.*


61			
6112ST	1/2"	10	50
6112	1/2"	10	50



Valvola a squadra cromata termostattizzabile.
Attacco tubo ferro.

*Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe.*

302			
30238ST	3/8"	10	50
30212ST	1/2"	10	50
30238	3/8"	10	50
30212	1/2"	10	50
30234	3/4"	10	50
3021	1"	5	25



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo ferro.

*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for iron pipe.*

210			
21038ST	3/8"	10	50
21012ST	1/2"	10	50
21038	3/8"	10	50
21012	1/2"	10	50
21034	3/4"	10	50
2101	1"	5	25



Valvola diritta cromata termostattizzabile.
Attacco tubo ferro.

*Straight chromium-plated radiator valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe*

303			
30338ST	3/8"	10	50
30312ST	1/2"	10	50
30338	3/8"	10	50
30312	1/2"	10	50
30334	3/4"	10	50
3031	1"	5	25



Detentore diritto cromato.
Attacco tubo ferro.

*Straight chromium-plated lockshield.
Connection for iron pipe.*

230			
23038ST	3/8"	10	50
23012ST	1/2"	10	50
23038	3/8"	10	50
23012	1/2"	10	50
23034	3/4"	10	50
2301	1"	5	25



Valvola termostattizzabile cromata ad angolo, versione sinistra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated left angle radiator valve with thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

305	f	×	⊗
30538 ST	3/8"	10	50
30512 ST	1/2"	10	50
30538	3/8"	10	50
30512	1/2"	10	50



Valvola termostattizzabile cromata ad angolo, versione destra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated right angle radiator valve with thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

306	f	×	⊗
30638 ST	3/8"	10	50
30612 ST	1/2"	10	50
30638	3/8"	10	50
30612	1/2"	10	50



Detentore cromato ad angolo, versione destro (115)
o sinistro (116). Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated right (115) or left (116) angle lockshield. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

115 (Dx/R)	f	×	⊗
11538 ST	3/8"	10	50
11512 ST	1/2"	10	50
11538	3/8"	10	50
11512	1/2"	10	50
116 (Sx/L)	f	×	⊗
11638 ST	3/8"	10	50
11612 ST	1/2"	10	50
11638	3/8"	10	50
11612	1/2"	10	50



Valvola termostattizzabile cromata a comando orizzontale.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated valve with thermostatic option and horizontal control. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

304	f	×	⊗
30438 ST	3/8"	10	50
30412 ST	1/2"	10	50
30438	3/8"	10	50
30412	1/2"	10	50



Detentore cromato a comando orizzontale.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated lockshield with horizontal control. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

104	f	×	⊗
10438 ST	3/8"	10	50
10412 ST	1/2"	10	50
10438	3/8"	10	50
10412	1/2"	10	50



Valvola a squadra cromata termostattizzabile con preregolazione.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated presetting angle valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe*


350			
35038 ST	3/8"	10	50
35012 ST	1/2"	10	50
35038	3/8"	10	50
35012	1/2"	10	50



Valvola a squadra cromata termostattizzabile con preregolazione.
Attacco tubo ferro.

*Chromium-plated presetting angle valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe*

352			
35238 ST	3/8"	10	50
35212 ST	1/2"	10	50
35238	3/8"	10	50
35212	1/2"	10	50
35234	3/4"	10	50



Valvola diritta cromata termostattizzabile con preregolazione.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated presetting straight valve with thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe

351			
35138 ST	3/8"	10	50
35112 ST	1/2"	10	50
35138	3/8"	10	50
35112	1/2"	10	50



Valvola diritta cromata termostattizzabile con preregolazione.
Attacco tubo ferro.

Chromium-plated presetting straight valve with thermostatic option. Connection for iron pipe

353			
35338 ST	3/8"	10	50
35312 ST	1/2"	10	50
35338	3/8"	10	50
35312	1/2"	10	50
35334	3/4"	10	50

PRESETTING

Le valvole termostattizzabili con preregolazione consentono il bilanciamento dell'impianto.

Ruotando la vite del premiasta si regola la portata d'acqua al radiatore.

Presetting valves, with thermostatic option, allow the balance of the system.

Turning the screw of the press rod you can regulate the water flow into the radiator.





Comando termostatico con sensore a liquido incorporato.
Thermostatic head with integrated liquid sensor.

39001	f	⊗	⊗
39001	30x1,5	1	50

Fascetta antifurto per comando termostatico 39001.
Antitheft clamp for thermostatic head 39001.

391	f	⊗	⊗
39130	30	1	50



Comando termostatico con sensore a distanza.
Lunghezza del capillare trasmettitore 2 m.
Thermostatic head with remote sensor.
Length of capillary emitter 2 m.

312	f	⊗	⊗
31212	30x1,5	1	10



Comando termostatico digitale programmabile con sensore incorporato.
Programmable digital thermostatic head with integrated sensor.

313	f	⊗	⊗
31330	30x1,5	1	20



Comando termostatico digitale programmabile con sensore incorporato.

Programmable digital thermostatic head with integrated sensor.

370			
37030	30x1,5	1	10

Comando termostatico digitale programmabile wireless con sensore incorporato.

Programmable wireless digital thermostatic head with integrated sensor.

370RF			
37030RF	30x1,5	1	10



Cronotermostato digitale wireless, schermo touchscreen a colori con tecnologia Wi-Fi.

Wireless central heating controller with Wi-Fi system and color touchscreen.

1100		
1100	230V	1



Cronotermostato digitale con tecnologia Wireless, alimentazione a batteria.

Wireless central heating controller with battery supply.

1110		
1110	-	1



Azionatore elettrotermico.
Alimentazione 230 V. (Normalmente chiuso).

*Electrothermal actuator.
Voltage 230 V. (Normally closed).*

315/316			
31523S	230 V - 4 fili	1	50
31623	230 V - 2 fili	1	50



Valvola by-pass differenziale a squadra .

Angle differential by-pass valve.

4030			
403034	3/4"	1	-

Valvola by-pass differenziale diritta.

Straight differential by-pass valve.

4035			
403534	3/4"	1	-



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

250KIT	f	×	⊗
250KIT38 ST	3/8"	1	20
250KIT12 ST	1/2"	1	20
250KIT38	3/8"	1	20
250KIT12	1/2"	1	20



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo ferro.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for iron pipe.

260KIT	f	×	⊗
260KIT12 ST	1/2"	1	20
260KIT12	1/2"	1	20



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

300KIT	f	×	⊗
300KIT38 ST	3/8"	1	20
300KIT12 ST	1/2"	1	20
300KIT38	3/8"	1	20
300KIT12	1/2"	1	20



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo ferro.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for iron pipe.

302KIT	f	×	⊗
302KIT38 ST	3/8"	1	20
302KIT12 ST	1/2"	1	20
302KIT38	3/8"	1	20
302KIT12	1/2"	1	20
302KIT34	3/4"	1	20
302KIT1	1"	1	20



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

301KIT	f	×	⊗
301KIT38 ST	3/8"	1	20
301KIT12 ST	1/2"	1	20
301KIT38	3/8"	1	20
301KIT12	1/2"	1	20



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo ferro.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for iron pipe.

303KIT	f	×	⊗
303KIT38 ST	3/8"	1	20
303KIT12 ST	1/2"	1	20
303KIT38	3/8"	1	20
303KIT12	1/2"	1	20
303KIT34	3/4"	1	20
303KIT1	1"	1	20


termostattizzabile
thermostatic option



Valvola monotubo termostattizzabile completa di sonda.
Interasse derivazioni 38 mm. Derivazioni 24x19.

Single pipe radiator valve with thermostatic option and probe,
connections 24x19. Center distance connections 38 mm.

4004			
400412	1/2"	5	25
400434	3/4"	5	25
40041D	1" DX	5	25
40041S	1" SX	5	25



Raccordo cromato per valvole monotubo/bitubo
serie 4004/4005.

Chromium-plated fitting for single or double pipe radiator valves
items 4004/4005.

417		
41712	1/2"	10
41734	3/4"	10



Calotta cromata per valvole monotubo/bitubo serie 4004/4005.

Chromium-plated brass nut for single or double pipe radiator
valves items 4004/4005.

416		
4161	1"	10


termostattizzabile
thermostatic option



Valvola bitubo termostattizzabile completa di sonda.
Interasse derivazioni 38 mm. Derivazioni 24x19.

Double pipe radiator valve with thermostatic option and probe,
connections 24x19. Center distance connections 38 mm.

4005			
400512	1/2"	5	25
400534	3/4"	5	25
40051D	1" DX	5	25
40051S	1" SX	5	25



Raccordo cromato per valvole monotubo/bitubo
serie 4004/4005.

Chromium-plated fitting for single or double pipe radiator valves
items 4004/4005.

4171		
41711D	1"DX	10
41711S	1"SX	10



Sonda in PVC per valvole monotubo/bitubo serie 4004/4005.

PVC probe for single or double pipe radiator valves items
4004/4005.

418		
41812	1/2"	10
41834	3/4"	10
4181	1"	10



Valvola manuale a squadra cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Manual chromium-plated angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

50			
5038ST	3/8"	10	50
5012ST	1/2"	10	50
5038	3/8"	10	50
5012	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

51			
5138ST	3/8"	10	50
5112ST	1/2"	10	50
5138	3/8"	10	50
5112	1/2"	10	50



Valvola manuale a squadra cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Manual chromium-plated angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

100			
10038ST	3/8"	10	50
10012ST	1/2"	10	50
10038	3/8"	10	50
10012	1/2"	10	50
1001218ST	1/2"x18 RAME	10	50
1001218	1/2"x18 RAME	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

110			
11038ST	3/8"	10	50
11012ST	1/2"	10	50
11038	3/8"	10	50
11012	1/2"	10	50
1101218ST	1/2"x18 RAME	10	50
1101218	1/2"x18 RAME	10	50



Valvola manuale diritta cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Manual chromium-plated straight radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

120			
12038ST	3/8"	10	50
12012ST	1/2"	10	50
12038	3/8"	10	50
12012	1/2"	10	50
1201218ST	1/2"x18 RAME	10	50
1201218	1/2"x18 RAME	10	50



Detentore diritto cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated straight lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

130			
13038ST	3/8"	10	50
13012ST	1/2"	10	50
13038	3/8"	10	50
13012	1/2"	10	50
1301218ST	1/2"x18 RAME	10	50
1301218	1/2"x18 RAME	10	50



Valvola manuale a squadra cromata.
Attacco tubo ferro.
*Manual chromium-plated angle radiator valve.
Connection for iron pipe.*

60			
6012ST	1/2"	10	50
6012	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo ferro.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for iron pipe.*

61			
6112ST	1/2"	10	50
6112	1/2"	10	50



Valvola manuale a squadra cromata.
Attacco tubo ferro.
*Manual chromium-plated angle radiator valve.
Connection for iron pipe.*

200			
20038ST	3/8"	10	50
20012ST	1/2"	10	50
20038	3/8"	10	50
20012	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo ferro.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for iron pipe.*

210			
21038ST	3/8"	10	50
21012ST	1/2"	10	50
21038	3/8"	10	50
21012	1/2"	10	50



Valvola manuale diritta cromata.
Attacco tubo ferro.
*Manual chromium-plated straight radiator valve.
Connection for iron pipe.*

220			
22038ST	3/8"	10	50
22012ST	1/2"	10	50
22038	3/8"	10	50
22012	1/2"	10	50



Detentore diritto cromato.
Attacco tubo ferro.
*Chromium-plated straight lockshield.
Connection for iron pipe.*

230			
23038ST	3/8"	10	50
23012ST	1/2"	10	50
23038	3/8"	10	50
23012	1/2"	10	50



Valvola manuale cromata ad angolo versione sinistra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manual chromium-plated left angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

105			
10538ST	3/8"	10	50
10512ST	1/2"	10	50
10538	3/8"	10	50
10512	1/2"	10	50



Detentore cromato ad angolo versione destro.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated right angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

115			
11538ST	3/8"	10	50
11512ST	1/2"	10	50
11538	3/8"	10	50
11512	1/2"	10	50



Valvola manuale cromata ad angolo versione destra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manual chromium-plated right angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

106			
10638ST	3/8"	10	50
10612ST	1/2"	10	50
10638	3/8"	10	50
10612	1/2"	10	50




Detentore cromato ad angolo versione sinistra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated left angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

116			
11638ST	3/8"	10	50
11612ST	1/2"	10	50
11638	3/8"	10	50
11612	1/2"	10	50

Sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. **Interchangeable system** for copper, plastic and multilayer pipe.





Raccordo a compressione per tubo rame,
monocono in gomma, calotta filetto 24x19 cromata.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.*

720C	f	⊗	⊗
72010C	Ø10	50	250
72012C	Ø12	50	250
72014C	Ø14	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame,
monocono in gomma, calotta filetto 24x19 cromata.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.*

721C	f	⊗	⊗
72115C	Ø15	50	250
72116C	Ø16	50	250



Raccordo per tubo plastica, calotta filetto 24x19 cromata.

*Fitting for plastic pipe.
Chromium-plated brass nut thread 24x19.*

751C	f	⊗	⊗
75112C	12 x 2	50	250
75115C	15 x 2,5	50	250
75116C	16 x 2	50	250
75117C	17 x 2	50	250
75118C	18 x 2,5	50	250
75120C	20 x 2	50	250
75125C	20 x 2,5	50	250



Raccordo per tubo multistrato, calotta filetto 24x19 cromata.

*Fitting for multilayer pipe.
Chromium-plated brass nut thread 24x19.*

753C	f	⊗	⊗
75314C	14 x 2	50	250
75315C	15 x 2,5	50	250
75316C	16 x 2	50	250
753162C	16 x 2,25	50	250
753166C	16,2 x 2,6	50	250
753168C	16,8 x 2,5	50	250
75317C	17 x 2	50	250
753177C	17 x 2,7	50	250
75318C	18 x 2	50	250
75320C	20 x 2	50	250
753202C	20 x 2,25	50	250
75325C	20 x 2,5	50	250
75329C	20 x 2,9	50	250

24x19 maschio
Male 24x19

24x19 femmina
Female 24x19



Prolunga cromata filetto 24x19 M/F con ogiva di tenuta.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium fitting thread 24x19 M/F with seal.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

865	f	↔	⊗	€
86524	24x19 M/F	30 mm	25	3,62

1/2" maschio
Male 1/2"

24x19 femmina
Female 24x19



Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas maschio
con ogiva di tenuta.

*Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection
with seal.*

867	f	↔	⊗	€
86724	24x19 F - 1/2"M	30 mm	25	3,62



Calotta cromata filetto 24x19
esagono 27 mm.

Chromium-plated brass nut thread 24x19.

321C	F	×
32116C	Ø16	50
32118C	Ø18	50
32120C	Ø20	50



Calotta cromata.

Chromium-plated brass nut.

322	F	×
32212	1/2"	10
32234	3/4"	10
3221	1"	10
322114	1"1/4	10



Codolo di riduzione da 1/2" a 3/8" per
valvole e detentori con anello O-ring.

*Reduction fitting 1/2"-3/8" for valves and
lockshields, with O-ring.*

328ST	F	×
32838ST	1/2" x 3/8"	10



Codolo di riduzione da 1/2" a 3/8" per
valvole e detentori con anello O-ring e
gomma di tenuta.

*Reduction fitting 1/2"-3/8" for valves and
lockshields with rubber sealing and O-ring.*

328G	F	×
32838G	1/2" x 3/8"	10



Codolo cromato standard per valvole e
detentori con anello O-ring.

*Chromium-plated fitting for valves and
lockshields with O-ring.*

323ST	F	×
32338ST	3/8"	10
32312ST	1/2"	10



Codolo cromato per valvole e detentori con
anello O-ring e gomma di tenuta.

*Chromium-plated fitting for valves and
lockshields, with rubber sealing and O-ring.*

323G	F	×
32338G	3/8"	10
32312G	1/2"	10



Anello O-ring per codolo.

O-ring for fitting.

326	F	×
32638	3/8"	50
32612	1/2"	50



Chiave per codolo valvole e detentori.

Spanner for valve and lockshield fittings.

638	F	×
63838	3/8"	10
63812	1/2"	10



Chiave poligonale per calotte esagono
24 e 27 mm.

Polygon spanner 24 and 27 mm.

637	F	×
637	24-27	1



Manopola in ABS bianco per valvole.

White ABS handwheel for valves.

3150	F	×
3150	-	10



Manopola in ABS bianco per valvole
termostattizzabili.

*White ABS handwheel for valves with
thermostatic option.*

3160	F	×
3160	-	10



Cappuccio manuale in ABS bianco per
valvole termostatiche.

*White ABS manual cap for valves with
thermostatic option.*

3170	F	×
3170	-	10



Cappuccio in ABS per detentori.
White ABS cap for lockshields.

320P		
320P	-	10



Piastra coprimuro bianca completa di copritubo.
White wall cover with pipe cover.

318BB		
318BB	Ø10÷18	50



Piastra coprimuro cromata completa di copritubo.
Chromium-plated wall cover with pipe cover.

318LL		
318LL	Ø10÷18	50




Piastrina coprimuro singola.
Universal wall cover.

318U		
318U	Ø10÷22	100



Piastrina coprimuro per valvole monotubo/bitubo. Interasse regolabile 36÷48 mm.
Wall cover for single or double pipe radiator valve with adjustable center distance 36÷48 mm.

412U		
412U	Ø10÷22	25



Vitone per valvole termostattizzabili con preregolazione serie **350**.
Screw stem for presetting valves with thermostatic option items **350**.

3179		
3179	20/19	10



Vitone per valvole termostattizzabili serie **250**.
Screw stem for valves with thermostatic option items **250**.

3177		
3177	19/19	10



Vitone per valvole termostattizzabili serie **300**.
Screw stem for valves with thermostatic option items **300**.

3175		
3175	20/19	10



Premiasta e O-ring di tenuta per vitone termostatico art. **3175**.
Press rod with O-ring for thermostatic screw stem, item **3175**.

3176		
3176	ES15	10



Vitone per valvole serie **100/200**.
Screw stem for valves items **100/200**.

1175		
1175	20/19	10



Vitone per valvole serie **50/60**.
Screw stem for valves items **50/60**.

1176		
1176	19/19	10



Vitone per detentori serie **110/210**.
Screw stem for lockshields items **110/210**.

1177		
1177	20/19	10



Valvole sfogo aria / sicurezza

Valvole sfogo aria	74
Valvole di sicurezza	76
Riduttori di pressione	77
Filtri autopulenti e defangatori	78
Termomanometri	79
Valvole di zona motorizzate	80
Miscelatori termostatici	81
Componenti per impianti solari	82

Air vent / security valves

<i>Air vent valves</i>	<i>74</i>
<i>Safety valves</i>	<i>76</i>
<i>Pressure reducing</i>	<i>77</i>
<i>Self cleaning filters and dirt separators</i>	<i>78</i>
<i>Thermometrical pressure gauges</i>	<i>79</i>
<i>Zone valves with motors</i>	<i>80</i>
<i>Thermostatic mixers</i>	<i>81</i>
<i>Solar panel components</i>	<i>82</i>





Valvola sfogo aria automatica in ottone giallo (h.62).
Automatic air vent valve of yellow brass (h.62).

504			
50438	3/8"	10	100
50412	1/2"	10	100



Valvola sfogo aria automatica in ottone cromato (h.62).
Automatic air vent valve of chromium-plated brass (h.62).

504CR			
50438CR	3/8"	10	100
50412CR	1/2"	10	100



Valvola sfogo aria automatica in ottone giallo (h.50).
Automatic air vent valve of yellow brass (h.50).

505			
50538	3/8"	10	100
50512	1/2"	10	100



Valvola sfogo aria automatica in ottone cromato (h.50).
Automatic air vent valve of chromium-plated brass (h.50).

505CR			
50538CR	3/8"	10	100
50512CR	1/2"	10	100



Valvola sfogo aria automatica con sfiato laterale.
Automatic air vent valve with side discharging.

506			
Gialla - Yellow			
50638	3/8"	10	100
50612	1/2"	10	100
Nichelata - Nickel-plated			
50638N	3/8"	10	100
50612N	1/2"	10	100



Valvola sfogo aria automatica con attacco laterale.
Automatic air vent valve with side connection.

507			
Gialla - Yellow			
50738	3/8"	10	50
50712	1/2"	10	50
Nichelata - Nickel-plated			
50738N	3/8"	10	50
50712CR	1/2"	10	50



Valvola di sfogo aria manopola Hostaform.
Filetto a tenuta Teflon.
Air vent valve with Hostaform handwheel. Teflon on thread.

500			
50014	1/4"	50	500
50038	3/8"	50	500



Valvola di sfogo aria manopola Hostaform.
Air vent valve with Hostaform handwheel.

501			
50114	1/4"	50	500
50138	3/8"	50	500
50112	1/2"	50	500



Valvola sfogo aria manuale con O-ring.
Manual air vent valve with O-ring.

502			
50214	1/4"	50	500
50238	3/8"	50	500
50212	1/2"	50	500



Valvola sfogo aria con possibilità di rotazione dello scarico.
Filetto tenuta O-ring.
*Air vent valve for radiators with adjustable drain,
O-ring seal on thread.*

503			
50338	3/8"	50	500
50312	1/2"	50	500



Valvola di intercettazione automatica per valvola sfogo aria.
Automatic shut off adaptor valve.

508			
Gialla - Yellow			
50838	3/8"	50	500
50812	1/2"	50	500
Cromata - Chromium-plated			
50838CR	3/8"	50	500
50812CR	1/2"	50	500



Valvola sfogo aria cromata con possibilità di rotazione dello scarico. Filetto tenuta O-ring.
Chromium-plated air vent valve for radiators with adjustable drain, O-ring seal on thread.

503CR			
50312CR	1/2"	50	500



Valvola di sicurezza a membrana M/F.
Diaphragm, safety valve M/F.

565		
56512 BAR 1,5	1/2" M/F	10
56512 BAR 3	1/2" M/F	10
56512 BAR 4	1/2" M/F	10
56512 BAR 6	1/2" M/F	10
56512 BAR 7	1/2" M/F	10



Valvola di sicurezza a membrana F/F.
Diaphragm, safety valve F/F.

565F		
56512F BAR 1,5	1/2" F/F	10
56512F BAR 3	1/2" F/F	10
56512F BAR 4	1/2" F/F	10
56512F BAR 6	1/2" F/F	10
56512F BAR 7	1/2" F/F	10



Gruppo di riempimento M/F con manometro Ø63.
Automatic filling valve M/F with gauge Ø63.

570			
57012	1/2" M/F	1	20



Gruppo di riempimento M/F.
Automatic filling valve M/F.

571			
57112	1/2" M/F	1	20



Valvola F/F ad incasso con cappuccio in ottone cromato.
Set valve F/F with chromium-plated brass cap.

628CR			
628CR12	1/2"	1	10



Rubinetto di scarico acqua in ottone cromato.
Chromium-plated drain water tap.

629		
62912	1/2"	10



Riduttore di pressione (PN15) con attacchi F/F nichelato con attacco manometro.

Nickel pressure reducing (PN15) with F/F and gauge connection.

572	F	⊠	⊞
57212	1/2"	1	20
57234	3/4"	1	20



Riduttore di pressione (PN 25) con raccordi F/F - sede Inox.

Pressure reducing (PN 25) with F/F fittings and Inox seat.

573	F	⊠	⊞
57312	1/2"	1	20
57334	3/4"	1	20
5731	1"	1	5



Riduttore di pressione (PN 25) con raccordi M/M - sede Inox.

Pressure reducing (PN 25) with M/M fittings and Inox seat.

574	F	⊠	⊞
57412	1/2"	1	20
57434	3/4"	1	20
5741	1"	1	5



Riduttore di pressione (PN 25) con attacchi F/F - sede Inox.

Pressure reducing (PN 25) with F/F connections and Inox seat.

575	F	⊠	⊞
57512	1/2"	1	20
57534	3/4"	1	20
5751	1"	1	5



Riduttore di pressione (PN 25) con raccordi M/M - sede Inox. Manometri in entrata e in uscita.

Pressure reducing (PN 25) with fittings M/M and Inox seat. Entry and exit pressure gauge.

579	F	⊠	⊞
57912	1/2"	1	5
57934	3/4"	1	5



Filtro autopulente F/F, (PN 25) filtrazione 100 micron, due manometri e rubinetto di scarico.

Self cleaning filter F/F with 100 micron cartridge, two gauge and drain water tap (PN 25).

577			
57712	1/2"	100 micron	1
57734	3/4"	100 micron	1
5771	1"	100 micron	1
577114	1"1/4	100 micron	1
577112	1"1/2	100 micron	1



Filtro autopulente F/F, (PN 25) filtrazione 300 micron, due manometri e rubinetto di scarico.

Self cleaning filter F/F with 300 micron cartridge, two gauge and drain water tap (PN 25).

578			
57812	1/2"	300 micron	1
57834	3/4"	300 micron	1
5781	1"	300 micron	1
578114	1"1/4	300 micron	1
578112	1"1/2	300 micron	1



magnetico
magnetic option

Filtro defangatore F/F (PN10) magnetico.

Magnetic dirt separator F/F (PN10).

589 MAGNETICO		
58934	3/4"	1
5891	1"	1
589114	1"1/4	1
589112	1"1/2	1

Filtro defangatore F/F (PN10) standard.

Standard dirt separator F/F (PN10).

588 STANDARD		
58834	3/4"	1
5881	1"	1
588114	1"1/4	1
588112	1"1/2	1



magnetico
magnetic option

Filtro defangatore F/F (PN10) magnetico con valvola sfogo aria.

Magnetic dirt separator F/F (PN10) with automatic air vent valve.

589V MAGNETICO		
589V34	3/4"	1
589V1	1"	1
589V114	1"1/4	1
589V112	1"1/2	1

Filtro defangatore F/F (PN10) standard con valvola sfogo aria.

Standard dirt separator F/F (PN10) with automatic air vent valve.

588V STANDARD		
588V34	3/4"	1
588V1	1"	1
588V114	1"1/4	1
588V112	1"1/2	1



Termomanometro Ø 80 mm. Attacco 1/4" posteriore.
Thermogauge 1/4", Ø mm 80, back connection.

576TP	f	☒	☒
5764TP	0÷4 bar	10	50
5766TP	0÷6 bar	10	50
57610TP	0÷10 bar	10	50



Termomanometro Ø 80 mm. Attacco 1/4" radiale.
Thermogauge 1/4", Ø mm 80, radial connection.

576TR	f	☒	☒
5764TR	0÷4 bar	10	50
5766TR	0÷6 bar	10	50
57610TR	0÷10 bar	10	50



Manometro Ø 63 mm. Attacco 1/4" radiale.
Pressure gauge 1/4", Ø mm 63, radial connection.

576BR	f	☒	☒
5764BR	0÷4 bar	10	50
5766BR	0÷6 bar	10	50
57610BR	0÷10 bar	10	50



Manometro Ø 63 mm. Attacco 1/4" posteriore.
Pressure gauge 1/4", Ø mm 63, back connection.

576BP	f	☒	☒
5764BP	0÷4 bar	10	50
5766BP	0÷6 bar	10	50
57610BP	0÷10 bar	10	50



Manometro Ø 50 mm. Attacco 1/4" G posteriore o radiale.
Pressure gauge 1/4", Ø mm 50, gas back or radial connection.

576	f	☒	☒
5764P	0÷4 bar	10	50
5766P	0÷6 bar	10	50
57610P	0÷10 bar	10	50
5764R	0÷4 bar	10	50
5766R	0÷6 bar	10	50
57610R	0÷10 bar	10	50



Termometro bimetallico Ø 40 mm - scala 0°÷80°C.
Bimetallic thermometer Ø mm 40 - range from 0° to 80°C.

614	f	☒
614	-	10
61412	1/2G	10



Cartuccia filtro di ricambio 100 micron.
Spare filter cartridge from 100 micron.

577R	f	☒	☒	€
577R34	1/2"-3/4"	100 micron	1	10,51
577R1	1"-1"1/4	100 micron	1	12,37
577R12	1"1/2	100 micron	1	17,93



Cartuccia filtro di ricambio 300 micron.
Spare filter cartridge from 300 micron.

578R	f	☒	☒	€
578R34	1/2"-3/4"	300 micron	1	5,56
578R1	1"-1"1/4	300 micron	1	7,34
578R12	1"1/2	300 micron	1	13,60



Valvola di zona tre vie F/F a passaggio totale
con servocomando.

Zone valve with three ways F/F, total passage and motor.

580S			
58034S	3/4"	1	5
5801S	1"	1	5



Valvola di zona due vie M/F a passaggio totale
con servocomando.

Zone valve with two ways M/F, total passage and motor.

581S			
58112S	1/2"	1	5
58134S	3/4"	1	5
5811S	1"	1	5
58114S	1"1/4	1	5



Valvola di zona tre vie F/F a passaggio totale.

Zone valve with three ways F/F, total passage.

580			
58034	3/4"	1	5
5801	1"	1	5



Valvola di zona due vie M/F a passaggio totale.

Zone valve with two ways M/F, total passage.

581			
58112	1/2"	1	5
58134	3/4"	1	5
5811	1"	1	5
581114	1"1/4	1	5



Servocomando bidirezionale per valvole di zona a tre vie con
micro ausiliario.

*Bidirectional motor for zone valves three ways with auxiliary micro
switch.*

583			
58324	3 vie	1	5




Servocomando unidirezionale per valvole di zona a due vie con
micro ausiliario.

*One-way motor for zone valves two ways with auxiliary micro
switch.*

582			
58223	2 vie	1	5



Posizione
manopola
Handle position
Temperatura
Temperature




Miscelatore termostatico.
Temperatura massima d'ingresso 85°C.

Thermostatic mixer.
Maximum entry temperature 85°C.

550		
55012	1/2"	1
55034	3/4"	1
5501	1"	1




Posizione
manopola
Handle position
Temperatura
Temperature




Miscelatore termostatico per pannelli radianti.
Temperatura massima d'ingresso 85°C.

Thermostatic mixer for underfloor heating.
Maximum entry temperature 85°C.

551		
5511	1"	1



Posizione
manopola
Handle position
Temperatura
Temperature




Miscelatore termostatico sottoboiler.
Temperatura massima d'ingresso 85°C.

Under boiler thermostatic mixer.
Maximum entry temperature 85°C.

560		
56012	1/2"	1




Posizione
manopola
Handle position
Temperatura
Temperature



Miscelatore termostatico per acqua calda sanitaria.
Temperatura massima d'ingresso 85°C.

Thermostatic mixer for domestic hot water.
Maximum entry temperature 85°C.

559		
5591	1"	1





Valvola di sicurezza attacchi F/F per impianti solari.
Campo di temperatura: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$.
Percentuale di glicole: max 50%.

Safety valve F/F for solar panel systems.
Temperature range: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$.
Glycol percentage: max 50%.

567		
567 BAR 2,5	1/2" x 3/4"	10
567 BAR 3	1/2" x 3/4"	10
567 BAR 4	1/2" x 3/4"	10
567 BAR 6	1/2" x 3/4"	10
567 BAR 8	1/2" x 3/4"	10
567 BAR 10	1/2" x 3/4"	10



Valvola automatica sfogo aria per impianti solari.
Campo di temperatura: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$.
Percentuale di glicole: max 50%.

Automatic air vent valve for solar panel systems.
Temperature range: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$.
Glycol percentage: max 50%.

510		
51038	3/8"	10
51012	1/2"	10



SOLAR

Posizione
manopola
Handle position
Temperatura
Temperature

MIN	1	2	3	4	5	MAX
-	30	38	42	52	65	-

Miscelatore termostatico attacchi F/F per impianti solari.
Temperatura massima d'ingresso 100°C .

Thermostatic mixer F/F for solar panel systems.
Maximum entry temperature 100°C .

555		
55512	1/2"	1
55534	3/4"	1
5551	1"	1



SOLAR

Posizione
manopola
Handle position
Temperatura
Temperature

MIN	1	2	3	4	5	MAX
-	30	38	42	52	65	-

Miscelatore termostatico attacchi M/M per impianti solari.
Temperatura massima d'ingresso 100°C .

Thermostatic mixer M/M for solar panel systems.
Maximum entry temperature 100°C .

556		
5561	1"	1



Niplex maschio completo di kit di tenuta per impianti solari.
Attacco tubo rame e acciaio. Campo di temperatura: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$.
Percentuale di glicole: max 50%.

*Male nipples with seal kit for solar panel systems.
Connection for copper and stainless steel pipe.
Temperature range: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$. Glycol percentage: max 50%.*


980	f	×	×
9801215	1/2" x 15	25	125
9801218	1/2" x 18	25	125
9803415	3/4" x 15	25	125
9803418	3/4" x 18	25	125
9803422	3/4" x 22	25	125
980122	1" x 22	10	50



Niplex femmina completo di kit di tenuta per impianti solari.
Attacco tubo rame e acciaio. Campo di temperatura: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$.
Percentuale di glicole: max 50%.

*Female nipples with seal kit for solar panel systems.
Connection for copper and stainless steel pipe.
Temperature range: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$. Glycol percentage: max 50%.*

982	f	×	×
9821215	1/2" x 15	25	125
9821218	1/2" x 18	25	125
9823415	3/4" x 15	25	125
9823418	3/4" x 18	25	125
9823422	3/4" x 22	25	125
982122	1" x 22	10	50



Niplex doppio completo di kit di tenuta per impianti solari.
Attacco tubo rame e acciaio. Campo di temperatura: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$.
Percentuale di glicole: max 50%.

*Double nipples with seal kit for solar panel systems.
Connection for copper and stainless steel pipe.
Temperature range: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$. Glycol percentage: max 50%.*

984	f	×	×
9841215	15 x 15	25	125
9841218	18 x 18	25	125
9843422	22 x 22	10	50



Raccordo curvo maschio completo di kit di tenuta per impianti solari.
Attacco tubo rame e acciaio. Campo di temperatura: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$.
Percentuale di glicole: max 50%.

*Male elbow fitting with seal kit for solar panel systems.
Connection for copper and stainless steel pipe.
Temperature range: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$. Glycol percentage: max 50%.*

986	f	×	×
9863415	3/4" x 15	25	125
9863418	3/4" x 18	25	125
9863422	3/4" x 22	10	50
986122	1" x 22	10	50



Raccordo curvo femmina completo di kit di tenuta per impianti solari.
Attacco tubo rame e acciaio. Campo di temperatura: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$.
Percentuale di glicole: max 50%.

*Female elbow fitting with seal kit for solar panel systems.
Connection for copper and stainless steel pipe.
Temperature range: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$. Glycol percentage: max 50%.*

988	f	×	×
9883415	3/4" x 15	25	125
9883418	3/4" x 18	25	125
9883422	3/4" x 22	10	50



Raccordo curvo doppio completo di kit di tenuta per impianti solari.
Attacco tubo rame e acciaio. Campo di temperatura: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$.
Percentuale di glicole: max 50%.

*Double elbow fitting with seal kit for solar panel systems. Connection for copper and stainless steel pipe.
Temperature range: $-30^{\circ}\div 160^{\circ}\text{C}$. Glycol percentage: max 50%.*

990	f	×	×
9901215	15 x 15	25	125
9901218	18 x 18	25	125
9903422	22 x 22	10	50



Collettori

Collettori modulari con arresti manuali	86
Collettori complanari	89
Collettori con derivazioni maschio	90
Raccordi per tubo rame, plastica e multistrato	91
Collettori con derivazioni maschio 1/2"	92
Collettori modulari con arresti manuali 1/2"	93
Accessori per collettori	94
Cassette di ispezione in plastica	96
Collettori di distribuzione premontati	98
Cassette di ispezione in metallo	110
Raccordi per tubo rame, plastica e multistrato	112
Accessori per collettori	114

Manifolds

<i>Manifolds with manual stoppers</i>	86
<i>Distribution manifolds</i>	89
<i>Manifolds lateral male connections</i>	90
<i>Fittings for copper, plastic and multilayer pipe</i>	91
<i>Manifolds lateral male connections 1/2"</i>	92
<i>Manifolds with manual stoppers 1/2"</i>	93
<i>Manifolds accessories</i>	94
<i>Universal plastic cabinets</i>	96
<i>Pre-assembled distribution manifolds</i>	98
<i>Metal cabinets</i>	110
<i>Fittings for copper, plastic and multilayer pipe</i>	112
<i>Manifolds accessories</i>	114



Ogni collettore ha manopole complete di dischetti serigrafati su entrambe le facciate che permettono di selezionare i colori blu o rosso e le descrizioni per impianti sanitari o di riscaldamento.

Any manifold has handwheels with two disks on every front blue or red printed, with descriptions for sanitary or heating system.



Collettori con valvole di intercettazione

- Collettore per impianti sanitari e di riscaldamento
- Corpo in ottone CB753S, norma UNI EN1982
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN12164
- Guarnizioni in EPDM al perossido, norma UNI EN681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Dischetti in alluminio serigrafato
- Trattamento superficiale cromato
- Pressione massima d'esercizio: 11 bar
- Campo di temperatura: 5÷100°C
- Fluido d'impiego: acqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Attacchi 3/4" MF
- Attacchi 1" MF
- Derivazioni filetto 24x19.

Manifold with wiretap valve

- Manifold for sanitary and heating systems
- Brass CB753S body, according to UNI EN1982
- Brass CW614N screw stem, according to UNI EN12164
- Peroxide EPDM monocone, according to UNI EN681-1
- White RAL9010 ABS hand wheel
- Serigraphed aluminium disks
- Chromium plated
- Max operating pressure: 11 Bar
- Temperature range: 5÷100°C
- Working fluid: water-glycol fluid (max 30%)
- 3/4" MF connections
- 1" MF connections
- Thread 24x19.



Collettore M/F a due derivazioni con detentore per bilanciamento circuiti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with lockshields and two connections for circuits balance, thread 24x19. For copper, plastic and multilayer pipe.

6402D			
640342D	3/4"	1	20
64012D	1"	1	20



Collettore M/F a due derivazioni con arresti manuali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with two manual stoppers, thread 24x19. Connections for copper, plastic and multilayer pipe.

6402			
640342	3/4"	1	20
64012	1"	1	20



Collettore M/F a tre derivazioni con detentore per bilanciamento circuiti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with lockshields and three connections for circuits balance, thread 24x19. For copper, plastic and multilayer pipe.

6403D			
640343D	3/4"	1	20
64013D	1"	1	20



Collettore M/F a tre derivazioni con arresti manuali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with three manual stoppers, thread 24x19. Connections for copper, plastic and multilayer pipe.

6403			
640343	3/4"	1	20
64013	1"	1	20



Collettore M/F a quattro derivazioni con detentore per bilanciamento circuiti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with lockshields and four connections for circuits balance, thread 24x19. For copper, plastic and multilayer pipe.

6404D			
640344D	3/4"	1	20
64014D	1"	1	20



Collettore M/F a quattro derivazioni con arresti manuali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with four manual stoppers, thread 24x19. Connections for copper, plastic and multilayer pipe.

6404			
640344	3/4"	1	20
64014	1"	1	20



Collettore M/F 3/4" a due derivazioni con arresti, filetto 24x19.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F 3/4" with two stoppers, connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

6392			
639342	3/4"	5	25



Collettore M/F 3/4" a tre derivazioni con arresti, filetto 24x19.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F 3/4" with three stoppers, connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

6393			
639343	3/4"	5	25



Collettore M/F 3/4" a quattro derivazioni con arresti, filetto 24x19.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F 3/4" with four stoppers, connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

6394			
639344	3/4"	5	25



Chiave poligonale per calotte esagono 24 e 27 mm.

Polygon spanner mm 24 and 27 mm.

637		
637	24-27	1



Ogni collettore ha manopole complete di dischetti serigrafati su entrambe le facciate che permettono di selezionare i colori blu o rosso e le descrizioni per impianti sanitari o di riscaldamento.

Any manifold has handwheels with two disks on every front blue or red printed, with descriptions for sanitary or heating system.



Collettore componibile in ottone giallo con derivazioni, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato, corredato di vite 8MA e O-Ring per accoppiamento.

Yellow brass distribution manifold, thread 24x19, with connections for copper, plastic and multilayer pipe and with 8MA screw and O-rings for connection.

631				
63134	3/4"	2+2	1	20
6311	1"	2+2	1	20



Collettore componibile in ottone cromato con derivazioni, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato, corredato di vite 8MA e O-Ring per accoppiamento.

Chromium-plated brass distribution manifold, thread 24x19, with connections for copper, plastic and multilayer pipe and with 8MA screw and O-rings for connection.

630				
63034	3/4"	2+2	1	20
6301	1"	2+2	1	20



Collettore componibile premontato con derivazioni, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Pre-assembled distribution manifold with connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

636			
636344	3/4"	4+4	1
636346	3/4"	6+6	1
636348	3/4"	8+8	1
6363410	3/4"	10+10	1
63614	1"	4+4	1
63616	1"	6+6	1
63618	1"	8+8	1
636110	1"	10+10	1



Collettore componibile premontato con derivazioni, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Pre-assembled distribution manifold with connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

635			
635344	3/4"	4+4	1
635346	3/4"	6+6	1
635348	3/4"	8+8	1
6353410	3/4"	10+10	1
63514	1"	4+4	1
63516	1"	6+6	1
63518	1"	8+8	1
635110	1"	10+10	1



Vite a brugola di ricambio per collettore serie 630 - 631.

Screw parts for distribution manifold series 630 - 631.

633		
6338	8MA	10
63310	10MA	10



Anello O-ring in EPDM per accoppiamento collettore serie 630/631.

O-ring EPDM for distribution manifold series 630/631.

634		
63434	3/4"	10
6341	1"	10



Collettore M/F a due derivazioni laterali.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Manifold M/F with two lateral connections
for copper, plastic and multilayer pipe.*

600			
60034	3/4"	10	50
6001	1"	10	50



Collettore M/F cromato a due derivazioni laterali.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated manifold M/F with two lateral connections
for copper, plastic and multilayer pipe.*

600C			
60034C	3/4"	10	50
6001C	1"	10	50



Collettore M/F a tre derivazioni laterali.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Manifold M/F with three lateral connections
for copper, plastic and multilayer pipe.*

601			
60134	3/4"	10	50
6011	1"	10	50



Collettore M/F cromato a tre derivazioni laterali.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated manifold M/F with three lateral connections
for copper, plastic and multilayer pipe..*

601C			
60134C	3/4"	10	50
6011C	1"	10	50



Collettore M/F a quattro derivazioni laterali.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Manifold M/F with four lateral connections
for copper, plastic and multilayer pipe.*

602			
60234	3/4"	10	50
6021	1"	8	40



Collettore M/F cromato a quattro derivazioni laterali.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

*Chromium-plated manifold M/F with four lateral connections
for copper, plastic and multilayer pipe.*

602C			
60234C	3/4"	10	50
6021C	1"	8	40



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma.
Calotta filetto 24x19 gialla.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and yellow brass nut thread 24x19.*

720			
72010	Ø10	50	250
72012	Ø12	50	250
72014	Ø14	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma.
Calotta filetto 24x19 gialla.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and yellow brass nut thread 24x19.*

721			
72115	Ø15	50	250
72116	Ø16	50	250



Raccordo per tubo plastica. Calotta filetto 24x19 gialla.
Fitting for plastic pipe. Yellow brass nut thread 24x19.

751			
75112	12 x 2	50	250
75115	15 x 2,5	50	250
75116	16 x 2	50	250
75117	17 x 2	50	250
75118	18 x 2,5	50	250
75120	20 x 2	50	250
75125	20 x 2,5	50	250



Raccordo per tubo multistrato. Calotta filetto 24x19 gialla.
*Fitting for multilayer pipe.
Yellow brass nut thread 24x19.*

753			
75314	14 x 2	50	250
75315	15 x 2,5	50	250
75316	16 x 2	50	250
753162	16 x 2,25	50	250
753166	16,2 x 2,6	50	250
753168	16,8 x 2,5	50	250
75317	17 x 2	50	250
753177	17 x 2,7	50	250
75318	18 x 2	50	250
75320	20 x 2	50	250
753202	20 x 2,25	50	250
75325	20 x 2,5	50	250
75329	20 x 2,9	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma.
Calotta filetto 24x19 cromata.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.*

720C			
72010C	Ø10	50	250
72012C	Ø12	50	250
72014C	Ø14	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma.
Calotta filetto 24x19 cromata.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.*

721C			
72115C	Ø15	50	250
72116C	Ø16	50	250



Raccordo per tubo plastica, calotta filetto 24x19 cromata.
Fitting for plastic pipe. Chromium-plated brass nut thread 24x19.

751C			
75112C	12 x 2	50	250
75115C	15 x 2,5	50	250
75116C	16 x 2	50	250
75117C	17 x 2	50	250
75118C	18 x 2,5	50	250
75120C	20 x 2	50	250
75125C	20 x 2,5	50	250



Raccordo per tubo multistrato, calotta filetto 24x19 cromata.
*Fitting for multilayer pipe.
Chromium-plated brass nut thread 24x19.*

753C			
75314C	14 x 2	50	250
75315C	15 x 2,5	50	250
75316C	16 x 2	50	250
753162C	16 x 2,25	50	250
753166C	16,2 x 2,6	50	250
753168C	16,8 x 2,5	50	250
75317C	17 x 2	50	250
753177C	17 x 2,7	50	250
75318C	18 x 2	50	250
75320C	20 x 2	50	250
753202C	20 x 2,25	50	250
75325C	20 x 2,5	50	250
75329C	20 x 2,9	50	250

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a due derivazioni laterali 1/2" maschio.
Manifold with two lateral male connections 1/2".

603M	F	×	⊗
60334M	3/4" x 1/2"	10	50
6031M	1" x 1/2"	10	50

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a due derivazioni laterali 1/2" maschio.
Manifold with two lateral male connections 1/2".

603MC	F	×	⊗
60334MC	3/4" x 1/2"	10	50
6031MC	1" x 1/2"	10	50

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a tre derivazioni laterali 1/2" maschio.
Manifold with three lateral male connections 1/2".

604M	F	×	⊗
60434M	3/4" x 1/2"	10	50
6041M	1" x 1/2"	10	50

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a tre derivazioni laterali 1/2" maschio.
Manifold with three lateral male connections 1/2".

604MC	F	×	⊗
60434MC	3/4" x 1/2"	10	50
6041MC	1" x 1/2"	10	50

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a quattro derivazioni laterali 1/2" maschio.
Manifold with four lateral male connections 1/2".

605M	F	×	⊗
60534M	3/4" x 1/2"	10	50
6051M	1" x 1/2"	8	40

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a quattro derivazioni laterali 1/2" maschio.
Manifold with four lateral male connections 1/2".

605MC	F	×	⊗
60534MC	3/4" x 1/2"	10	50
6051MC	1" x 1/2"	8	40

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Raccordo da 1/2" per tubo multistrato.
Compression fitting 1/2" for multilayer pipe.

754C	F	×	⊗
75414C	14 x 2	50	250
75416C	16 x 2	50	250
754162C	16 x 2.25	50	250

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Raccordo da 1/2" per tubo rame ogiva in gomma.
Compression fitting 1/2" for copper pipe with rubber monocone.

610	F	×	⊗
61010	1/2" x 10	50	500
61012	1/2" x 12	50	500
61014	1/2" x 14	50	500
61015	1/2" x 15	50	500
61016	1/2" x 16	50	500

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a due derivazioni attacco 1/2" femmina.
Interasse derivazioni 45 mm.

Manifold M/F with two connections 1/2" female.
Center distance 45 mm.

6402F	f	⊗	⊗
640342F	3/4"	1	20
64012F	1"	1	20

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a due derivazioni attacco 1/2" maschio.
Interasse derivazioni 45 mm.

Manifold M/F with two connections 1/2" male.
Center distance 45 mm.

6402M	f	⊗	⊗
640342M	3/4"	1	20
64012M	1"	1	20

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a tre derivazioni attacco 1/2" femmina.
Interasse derivazioni 45 mm.

Manifold M/F with three connections 1/2" female.
Center distance 45 mm.

6403F	f	⊗	⊗
640343F	3/4"	1	20
64013F	1"	1	20

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a tre derivazioni attacco 1/2" maschio.
Interasse derivazioni 45 mm.

Manifold M/F with three connections 1/2" male.
Center distance 45 mm.

6403M	f	⊗	⊗
640343M	3/4"	1	20
64013M	1"	1	20

ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a quattro derivazioni attacco 1/2" femmina.
Interasse derivazioni 45 mm.

Manifold M/F with four connections 1/2" female.
Center distance 45 mm.

6404F	f	⊗	⊗
640344F	3/4"	1	20
64014F	1"	1	20


ATTACCO
1/2"
CONNECTION



Collettore M/F a quattro derivazioni attacco 1/2" maschio.
Interasse derivazioni 45 mm.

Manifold M/F with four connections 1/2" male.
Center distance 45 mm.

6404M	f	⊗	⊗
640344M	3/4"	1	20
64014M	1"	1	20




Prolunga cromata filetto 24x19 femmina ad attacco tubo rame Ø18.
Female fitting thread 24x19, connection for copper pipe Ø18.
Chromium-plated.

853			
85318G	24x19F - Ø18	30 mm	25




Prolunga cromata filetto 24x19 femmina ad attacco tubo rame Ø18 con ogiva di tenuta.
Female fitting thread 24x19, connection for copper pipe Ø18 with seal. Chromium-plated.

863			
86318G	24x19F - Ø18	30 mm	25



Prolunga cromata filetto 24x19 M/F.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium fitting thread 24x19 M/F.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

855			
85524	24x19 M/F	30 mm	25



Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas maschio.
Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection.

857			
85724	24x19F-1/2"M	30 mm	25



Prolunga cromata filetto 24x19 M/F con ogiva di tenuta.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium fitting thread 24x19 M/F with seal.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

865			
86524	24x19 M/F	30 mm	25



Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas maschio con ogiva di tenuta.
Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection with seal.

867			
86724	24x19F-1/2"M	30 mm	25



Tappo di testa femmina con attacco per sfiato.
Female head cap with discharging connection.

719		
7193438	3/4" x 3/8"	25
7193412	3/4" x 1/2"	25
719138	1" x 3/8"	25
719112	1" x 1/2"	25



Tappo di testa femmina con attacco per sfiato.
Female head cap with discharging connection.

719C		
7193438C	3/4" x 3/8"	25
7193412C	3/4" x 1/2"	25
719138C	1" x 3/8"	25
719112C	1" x 1/2"	25



Tappo cieco cromato con guarnizione.
Chromium-plated end cap with seal.

620C		
62012C	1/2"	50
62034C	3/4"	50
6201C	1"	50
620114C	1"1/4	50



Tappo maschio cromato con tenuta O-ring.
Chromium-plated male end cap with O-ring seal.

621C		
62112C	1/2"	50
62134C	3/4"	50
6211C	1"	50
621114C	1"1/4	50



Tappo cieco giallo filetto 24x19 con guarnizione di chiusura.
Yellow end cap thread 24x19 with closing seal.

623		
623	24x19	50



Tappo cieco cromato filetto 24x19 con guarnizione di chiusura.
Chromium-plated end cap thread 24x19 with closing seal.

623C		
623C	24x19	50



Tappo di testa maschio cromato con foro di riduzione.
Chromium-plated male head cap with reduction.

624C		
6243438C	3/4" x 3/8"	50
6243412C	3/4" x 1/2"	50
624138C	1" x 3/8"	50
624112C	1" x 1/2"	50
62411412C	1"1/4 x 1/2"	50
62411434C	1"1/4 x 3/4"	50
6241141C	1"1/4 x 1"	50



Tappo di testa femmina cromato con foro di riduzione.
Chromium-plated female head cap with reduction.

625C		
6253438C	3/4" x 3/8"	50
625138C	1" x 3/8"	50
625112C	1" x 1/2"	50



Scelta indicativa della cassetta in plastica art. **665/666**
in funzione del numero di vie installabili per i vari collettori.
Nella determinazione degli ingombri è stata considerata la
presenza di un tappo di testa e un raccordo curvo.

Indication for the choice of the plastic cabinets items **665/666**
based on the number of the manifolds connections and the
dimensions of: one head cap and elbow fitting.

Collettore lineare serie 600 Linear manifold 600 items

	
3	320
4	320
5	320
6	400
7	400
8	500
9	500
10	500
11	600
12	600

Collettore con arresti serie 640 Manifold with stop 640 items

	
3	320
4	320
5	400
6	400
7	500
8	500
9	600
10	600

Collettore complanare serie 630 - 631 Distribution manifold 630 - 631 items

	
4+4	320
6+6	400
8+8	500
10+10	600
12+12	600

Collettore con arresti serie 639 Manifold with stop 639 items

	
3	320
4	320
5	320
6	400
7	400
8	500
9	500
10	500
11	600
12	600



Cassetta di ispezione in plastica componibile completa di supporti per il fissaggio di collettori: semplici, con arresti, complanari da 3/4" e 1".

Modular universal plastic cabinet with brackets and stop for drawn manifolds.

665		
66532	320 x 260 x 95	20
66540	400 x 260 x 95	20
66550	500 x 260 x 95	10
66560	600 x 260 x 95	10



Cassetta di ispezione in plastica monoblocco completa di supporti per il fissaggio di collettori: semplici, con arresti, complanari da 3/4" e 1".

Monoblock universal plastic cabinet with brackets and stop for drawn manifolds.

666		
66632	320 x 260 x 95	8
66640	400 x 260 x 95	8
66650	500 x 260 x 95	8
66660	600 x 260 x 95	8

Ricambi Spare parts

Coperchio di ricambio per cassetta 665 - 666.

Spare cover for cabinet 665 - 666.

		
665132	320 x 260	1
665140	400 x 260	1
665150	500 x 260	1
665160	600 x 260	1

Kit 2 viti in plastica di ricambio per coperchio cassetta 665 - 666.

Kit 2 plastic screws for cover cabinet 665 - 666.

		
66510	2	50



Kit supporti di ricambio cassetta 665 - 666.

Kit of spare parts for cabinet 665 - 666.

		
66520	KIT	10



Telaio e coperchio in plastica.

Plastic frame and cover.

650		
65032	320 x 260	10
65040	400 x 260	10
65050	500 x 260	10
65060	600 x 260	10



Collettore di distribuzione con viti termostattizzabili incorporati predisposti per collegamento elettrotermico (art. 315 - 316 - 319) e volantino per regolazione manuale, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Chromium-plated pre-assembled distribution manifold with valves prepared for the thermoelectric regulation (art. 315 - 316 - 319) handwheel manual control.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.



Collettore di distribuzione con viti termostattizzabili incorporati predisposti per collegamento elettrotermico (art. 315 - 316 - 319) e cappuccio di protezione, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.


Chromium-plated pre-assembled distribution manifold with valves prepared for the thermoelectric regulation (art. 315 - 316 - 319) and protection cap.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

607VTC	f	⊗
607VTC2	1" x 2 vie (24x19)	1
607VTC3	1" x 3 vie (24x19)	1
607VTC4	1" x 4 vie (24x19)	1
607VTC5	1" x 5 vie (24x19)	1
607VTC6	1" x 6 vie (24x19)	1
607VTC7	1" x 7 vie (24x19)	1
607VTC8	1" x 8 vie (24x19)	1
607VTC9	1" x 9 vie (24x19)	1
607VTC10	1" x 10 vie (24x19)	1
607VTC11	1" x 11 vie (24x19)	1
607VTC12	1" x 12 vie (24x19)	1

607VC	f	⊗
607VC2	1" x 2 vie (24x19)	1
607VC3	1" x 3 vie (24x19)	1
607VC4	1" x 4 vie (24x19)	1
607VC5	1" x 5 vie (24x19)	1
607VC6	1" x 6 vie (24x19)	1
607VC7	1" x 7 vie (24x19)	1
607VC8	1" x 8 vie (24x19)	1
607VC9	1" x 9 vie (24x19)	1
607VC10	1" x 10 vie (24x19)	1
607VC11	1" x 11 vie (24x19)	1
607VC12	1" x 12 vie (24x19)	1

607VTE	f	⊗
607VTE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1

607VE	f	⊗
607VE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



Collettore di distribuzione premontato con regolatori e misuratori di portata, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Chromium-plated pre-assembled distribution manifold with regulators and flow meters.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.



Collettore di distribuzione premontato con detentori incorporati, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Chromium-plated pre-assembled distribution manifold with lockshield. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

607DRC	f	⊗
607DRC2	1" x 2 vie (24x19)	1
607DRC3	1" x 3 vie (24x19)	1
607DRC4	1" x 4 vie (24x19)	1
607DRC5	1" x 5 vie (24x19)	1
607DRC6	1" x 6 vie (24x19)	1
607DRC7	1" x 7 vie (24x19)	1
607DRC8	1" x 8 vie (24x19)	1
607DRC9	1" x 9 vie (24x19)	1
607DRC10	1" x 10 vie (24x19)	1
607DRC11	1" x 11 vie (24x19)	1
607DRC12	1" x 12 vie (24x19)	1

607DC	f	⊗
607DC2	1" x 2 vie (24x19)	1
607DC3	1" x 3 vie (24x19)	1
607DC4	1" x 4 vie (24x19)	1
607DC5	1" x 5 vie (24x19)	1
607DC6	1" x 6 vie (24x19)	1
607DC7	1" x 7 vie (24x19)	1
607DC8	1" x 8 vie (24x19)	1
607DC9	1" x 9 vie (24x19)	1
607DC10	1" x 10 vie (24x19)	1
607DC11	1" x 11 vie (24x19)	1
607DC12	1" x 12 vie (24x19)	1

607DRE	f	⊗
607DRE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1

607DE	f	⊗
607DE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



Collettore di distribuzione F/F 1" premontato con raccordi.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Pre-assembled distribution manifold F/F 1".
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromium-plated.

607C	f	⊗
6071C2	1" x 2 vie (24x19)	10
6071C3	1" x 3 vie (24x19)	10
6071C4	1" x 4 vie (24x19)	10
6071C5	1" x 5 vie (24x19)	10
6071C6	1" x 6 vie (24x19)	5
6071C7	1" x 7 vie (24x19)	5
6071C8	1" x 8 vie (24x19)	5
6071C9	1" x 9 vie (24x19)	5
6071C10	1" x 10 vie (24x19)	5
6071C11	1" x 11 vie (24x19)	5
6071C12	1" x 12 vie (24x19)	5

607E	f	⊗
6071E2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	10
6071E3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	10
6071E4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	10
6071E5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	10
6071E6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	5
6071E7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	5
6071E8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	5
6071E9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	5
6071E10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	5
6071E11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	5
6071E12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	5

607P	f	⊗
6071P2	1" x 2 vie (3/4" testa piana)	10
6071P3	1" x 3 vie (3/4" testa piana)	10
6071P4	1" x 4 vie (3/4" testa piana)	10
6071P5	1" x 5 vie (3/4" testa piana)	10
6071P6	1" x 6 vie (3/4" testa piana)	5
6071P7	1" x 7 vie (3/4" testa piana)	5
6071P8	1" x 8 vie (3/4" testa piana)	5
6071P9	1" x 9 vie (3/4" testa piana)	5
6071P10	1" x 10 vie (3/4" testa piana)	5
6071P11	1" x 11 vie (3/4" testa piana)	5
6071P12	1" x 12 vie (3/4" testa piana)	5



Collettore di distribuzione F/F 1 1/4" premontato con raccordi.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Pre-assembled distribution manifold F/F 1 1/4".
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromium-plated.

607C	f	⊗
60714C2	1 1/4" x 2 vie (24x19)	10
60714C3	1 1/4" x 3 vie (24x19)	10
60714C4	1 1/4" x 4 vie (24x19)	10
60714C5	1 1/4" x 5 vie (24x19)	10
60714C6	1 1/4" x 6 vie (24x19)	5
60714C7	1 1/4" x 7 vie (24x19)	5
60714C8	1 1/4" x 8 vie (24x19)	5
60714C9	1 1/4" x 9 vie (24x19)	5
60714C10	1 1/4" x 10 vie (24x19)	5
60714C11	1 1/4" x 11 vie (24x19)	5
60714C12	1 1/4" x 12 vie (24x19)	5

607E	f	⊗
60714E2	1 1/4" x 2 vie (3/4" Eurocono)	10
60714E3	1 1/4" x 3 vie (3/4" Eurocono)	10
60714E4	1 1/4" x 4 vie (3/4" Eurocono)	10
60714E5	1 1/4" x 5 vie (3/4" Eurocono)	10
60714E6	1 1/4" x 6 vie (3/4" Eurocono)	5
60714E7	1 1/4" x 7 vie (3/4" Eurocono)	5
60714E8	1 1/4" x 8 vie (3/4" Eurocono)	5
60714E9	1 1/4" x 9 vie (3/4" Eurocono)	5
60714E10	1 1/4" x 10 vie (3/4" Eurocono)	5
60714E11	1 1/4" x 11 vie (3/4" Eurocono)	5
60714E12	1 1/4" x 12 vie (3/4" Eurocono)	5

607P	f	⊗
60714P2	1 1/4" x 2 vie (3/4" testa piana)	10
60714P3	1 1/4" x 3 vie (3/4" testa piana)	10
60714P4	1 1/4" x 4 vie (3/4" testa piana)	10
60714P5	1 1/4" x 5 vie (3/4" testa piana)	10
60714P6	1 1/4" x 6 vie (3/4" testa piana)	5
60714P7	1 1/4" x 7 vie (3/4" testa piana)	5
60714P8	1 1/4" x 8 vie (3/4" testa piana)	5
60714P9	1 1/4" x 9 vie (3/4" testa piana)	5
60714P10	1 1/4" x 10 vie (3/4" testa piana)	5
60714P11	1 1/4" x 11 vie (3/4" testa piana)	5
60714P12	1 1/4" x 12 vie (3/4" testa piana)	5



Raccordo diritto M/M con O-ring per collettori serie 607.
Straight fitting M/M with O-ring for 607 series.

626	f	⊗
6261	1"	1
626114	1"1/4	1



Coppia staffe metalliche per fissaggio collettori di distribuzione.
Couple of metal brackets for drawn distribution manifolds.

607S	f	⊗
6071S	1"	2
607114S	1"1/4	2



Collettore da barra F/F derivazioni 1/2" gas femmina.
Finitura cromata.

Drawn manifold female connections 1/2" gas.
Chromium-plated.

606C	f	⊗
60612C	1" x 2 vie (1/2")	1
60613C	1" x 3 vie (1/2")	1
60614C	1" x 4 vie (1/2")	1
60615C	1" x 5 vie (1/2")	1
60616C	1" x 6 vie (1/2")	1
60617C	1" x 7 vie (1/2")	1
60618C	1" x 8 vie (1/2")	1
60619C	1" x 9 vie (1/2")	1
606110C	1" x 10 vie (1/2")	1
606111C	1" x 11 vie (1/2")	1
606112C	1" x 12 vie (1/2")	1
606142C	1"1/4 x 2 vie (1/2")	1
606143C	1"1/4 x 3 vie (1/2")	1
606144C	1"1/4 x 4 vie (1/2")	1
606145C	1"1/4 x 5 vie (1/2")	1
606146C	1"1/4 x 6 vie (1/2")	1
606147C	1"1/4 x 7 vie (1/2")	1
606148C	1"1/4 x 8 vie (1/2")	1
606149C	1"1/4 x 9 vie (1/2")	1
6061410C	1"1/4 x 10 vie (1/2")	1
6061411C	1"1/4 x 11 vie (1/2")	1
6061412C	1"1/4 x 12 vie (1/2")	1



Collettore premontato composto da:

- collettore di andata completo di detentori con regolazione
- collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315 - 316 - 319)
- supporti di fissaggio

Pre-assembled distribution manifold composed by:

- inlet manifold with regulators
- outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315 - 316 - 319)
- metal brackets



Collettore premontato composto da:

- collettore di andata completo di regolatori e misuratori di portata
- collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315 - 316 - 319)
- supporti di fissaggio

Pre-assembled distribution manifold composed by:

- inlet manifold with regulators and flow meters
- outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315 - 316 - 319)
- metal brackets

607TC	f	×
607TC2	1" x 2 (24x19)	1
607TC3	1" x 3 (24x19)	1
607TC4	1" x 4 (24x19)	1
607TC5	1" x 5 (24x19)	1
607TC6	1" x 6 (24x19)	1
607TC7	1" x 7 (24x19)	1
607TC8	1" x 8 (24x19)	1
607TC9	1" x 9 (24x19)	1
607TC10	1" x 10 (24x19)	1
607TC11	1" x 11 (24x19)	1
607TC12	1" x 12 (24x19)	1

607TF	f	×
607TF2	1" x 2 (24x19)	1
607TF3	1" x 3 (24x19)	1
607TF4	1" x 4 (24x19)	1
607TF5	1" x 5 (24x19)	1
607TF6	1" x 6 (24x19)	1
607TF7	1" x 7 (24x19)	1
607TF8	1" x 8 (24x19)	1
607TF9	1" x 9 (24x19)	1
607TF10	1" x 10 (24x19)	1
607TF11	1" x 11 (24x19)	1
607TF12	1" x 12 (24x19)	1

607TCE	f	×
607TCE2	1" x 2 3/4" Eurocono	1
607TCE3	1" x 3 3/4" Eurocono	1
607TCE4	1" x 4 3/4" Eurocono	1
607TCE5	1" x 5 3/4" Eurocono	1
607TCE6	1" x 6 3/4" Eurocono	1
607TCE7	1" x 7 3/4" Eurocono	1
607TCE8	1" x 8 3/4" Eurocono	1
607TCE9	1" x 9 3/4" Eurocono	1
607TCE10	1" x 10 3/4" Eurocono	1
607TCE11	1" x 11 3/4" Eurocono	1
607TCE12	1" x 12 3/4" Eurocono	1

607TFE	f	×
607TFE2	1" x 2 3/4" Eurocono	1
607TFE3	1" x 3 3/4" Eurocono	1
607TFE4	1" x 4 3/4" Eurocono	1
607TFE5	1" x 5 3/4" Eurocono	1
607TFE6	1" x 6 3/4" Eurocono	1
607TFE7	1" x 7 3/4" Eurocono	1
607TFE8	1" x 8 3/4" Eurocono	1
607TFE9	1" x 9 3/4" Eurocono	1
607TFE10	1" x 10 3/4" Eurocono	1
607TFE11	1" x 11 3/4" Eurocono	1
607TFE12	1" x 12 3/4" Eurocono	1



Collettore premontato composto da:

- collettore di andata completo di detentori con regolazione
- collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315 - 316 - 319)
- terminali di carico/scarico
- supporti di fissaggio

Pre-assembled distribution manifold composed by:

- inlet manifold with regulators
- outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315 - 316 - 319)
- charged/discharged group
- metal brackets

607TM	f	⊗
607TM2	1" x 2 vie (24x19)	1
607TM3	1" x 3 vie (24x19)	1
607TM4	1" x 4 vie (24x19)	1
607TM5	1" x 5 vie (24x19)	1
607TM6	1" x 6 vie (24x19)	1
607TM7	1" x 7 vie (24x19)	1
607TM8	1" x 8 vie (24x19)	1
607TM9	1" x 9 vie (24x19)	1
607TM10	1" x 10 vie (24x19)	1
607TM11	1" x 11 vie (24x19)	1
607TM12	1" x 12 vie (24x19)	1

607TME	f	⊗
607TME2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607TME3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607TME4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607TME5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607TME6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607TME7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607TME8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607TME9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607TME10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607TME11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607TME12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



Collettore premontato composto da:

- collettore di andata completo di detentori con regolazione
- collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315 - 316 - 319)
- terminali di carico/scarico
- supporti di fissaggio

Pre-assembled distribution manifold composed by:

- inlet manifold with regulators
- outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315 - 316 - 319)
- charged/discharged group
- metal brackets

607TA	f	⊗
607TA2	1" x 2 vie (24x19)	1
607TA3	1" x 3 vie (24x19)	1
607TA4	1" x 4 vie (24x19)	1
607TA5	1" x 5 vie (24x19)	1
607TA6	1" x 6 vie (24x19)	1
607TA7	1" x 7 vie (24x19)	1
607TA8	1" x 8 vie (24x19)	1
607TA9	1" x 9 vie (24x19)	1
607TA10	1" x 10 vie (24x19)	1
607TA11	1" x 11 vie (24x19)	1
607TA12	1" x 12 vie (24x19)	1

607TAE	f	⊗
607TAE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



Collettore premontato composto da:

- collettore di andata completo di regolatori e misuratori di portata
- collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315 - 316 - 319)
- gruppi di carico/scarico con termometro
- supporti di fissaggio

Pre-assembled distribution manifold composed by:

- inlet manifold with regulators and flow meters
- outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315 - 316 - 319)
- charged/discharged group with thermometer
- metal brackets

607TR	f	×
607TR2	1" x 2 vie (24x19)	1
607TR3	1" x 3 vie (24x19)	1
607TR4	1" x 4 vie (24x19)	1
607TR5	1" x 5 vie (24x19)	1
607TR6	1" x 6 vie (24x19)	1
607TR7	1" x 7 vie (24x19)	1
607TR8	1" x 8 vie (24x19)	1
607TR9	1" x 9 vie (24x19)	1
607TR10	1" x 10 vie (24x19)	1
607TR11	1" x 11 vie (24x19)	1
607TR12	1" x 12 vie (24x19)	1

607TRE	f	×
607TRE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607TRE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607TRE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607TRE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607TRE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607TRE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607TRE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607TRE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607TRE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607TRE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607TRE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



Collettore premontato composto da:


- collettore di andata completo di regolatori e misuratori di portata
- collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315 - 316 - 319)
- gruppi di carico/scarico
- supporti di fissaggio

Pre-assembled distribution manifold composed by:

- inlet manifold with regulators and flow meters
- outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315 - 316 - 319)
- charged/discharged group
- metal brackets

607TS	f	×
607TS2	1" x 2 vie (24x19)	1
607TS3	1" x 3 vie (24x19)	1
607TS4	1" x 4 vie (24x19)	1
607TS5	1" x 5 vie (24x19)	1
607TS6	1" x 6 vie (24x19)	1
607TS7	1" x 7 vie (24x19)	1
607TS8	1" x 8 vie (24x19)	1
607TS9	1" x 9 vie (24x19)	1
607TS10	1" x 10 vie (24x19)	1
607TS11	1" x 11 vie (24x19)	1
607TS12	1" x 12 vie (24x19)	1

607TSE	f	×
607TSE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



Caratteristiche

Gruppo premontato per impianti a pannelli radianti composto da:

- collettore di andata completo di regolatori e misuratori di portata
- collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315 - 316 - 319)
- set pompa di circolazione ad alta efficienza
- termostato di sicurezza +55° e testa termostatica con sensore -+20°->+65°
- gruppi di carico/scarico
- supporti di fissaggio

Characteristics

Assembled distribution manifold for floor heating system composed by:

- inlet manifold with regulators and flow meters
- outlet manifolds with intercepting valves predisposed for electro thermal control (items 315 - 316 - 319)
- kit with high efficiency circulation pump
- safety contact thermostat +55° and thermostatic head with sensor -+20°->+65°
- charged/discharged groups
- brackets



Collettore di distribuzione premontato da 1" con uscite, attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Pre-assembled distribution manifold 1", **chromium-plated**.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

607GDS



607GDS2	1" x 2	(24x19)	1
607GDS3	1" x 3	(24x19)	1
607GDS4	1" x 4	(24x19)	1
607GDS5	1" x 5	(24x19)	1
607GDS6	1" x 6	(24x19)	1
607GDS7	1" x 7	(24x19)	1
607GDS8	1" x 8	(24x19)	1
607GDS9	1" x 9	(24x19)	1
607GDS10	1" x 10	(24x19)	1
607GDS11	1" x 11	(24x19)	1
607GDS12	1" x 12	(24x19)	1

607GDSE



607GDSE2	1" x 2	3/4" Eurocono	1
607GDSE3	1" x 3	3/4" Eurocono	1
607GDSE4	1" x 4	3/4" Eurocono	1
607GDSE5	1" x 5	3/4" Eurocono	1
607GDSE6	1" x 6	3/4" Eurocono	1
607GDSE7	1" x 7	3/4" Eurocono	1
607GDSE8	1" x 8	3/4" Eurocono	1
607GDSE9	1" x 9	3/4" Eurocono	1
607GDSE10	1" x 10	3/4" Eurocono	1
607GDSE11	1" x 11	3/4" Eurocono	1
607GDSE12	11" x 12	3/4" Eurocono	1



Caratteristiche

Gruppo premontato per impianti a pannelli radianti composto da:

- collettore di andata completo di regolatori e misuratori di portata
- collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315 - 316 - 319)
- set pompa di circolazione ad alta efficienza
- termostato di sicurezza +55° e testa termostatica con sensore -+20°->+65°
- kit by-pass differenziale
- gruppi di carico/scarico
- supporti di fissaggio

Characteristics

Assembled distribution manifold for floor heating system composed by:

- inlet manifold with regulators and flow meters
- outlet manifolds with intercepting valves predisposed for electro thermal control (items 315 - 316 - 319)
- kit with high efficiency circulation pump
- safety contact thermostat +55° and thermostatic head with sensor -+20°->+65°
- differential kit by-pass
- charged/discharged groups
- brackets



Collettore di distribuzione premontato da 1" con uscite, attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Pre-assembled distribution manifold 1", **chromium-plated**.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

607GDA



607GDA2	1" x 2	(24x19)	1
607GDA3	1" x 3	(24x19)	1
607GDA4	1" x 4	(24x19)	1
607GDA5	1" x 5	(24x19)	1
607GDA6	1" x 6	(24x19)	1
607GDA7	1" x 7	(24x19)	1
607GDA8	1" x 8	(24x19)	1
607GDA9	1" x 9	(24x19)	1
607GDA10	1" x 10	(24x19)	1
607GDA11	1" x 11	(24x19)	1
607GDA12	1" x 12	(24x19)	1

607GDAE



607GDAE2	1" x 2	3/4" Eurocono	1
607GDAE3	1" x 3	3/4" Eurocono	1
607GDAE4	1" x 4	3/4" Eurocono	1
607GDAE5	1" x 5	3/4" Eurocono	1
607GDAE6	1" x 6	3/4" Eurocono	1
607GDAE7	1" x 7	3/4" Eurocono	1
607GDAE8	1" x 8	3/4" Eurocono	1
607GDAE9	1" x 9	3/4" Eurocono	1
607GDAE10	1" x 10	3/4" Eurocono	1
607GDAE11	1" x 11	3/4" Eurocono	1
607GDAE12	1" x 12	3/4" Eurocono	1

Kit di distribuzione fluido alta temperatura per radiatori completo di by-pass. **Finitura cromata**.

High temperature fluid distribution kit with by-pass.
Chromium-plated.

607GAT



607GAT2	1" x 2	(24x19)	1
607GAT3	1" x 3	(24x19)	1

607GATE



607GATE2	1" x 2	3/4" Eurocono	1
607GATE3	1" x 3	3/4" Eurocono	1



Caratteristiche

Gruppo premontato per impianti a pannelli radianti con regolazione a punto fisso composto da:

- collettore di andata completo di regolatori e misuratori di portata
- collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315 - 316 - 319)
- kit di distribuzione fluido alta temperatura per radiatori completo di by-pass
- set pompa di circolazione ad alta efficienza
- termostato di sicurezza +55° e testa termostatica con sensore -+20°->+65°
- kit by-pass differenziale
- gruppi di carico/scarico
- supporti di fissaggio

Characteristics

Assembled distribution manifold for floor heating system complete with fixed point adjustment, low temperature fluid distribution kit composed by:

- inlet manifold with regulators and flow meters
- outlet manifold with intercepting valves predisposed for electrothermal control (item 315 - 316 - 319)
- kit with high efficiency circulation pump
- safety contact thermostat +55° and thermostatic head with sensor -+20°->+65°
- differential kit by-pass
- charged/discharged groups
- brackets

Collettore di distribuzione premontato da 1" con uscite filetto 24x19, attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Pre-assembled distribution manifold 1" with fittings thread 24x19, **chromium-plated**. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

607GDF	f	×
607GDF2	1" x 2 (24x19)	1
607GDF3	1" x 3 (24x19)	1
607GDF4	1" x 4 (24x19)	1
607GDF5	1" x 5 (24x19)	1
607GDF6	1" x 6 (24x19)	1
607GDF7	1" x 7 (24x19)	1
607GDF8	1" x 8 (24x19)	1
607GDF9	1" x 9 (24x19)	1
607GDF10	1" x 10 (24x19)	1
607GDF11	1" x 11 (24x19)	1
607GDF12	1" x 12 (24x19)	1

607GDFE	f	×
607GDFE2	1" x 2 3/4" Eurocono	1
607GDFE3	1" x 3 3/4" Eurocono	1
607GDFE4	1" x 4 3/4" Eurocono	1
607GDFE5	1" x 5 3/4" Eurocono	1
607GDFE6	1" x 6 3/4" Eurocono	1
607GDFE7	1" x 7 3/4" Eurocono	1
607GDFE8	1" x 8 3/4" Eurocono	1
607GDFE9	1" x 9 3/4" Eurocono	1
607GDFE10	1" x 10 3/4" Eurocono	1
607GDFE11	1" x 11 3/4" Eurocono	1
607GDFE12	1" x 12 3/4" Eurocono	1



Comando termostatico con sonda a distanza,
per limitazione di temperatura del fluido 20°C ÷ 65°C.

*Thermostatic head with remote sensor, for limit the temperature
of the fluid from 20°C to 65°C.*

314			
31412	30 x 1,5	1	10



Azionatore elettrotermico regolabile 230V a 4 fili.

Adjustable electrothermal actuator 230V with 4 wires.

319			
31924	230 V - 4 fili	1	50



Azionatore elettrotermico a 4 fili con microinteruttore ausiliario.
Alimentazione a 24 V. e 230 V. (Normalmente chiuso).

*Electrothermal actuator with auxiliary micro-switch.
Voltage 24 V. and 230 V. (Normally closed).*

315			
31523S	230 V (switch)	1	50
31524S	24 V (switch)	1	50



Azionatore elettrotermico a 2 fili.

Alimentazione a 24 V. e 230 V. (Normalmente chiuso).

*Electrothermal actuator. Voltage 24 V. and 230 V.
(Normally closed).*

316			
31623	230 V	1	50
31624	24 V	1	50



Ricevitore wireless a 8 canali per impianti multizona.

Wireless control center with 8 outputs for multizone system.

1208		
1208	230 V	1



Cronotermistato digitale wireless, schermo touchscreen a colori
con tecnologia Wi-Fi.

*Wireless central heating controller with Wi-Fi system and color
touchscreen.*

1100		
1100	230V	1



Set circolatore ad alta efficienza con attacchi per collettore.
High efficiency circulation kit with connections for manifold.

587		
587	1"	1



Kit by-pass differenziale 0,25 Bar.
Differential kit by-pass 0,25 Bar.

586		
586	1"	1



Valvola a sfera con bocchettoni per collettore, tenuta O-ring.
Ball valve with fitting for manifold, O-ring seal.

584		
584B	1"	5
584R	1"	5



Valvola a sfera ad angolo con termometro, bocchettoni tenuta O-ring.
Angle ball valve with thermometer, O-ring seal fitting.

585T		
585TB	1"	5
585TR	1"	5

Valvola a sfera ad angolo senza termometro, bocchettoni tenuta O-ring.
Angle ball valve without thermometer, O-ring seal fitting.

585		
585B	1"	5
585R	1"	5



Cassetta d'ispezione per impianti a collettori **serie 607**.
Telaio a corpo unico e coperchio verniciato bianco RAL.
Cassetta in acciaio zincato con piede regolabile.
La confezione comprende il KIT viti e dadi per fissaggio staffe
collettori sulle canaline universali verticali.

*Inspection cabinet for **items 607** manifold systems.
Monoblock frames and white RAL cover. The zincate steel
cabinet has adjustable feet. The package contains a fixing kit with
screws and nuts for mounting of the brackets and the universal
vertical run-channels.*



Cassetta per collettori di distribuzione con piedino regolabile incorporato. Verniciata bianca RAL 9010. Profondità regolabile: 110÷160.

Metal cabinet for distribution manifolds with adjustable feet. White RAL 9010. Adjustable depth: 110÷160.

670	 (LxHxP)	
67050	500 x 650 x 110÷160	1
67060	600 x 650 x 110÷160	1
67085	850 x 650 x 110÷160	1
670100	1000 x 650 x 110÷160	1
670120	1200 x 650 x 110÷160	1



Cassetta per collettori di distribuzione. Verniciata bianca RAL 9010. Profondità regolabile: 110÷150.

Metal cabinet for distribution manifolds with adjustable frame. White RAL 9010. Adjustable depth: 110÷150.

675	 (LxHxP)	
67540	400 x 450 x 110÷150	1
67560	600 x 450 x 110÷150	1
67580	800 x 450 x 110÷150	1
675100	1000 x 450 x 110÷150	1



Coppia staffe metalliche per fissaggio collettori di distribuzione premontati **serie 607**.

Couple of metal brackets for drawn distribution manifolds, items 607.

607S		
6071S	1"	2
607114S	1"1/4	2



Coppia staffe metalliche per fissaggio collettori semplici **serie 600**.

Couple of metal brackets for simple manifolds, items 600.

600S		
600S	3/4"-1"	2



Raccordo a compressione per tubo rame,
monocono in gomma, calotta filetto 24x19 cromata.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.*

720C			
72010C	Ø10	50	250
72012C	Ø12	50	250
72014C	Ø14	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame,
monocono in gomma, calotta filetto 24x19 cromata.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.*

721C			
72115C	Ø15	50	250
72116C	Ø16	50	250



Raccordo per tubo plastica, calotta filetto 24x19 cromata.

*Fitting for plastic pipe.
Chromium-plated brass nut thread 24x19.*

751C			
75112C	12 x 2	50	250
75115C	15 x 2,5	50	250
75116C	16 x 2	50	250
75117C	17 x 2	50	250
75118C	18 x 2,5	50	250
75120C	20 x 2	50	250
75125C	20 x 2,5	50	250



Raccordo per tubo multistrato, calotta filetto 24x19 cromata.

*Fitting for multilayer pipe.
Chromium-plated brass nut thread 24x19.*

753C			
75314C	14 x 2	50	250
75315C	15 x 2,5	50	250
75316C	16 x 2	50	250
753162C	16 x 2,25	50	250
753166C	16,2 x 2,6	50	250
753168C	16,8 x 2,5	50	250
75317C	17 x 2	50	250
753177C	17 x 2,7	50	250
75318C	18 x 2	50	250
75320C	20 x 2	50	250
753202C	20 x 2,25	50	250
75325C	20 x 2,5	50	250
75329C	20 x 2,9	50	250


Sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. *Interchangeable system* for copper, plastic and multilayer pipe.

Tubo rame Ø10-12-14
Copper pipe Ø10-12-14

Tubo rame Ø15-16
Copper pipe Ø15-16

Tubo plastica fino Ø20
Plastic pipe until Ø20

Tubo multistrato fino Ø20
Multilayer pipe until Ø20



ATTACCO
3/4"
EUROCONO



Raccordo 3/4" eurocono per tubo multistrato.

Compression fitting for multilayer pipe, connections 3/4" eurocone.

755C			
75514C	14 x 2	50	250
75516C	16 x 2	50	250
755162C	16 x 2,25	50	250
75517C	17 x 2	50	250
75518C	18 x 2	50	250
75520C	20 x 2	50	250
75525C	20 x 2,5	50	250

ATTACCO
3/4"
EUROCONO



Raccordo da 3/4" per tubo plastica.

Compression fitting for plastic pipe, connections 3/4" eurocone.

756C			
75614C	14 x 2	50	250
75616C	16 x 2	50	250
75617C	17 x 2	50	250
75620C	20 x 2	50	250
75625C	20 x 2,5	50	250

ATTACCO
3/4"
EUROCONO



Raccordo 3/4" eurocono per tubo rame ogiva in gomma.

Compression fitting for copper pipe with rubber monocone, connections 3/4" eurocone.

613			
61312	3/4" x 12	50	250
61314	3/4" x 14	50	250
61315	3/4" x 15	50	250
61316	3/4" x 16	50	250
61318	3/4" x 18	50	250



Chiave poligonale per calotte esagono 24 e 27 mm.

Polygon spanner mm 24 and 27 mm.

637		
637	24-27	1



Azionatore elettrotermico a 4 fili con microinteruttore ausiliario.
Alimentazione a 24 V. e 230 V. (Normalmente chiuso).

*Electrothermal actuator with auxiliary micro-switch.
Voltage 24 V. and 230 V. (Normally closed).*

315	f	×	⊗
31523S	230 V (switch)	1	50
31524S	24 V (switch)	1	50



Azionatore elettrotermico a 2 fili.
Alimentazione a 24 V. e 230 V. (Normalmente chiuso).

*Electrothermal actuator. Voltage 24 V. and 230 V.
(Normally closed).*

316	f	×	⊗
31623	230 V	1	50
31624	24 V	1	50



Comando termostatico con sonda a distanza,
per limitazione di temperatura del fluido 20°C ÷ 65°C.

*Thermostatic head with remote sensor for limit the temperature
of the fluid from 20°C to 65°C.*

314	f	×	⊗
31412	30 x 1,5	1	10



Valvola termostatica diritta con servocomando 230V.

Thermostatic valve with motor 230V.

303S	f	×	⊗
303S34	3/4"	1	5
303S1	1"	1	5



Valvola diritta cromata termostattizzabile.
Attacco tubo ferro e codolo per collettore.

*Chromium-plated straight valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe and fitting for manifold.*

303	f	×
30334	3/4"	5
3031	1"	5



Detentore diritto cromato.
Attacco tubo ferro e codolo per collettore.

*Chromium-plated straight lockshield.
Connection for iron pipe and fitting for manifold.*

230	f	×
23034	3/4"	5
2301	1"	5



Valvola a sfera con bocchettoni per collettore, tenuta O-ring.
Ball valve with fitting for manifold, O-ring seal.

584	f	×
584B	1"	5
584R	1"	5



Valvola a sfera ad angolo con o senza termometro,
bocchettoni tenuta O-ring.

*Angle ball with O-ring seal fitting with or without thermometer,
O-ring seal fitting.*

585T	f	×
585TB	1"	5
585TR	1"	5
585B	1"	5
585R	1"	5



Termometro bimetallico Ø40 - scala 0°÷80°C.
Bimetallic thermometer Ø40 - range from 0° to 80°C.

614		
614	-	10
61412	1/2G	10



Gruppo premontato per collettori con valvola sfogo aria automatica, scarico girevole e termometro 0°÷80°C.

Manifold's pre-assembled group with automatic air vent valve, rotating discharging and thermometer from 0° to 80°C.

615			
615	1"	1	20



Terminale per collettori con valvola sfogo aria automatica e scarico girevole.
Manifold's terminal with automatic air vent valve and rotating discharging.

616			
61634	3/4"	1	20
6161	1"	1	20



Terminale per collettori con valvola sfogo aria manuale e scarico girevole.
Manifold's terminal with manual air vent valve and rotating discharging.

617			
61734	3/4"	1	20
6171	1"	1	20



Terminale per collettori con valvola sfogo aria automatica e rubinetto di scarico.
Manifold's terminal with automatic air vent valve and discharging.

616E			
616E34	3/4"	1	20
616E1	1"	1	20



Terminale per collettori con valvola sfogo aria manuale e rubinetto di scarico.
Manifold's terminal with manual air vent valve and discharging.

617E			
617E34	3/4"	1	20
617E1	1"	1	20



Valvola di scarico acqua girevole.
Rotating valve for water discharging.

627		
62712	1/2"	10



Rubinetto di scarico acqua in ottone cromato.
Chromium-plated drain water tap.

629		
62912	1/2"	10



Raccordo diritto M/M con O-ring per collettori serie 607.
Straight fitting M/M with O-ring for items 607.

626		
6261	1"	1
626114	1"1/4	1



Chiave per collettori serie 607. Vitone detentore collettore ES.5,
gruppo pompa ES.8
Manifold spanner for items 607.

619		
6195	ES.5	5
6198	ES.8	5



Tappo cieco cromato con guarnizione.
Chromium-plated end cap with seal.

620C		
62012C	1/2"	50
62034C	3/4"	50
6201C	1"	50
620114C	1"1/4	50



Tappo maschio cromato con tenuta O-ring.
Chromium-plated male end cap with O-ring seal.

621C		
62112C	1/2"	50
62134C	3/4"	50
6211C	1"	50
621114C	1 1/4"	50



Tappo cieco giallo filetto 24x19 con guarnizione di chiusura.
Yellow end cap thread 24x19 with closing seal.

623		
623	24x19	50



Tappo cieco cromato filetto 24x19 con guarnizione di chiusura.
Chromium-plated end cap thread 24x19 with closing seal.

623C		
623C	24x19	50



Tappo di testa maschio cromato con foro di riduzione.
Chromium-plated male head cap with reduction.

624C		
6243438C	3/4" x 3/8"	50
6243412C	3/4" x 1/2"	50
624138C	1" x 3/8"	50
624112C	1" x 1/2"	50
62411412C	1"1/4 x 1/2"	50
62411434C	1"1/4 x 3/4"	50
6241141C	1"1/4 x 1"	50



Tappo di testa femmina cromato con foro di riduzione.
Chromium-plated female head cap with reduction.

625C		
6253438C	3/4" x 3/8"	50
625138C	1" x 3/8"	50
625112C	1" x 1/2"	50



Tappo di testa maschio cromato con attacco per sfiato e scarico.
Chromium-plated male head cap with two connection.

717C		
71734C	3/4" x 3/8" x 1/2"	25
7171C	1" x 1/2" x 1/2"	25



Tappo di testa femmina cromato con attacco per sfiato e scarico.
Chromium-plated female head cap with two connection.

718C		
71834C	3/4" x 3/8" x 1/2"	25
7181C	1" x 1/2" x 1/2"	25




Tappo di testa femmina giallo con attacco per sfiato.
Yellow female head cap with discharging connection.

719		
7193438	3/4" x 3/8"	25
7193412	3/4" x 1/2"	25
719138	1" x 3/8"	25
719112	1" x 1/2"	25



Tappo di testa femmina cromato con attacco per sfiato.
Chromium-plated female head cap with discharging connection.

719C		
7193438C	3/4" x 3/8"	25
7193412C	3/4" x 1/2"	25
719138C	1" x 3/8"	25
719112C	1" x 1/2"	25




Prolunga cromata filetto 24x19 femmina ad attacco tubo rame Ø18.
Female fitting thread 24x19, connection for copper pipe Ø18. Chromium-plated.

853			
85318G	24x19F - Ø18	30 mm	25

Prolunga cromata filetto 24x19 femmina ad attacco tubo rame Ø18 con ogiva di tenuta.
Female fitting thread 24x19, connection for copper pipe Ø18 with seal. Chromium-plated.

863			
86318G	24x19F - Ø18	30 mm	25




Prolunga cromata filetto 24x19 M/F.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium fitting thread 24x19 M/F. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

855			
85524	24x19 M/F	30 mm	25

Prolunga cromata filetto 24x19 M/F con ogiva di tenuta.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium fitting thread 24x19 M/F with seal. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

865			
86524	24x19 M/F	30 mm	25



Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas maschio.
Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection.

857			
85724	24x19F-1/2"M	30 mm	25

Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas maschio con ogiva di tenuta.
Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection with seal.

867			
86724	24x19F-1/2"M	30 mm	25



Manopola, dischetti e vite per collettori serie 639.

Handwheel, disks and screw for manifolds items 639.

644		
644	-	1



Manopola, dischetti e vite per collettori serie 640.

Handwheel, disks and screw for manifolds items 640.

647		
647	-	1



Manopola in ABS bianco per collettori serie 639.

White ABS handwheel for manifolds items 639.

643		
643	-	10



Manopola in ABS bianco per collettori serie 640.

White ABS handwheel for manifolds items 640.

646		
646	-	10



Coppia dischetti doppia faccia in alluminio serigrafato.

Couple of serigraphed aluminium double face disks.

645		
645	-	10



Vite cromata per manopole collettori.

Chromium-plated screw for manifold handwheels.

3190		
3190	3/16W	50



Vitone per collettori serie 640.

Screw stem for manual manifolds items 640.

648		
64838	3/8"	10



Vitone per collettori serie 639.

Screw stem for manual manifolds items 639.

649		
64938	3/8"	10



Vitone per collettori serie 607.

Screw stem for manifolds items 607.

3172		
3172	1/2"	10



Regolatore e misuratore di portata 0,5÷5 l/min.

Regulator and flow meter 0,5÷5 l/min.

3174		
3174	1/2"	10



Vitone termostatico per collettori serie 607.

Screw stem with thermostatic option for manifolds items 607.

3171		
3171	1/2"-30 x 1,5	10



Cappuccio manuale in ABS bianco.

White ABS manual cap.

3170		
3170	-	10



Contabilizzazione del calore e cronotermostati

Sistema di contabilizzazione del calore	122
Cronotermostati e sistemi multizona	124

Heat accounting and chronothermostat

<i>System of heat accounting</i>	<i>122</i>
<i>Chronothermostat and multizone systems</i>	<i>124</i>



CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Le nuove direttive Europee stabiliscono le misure da adottare per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione Europea (EN 834). In Italia la norma di riferimento è la UNI 10200 che stabilisce i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale con impianti centralizzati. Tale norma è indirizzata ai progettisti, ai gestori del servizio di contabilizzazione, ai manutentori e utilizzatori degli impianti di climatizzazione nonché agli amministratori condominiali quali soggetti preposti alla ripartizione delle spese. Occorre pertanto che gli impianti centralizzati esistenti siano messi in grado di poter offrire agli utenti sia una autonomia termica, per avere la possibilità di regolare la temperatura interna in ogni alloggio o in ogni locale, sia una contabilizzazione del calore, per poter pagare la fattura termica in base al calore consumato e non secondo la ripartizione in millesimi di proprietà. In questo modo gli utenti sono incentivati al risparmio energetico tenendo sotto controllo le temperature all'interno dei loro alloggi ed evitare sprechi di energia. L'autonomia termica è ottenibile installando dispositivi che una volta impostati regolano la temperatura di confort all'interno di ogni

alloggio o locale; la contabilizzazione del calore è ottenibile installando dispositivi di misura che quantificano l'energia termica effettivamente consumata. Nell'ambito della riqualificazione energetica degli edifici occorre effettuare delle distinzioni dipendenti dalla tipologia degli impianti di riscaldamento: negli impianti centralizzati a colonna è necessario installare su ogni radiatore valvole termostatiche (autonomia termica) e ripartitori di calore (contabilizzazione indiretta); negli impianti centralizzati a zone l'autonomia termica e la contabilizzazione sono più facili da ottenere poiché in ogni alloggio è presente una sola entrata e una sola uscita del fluido scaldante (contabilizzazione diretta). La norma UNI 10200 prevede anche la contabilizzazione dei consumi termici relativi all'acqua calda sanitaria (ACS) in ogni singola unità immobiliare (dove la produzione è centralizzata). È necessario installare contatori d'acqua volumetrici in grado di misurare e registrare i consumi di ACS. Al fine di ottenere un risparmio energetico (e quindi di denaro) e un confort termico adeguato alle proprie esigenze, la riqualificazione degli edifici è subordinata all'intervento di personale qualificato nella progettazione degli impianti, nell'installazione e mappatura dei dispositivi di contabilizzazione.



Ripartitore di calore radio compreso di kit di montaggio (Installazione inclusa).

Electronic heat cost allocator with installation included

330	F	⊗	⊗
330	115x35x28 mm	1	4

Ripartitore di calore con sensore remoto compreso di kit di montaggio. (Installazione inclusa).

Electronic heat cost allocator with remote sensor end. Installation included


331	F	⊗	⊗
331	115x35x28 mm	1	4



Contatore semplice per acqua calda, con possibilità di installazione modulo lancia impulsi. Portata 1,5 m³/h, 2,5 m³/h.

Hot water meter suitable for impulse module. Flow 1,5 m³/h, 2,5 m³/h.

1021	F	Qn	⊗
10213415	3/4"	1,5 m³/h	1
1021115	1"	1,5 m³/h	1
1021125	1"	2,5 m³/h	1



Contatore semplice per acqua fredda, con possibilità di installazione modulo lancia impulsi. Portata 1,5 m³/h, 2,5 m³/h.

Cold water meter suitable for impulse module. Flow 1,5 m³/h, 2,5 m³/h.

1020	F	Qn	⊗
10203415	3/4"	1,5 m³/h	1
1020115	1"	1,5 m³/h	1
1020125	1"	2,5 m³/h	1



Contatore di calore compatto Zelsius a getto multiplo, tre ingressi impulsivi con sonda integrata e sonda di mandata PT1000, portate di 1.5 m³/h e 2.5 m³/h. Sono disponibili le versioni a lettura diretta, con trasmissione MBus (M) e per la misurazione del condizionamento estivo (Caldo/Freddo – CF).

Zelsius heat meter with PT1000 temperature sensor. Flow 1.5 m³/h and 2.5 m³/h. Available versions for direct reading, with MBus transmission (M) and to measure the summer air conditioning (Hot / Cold – CF).

1015	Q _n	versione	☒
101515	1,5 m³/h	lettura diretta Caldo	1
101515CF	1,5 m³/h	lettura diretta Caldo/Freddo	1
101515M	1,5 m³/h	M-bus Caldo	1
101515MCF	1,5 m³/h	M-bus Caldo/Freddo	1
1015125	2,5 m³/h	lettura diretta Caldo	1
1015125CF	2,5 m³/h	lettura diretta Caldo/Freddo	1
1015125M	2,5 m³/h	M-bus Caldo	1
1015125MCF	2,5 m³/h	M-bus Caldo/Freddo	1



Corpo contatore Zelsius completo di coperchio e guarnizione. Portata 1.5 m³/h e 2.5 m³/h.

Zelsius meter body, with cover and seal. Flow 1.5 m³/h and 2.5 m³/h.

1014	F	Q _n	↔	☒
10143415	3/4"	1,5 m³/h	110 mm	1
1014115	1"	1,5 m³/h	130 mm	1
1014125	1"	2,5 m³/h	130 mm	1



Valvola a sfera per sonda contatore.

Ball valve for heat meter sensor.

1016	F	☒
101634	3/4"	1
10161	1"	1



1022
1023

1024
1025

Contatore d'acqua calda con modulo radio per la ripartizione dei consumi di acqua calda sanitaria.

Water meter with radio module, for the allocation of consumption in domestic hot water plants.

1022	F	☒
102212C	1/2"x110	1
102234C	3/4"x130	1

Contatore d'acqua fredda con modulo radio per la ripartizione dei consumi di acqua fredda sanitaria.

Water meter with radio module, for the allocation of consumption in domestic cold water plants.

1023	F	☒
102312F	1/2"x110	1
102334F	3/4"x130	1

Contatore d'acqua calda per ristrutturazioni standard e versione radio (R).

Hot water meters for reconstructions. Radio module option (R).

1024	F	☒
1024	1/2"x3/4"	1
1024R	1/2"x3/4"	1

Contatore d'acqua fredda per ristrutturazioni standard e versione radio (R).

Cold water meters for reconstructions. Radio module option (R).

1025	F	☒
1025	1/2"x3/4"	1
1025R	1/2"x3/4"	1



Modulo lanciaimpulsi per contatore art. 1020-1021.

Impulse module for water meters items 1020-1021.

1022	Q _n	☒
102215C	1,5 m³/h	1
102225C	2,5 m³/h	1
102215F	1,5 m³/h	1
102225F	2,5 m³/h	1



Cronotermostato digitale wireless, schermo touchscreen a colori con tecnologia Wi-Fi.

Wireless central heating controller with Wi-Fi system and color touchscreen.

1100		
1100	230V	1



Cronotermostato digitale con tecnologia Wireless, alimentazione a batteria.

Wireless central heating controller with battery supply.

1110			
1110	-	1	-



Cronotermostato digitale programmabile wireless con sonda a pavimento.

Wireless digital programmable heating controller with floor sensor.

1120		
1120	230 V	1



Ricevitore wireless a 8 canali per impianti multizona.

Wireless control center with 8 outputs for multizone system.

1208		
1208	230 V	1



Centralina ricevente monocanale wireless per cassetta a muro.

Wireless one channel control center for wall cabinet.

1211		
1211	230 V	1



Centralina ricevente monocanale wireless.

Wireless one channel control center.

1201		
1201	230 V	1



Comando termostatico digitale programmabile wireless.
Wireless programmable digital thermostatic head.

370RF			
37030RF	30x1,5	1	10



Azionatore elettrotermico a 4 fili con microinteruttore ausiliario.
Alimentazione a 24 V. e 230 V. (Normalmente chiuso).
Electrothermal actuator with auxiliary micro-switch.
Voltage 24 V. and 230 V. (Normally closed).

315			
31523S	230 V (switch)	1	50
31524S	24 V (switch)	1	50




Azionatore elettrotermico regolabile 230V a 4 fili.
Adjustable electrothermal actuator 230V with 4 wires.

319			
31924	230 V - 4 fili	1	50



Azionatore elettrotermico a 2 fili.
Alimentazione a 24 V. e 230 V. (Normalmente chiuso).
Electrothermal actuator. Voltage 24 V. and 230 V.
(Normally closed).

316			
31623	230 V	1	50
31624	24 V	1	50



Raccordi

Raccordi GAS	128
Raccordi curvi attacco tubo rame, plastica e multistrato	130
Raccordi a "T" attacco tubo rame, plastica e multistrato	131
Raccordi diritti attacco tubo rame, plastica e multistrato	132
Adattatori filetto 24x19 per tubi a pressare	133
Raccordi per tubo rame, plastica e multistrato	135
Raccordi completi per tubo multistrato	136
Raccordi completi per tubo rame	141
Raccordi tre pezzi	145
Accessori e ricambi	146

Fittings

<i>Fittings for GAS</i>	128
<i>Elbow fittings, connection for copper, plastic and multilayer pipe</i>	130
<i>Tee fittings, connection for copper, plastic and multilayer pipe</i>	131
<i>Straight fittings connection for copper, plastic and multilayer pipe</i>	132
<i>Fittings for press pipe, connection 24x19</i>	133
<i>Fittings for copper, plastic and multilayer pipe</i>	135
<i>Complete fittings for multilayer pipe</i>	136
<i>Complete fittings for copper pipe</i>	141
<i>Three pieces connections</i>	145
<i>Spare-parts</i>	146



Linea di raccordi meccanici per impianti Gas e idrocarburi fluidi adatti all'utilizzo su tubi in rame di diametro 12, 14, 15, 16, 18 e 22 mm.

Line of mechanic fittings for Gas and hydrocarbon fluids, suitable for use on copper pipe with a diameter 12, 14, 15, 16, 18 e 22 mm.

Conforme alle norme:

UNI EN 1254-2

UNI EN 1254-4


UNI EN 682

According to:

UNI EN 1254-2

UNI EN 1254-4

UNI EN 682



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Tagliare e sbavare il tubo
- Inserire calotta e riduzione stringi-tubo
- Inserire il monocono in gomma gialla e l'eventuale rondella
- Posizionare il tubo con il kit nella sede conica allineandolo al corpo del raccordo
- Serrare la calotta.

NOTA IMPORTANTE

Per installare questa tipologia di raccordo si devono seguire le istruzioni riportate nella Norma UNI 7129 e UNI 7131.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione nominale: 10 bar
- Temperatura di esercizio: -15°C - + 50°C
- Fluidi utilizzabili: Gas e idrocarburi fluidi.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Cut and trim the pipe
- Insert the nut and reduction pipe
- Insert the yellow rubber monocone and the guide ring
- Put the pipe with the kit in the cone side, body fitting alignment
- Tighten the nut.

IMPORTANT NOTE

To install this type of fitting you have to follow the instructions of UNI 7129 and UNI 7131.

TECHNICAL DATA

- Nominal pression: 10 bar
- Operating temperature: -15°C - + 50°C
- Usable fluids: Gas and hydrocarbon.



Niplex maschio completo di kit di tenuta per tubo rame adatto per il trasporto di gas e idrocarburi fluidi.

Conforme alle norme UNI EN 1254-4 e UNI EN 682.

Male nipples with seal kit for copper pipe, fit for the transport of Gas and hydrocarbon fluids.

According to UNI EN 1254-4 and UNI EN 682.

904			
9043812	3/8" x 12	25	125
9043814	3/8" x 14	25	125
9041212	1/2" x 12	25	125
9041214	1/2" x 14	25	125
9041215	1/2" x 15	25	125
9041216	1/2" x 16	25	125
9041218	1/2" x 18	25	125
9043416	3/4" x 16	25	125
9043418	3/4" x 18	25	125
9043422	3/4" x 22	25	125
904122	1" x 22	10	50



Niplex femmina completo di kit di tenuta per tubo rame adatto per il trasporto di gas e idrocarburi fluidi.

Conforme alle norme UNI EN 1254-4 e UNI EN 682.

Female nipples with seal kit for copper pipe, fit for the transport of Gas and hydrocarbon fluids.

According to UNI EN 1254-4 and UNI EN 682.


908			
9083812	3/8" x 12	25	125
9083814	3/8" x 14	25	125
9081212	1/2" x 12	25	125
9081214	1/2" x 14	25	125
9081215	1/2" x 15	25	125
9081216	1/2" x 16	25	125
9081218	1/2" x 18	25	125
9083416	3/4" x 16	25	125
9083418	3/4" x 18	25	125
9083422	3/4" x 22	25	125
908122	1" x 22	10	50



Gomito maschio completo di kit di tenuta per tubo rame adatto per il trasporto di gas e idrocarburi fluidi.
Conforme alle norme UNI EN 1254-4 e UNI EN 682.

*Male elbow with seal kit for copper pipe, fit for the transport of Gas and hydrocarbon fluids.
According to UNI EN 1254-4 and UNI EN 682.*

914	f	⊗	⊗
9141212	1/2" x 12	25	125
9141214	1/2" x 14	25	125
9141215	1/2" x 15	25	125
9141216	1/2" x 16	25	125
9141218	1/2" x 18	25	125
9143416	3/4" x 16	25	125
9143418	3/4" x 18	25	125
9143422	3/4" x 22	10	50
914122	1" x 22	10	50



Gomito femmina completo di kit di tenuta per tubo rame adatto per il trasporto di gas e idrocarburi fluidi.
Conforme alle norme UNI EN 1254-4 e UNI EN 682.

*Female elbow with seal kit for copper pipe, fit for the transport of Gas and hydrocarbon fluids.
According to UNI EN 1254-4 and UNI EN 682.*

912	f	⊗	⊗
9121212	1/2" x 12	25	125
9121214	1/2" x 14	25	125
9121215	1/2" x 15	25	125
9121216	1/2" x 16	25	125
9121218	1/2" x 18	25	125
9123416	3/4" x 16	25	125
9123418	3/4" x 18	25	125
9123422	3/4" x 22	10	50
912122	1" x 22	10	50



Raccordo a muro completo di kit di tenuta per tubo rame adatto per il trasporto di gas e idrocarburi fluidi.
Conforme alle norme UNI EN 1254-4 e UNI EN 682.

*Wall mounted connection with seal kit for copper pipe, fit for the transport of Gas and hydrocarbon fluids.
According to UNI EN 1254-4 and UNI EN 682.*

920	f	⊗	⊗
9201212	1/2" x 12	25	125
9201214	1/2" x 14	25	125
9201215	1/2" x 15	25	125
9201216	1/2" x 16	25	125
9201218	1/2" x 18	25	125



Kit di tenuta per raccordi meccanici adatto per il trasporto di gas e idrocarburi fluidi. Conforme alla norma UNI EN 682.
Installabile unicamente con gli articoli 704 - 708 - 802 - 804 - 812 - 814 - 820.

Kit for mechanic fittings, fit for the transport of Gas and hydrocarbon fluids. According to UNI EN 682.

Only possible to install with the items 704 - 708 - 802 - 804 - 812 - 814 - 820.

923	f	⊗	⊗
92312	Ø 12	50	250
92314	Ø 14	50	250
92315	Ø 15	50	250
92316	Ø 16	50	250



Raccordo curvo in ottone giallo.
Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

810	f	⊗	⊗
81012	24x19	25	125



Raccordo curvo in ottone cromato.
Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

811	f	⊗	⊗
81112	24x19	25	125



Raccordo curvo maschio in ottone giallo.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass male elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

814	f	⊗	⊗
81412	1/2"	25	125
81434	3/4"	25	125



Raccordo curvo maschio in ottone cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass male elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

815	f	⊗	⊗
81512	1/2"	25	125
81534	3/4"	25	125



Raccordo curvo femmina in ottone giallo.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass female elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

812	f	⊗	⊗
81212	1/2"	25	125
81234	3/4"	25	125



Raccordo curvo femmina in ottone cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass female elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

813	f	⊗	⊗
81312	1/2"	25	125
81334	3/4"	25	125



Raccordo curvo femmina flangiato in ottone giallo.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass female wall bearing elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

820	f	⊗	⊗
82012	1/2"	25	125



Raccordo curvo femmina flangiato in ottone cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass female wall bearing elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

821	f	⊗	⊗
82112	1/2"	25	125



Raccordo a "T" in ottone giallo con tre attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass tee fitting with three connections for copper, plastic and multilayer pipe.

800			
80012	24x19	25	125



Raccordo a "T" in ottone cromato con tre attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass tee fitting with three connections for copper, plastic and multilayer pipe.

801			
80112	24x19	25	125



Raccordo a "T" femmina in ottone giallo con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass female tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

802			
80212	1/2"	25	125
80234	3/4"	25	125



Raccordo a "T" femmina in ottone cromato con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass female tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

803			
80312	1/2"	25	125
80334	3/4"	25	125



Raccordo a "T" maschio in ottone giallo con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass male tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

804			
80412	1/2"	25	125
80434	3/4"	25	125



Raccordo a "T" maschio in ottone cromato con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass male tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

805			
80512	1/2"	25	125
80534	3/4"	25	125



Raccordo a "T" maschio in ottone giallo con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass male tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

806			
80612	1/2"	25	125



Raccordo a "T" maschio in ottone cromato con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass male tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

807			
80712	1/2"	25	125



Niplex maschio in ottone giallo.
 Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass male fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

704			
70438	3/8"	50	250
70412	1/2"	50	250
70434	3/4"	50	250
7041	1"	25	125



Niplex maschio in ottone cromato.
 Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass male fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

705			
70538	3/8"	50	250
70512	1/2"	50	250
70534	3/4"	50	250
7051	1"	25	125



Niplex femmina in ottone giallo.
 Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass female fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

708			
70838	3/8"	50	250
70812	1/2"	50	250
70834	3/4"	50	250
7081	1"	25	125



Niplex femmina in ottone cromato.
 Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass female fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

709			
70938	3/8"	50	250
70912	1/2"	50	250
70934	3/4"	50	250
7091	1"	25	125



Niplex doppio in ottone giallo.
 Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Yellow brass double fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

710			
71012	24x19	50	250



Niplex doppio in ottone cromato.
 Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium brass double fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

711			
71112	24x19	50	250

ATTACCO 24x19
24x19 CONNECTION



Raccordo Arteclima attacco 24x19 a pressione.
Arteclima's press fitting, connection 24x19.

964		
96416	24x19 - 16 x 2	20
96420	24x19 - 20 x 2	20

ATTACCO 24x19
24x19 CONNECTION




Raccordo Arteclima cromato attacco 24x19 a pressione.
Chromium-plated Arteclima's press fitting, connection 24x19.

965		
96516	24x19 - 16 x 2	20
96520	24x19 - 20 x 2	20

Compatibile con pinze TH - H - U
Suitable for TH - H - U tongs



Sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. **Interchangeable system** for copper, plastic and multilayer pipe.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Calotta ES.27 ottone CW 617N, Norma UNI EN 12165
- Guarnizioni EPDM perossido, norma UNI EN 681-1, (non adatte in presenza di oli minerali e idrocarburi)
- Adattatori anelli, serratubi ottone CW614N, norma UNI EN12164
- Fluido d'impiego: acqua (anche potabile), soluzioni glicolate Max 30%
- Pressione massima d'esercizio: 12 bar
- Campo di temperatura: -20°C ÷ +110°C.

OMOLOGAZIONI GUARNIZIONI

- KIWA (BRL 2013)
- WRAS (BS 6920)
- FDA (177.2600-21)
- KTW (1.3 13 D1-D2)
- ACS (DGS/VS4 n° 99/217 e DGS/VS4 n° 2000/232)
- NSF (Standard 61) (Standard 51)
- DVGW-W270E
- DVGW-W534
- DVGW-VP406-A7
- UNI EN 681-1

TECHNICAL DATA

- Nut of CW 617N brass, according to UNI EN 12165
- EPDM peroxide O-ring, according to UNI EN 681-1, (not in presence of mineral oil and hydrocarbon)
- Adapter, ring, pipe lock of CW614N brass, according to UNI EN12164
- Working fluid: water (also potable), glycol fluid Max 30%
- Max operating pressure: 12 bar
- Temperature range: from -20°C to +110°C.

SEAL HOMOLOGATIONS

- KIWA (BRL 2013)
- WRAS (BS 6920)
- FDA (177.2600-21)
- KTW (1.3 13 D1-D2)
- ACS (DGS/VS4 n° 99/217 and DGS/VS4 n° 2000/232)
- NSF (Standard 61) (Standard 51)
- DVGW-W270E
- DVGW-W534
- DVGW-VP406-A7
- UNI EN 681-1



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma.
Calotta filetto 24x19 gialla.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and yellow brass nut thread 24x19.*

720			
72010	Ø10	50	250
72012	Ø12	50	250
72014	Ø14	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma.
Calotta filetto 24x19 gialla.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and yellow brass nut thread 24x19.*

721			
72115	Ø15	50	250
72116	Ø16	50	250



Raccordo per tubo plastica. Calotta filetto 24x19 gialla.
Fitting for plastic pipe. Yellow brass nut thread 24x19.

751			
75112	12 x 2	50	250
75115	15 x 2,5	50	250
75116	16 x 2	50	250
75117	17 x 2	50	250
75118	18 x 2,5	50	250
75120	20 x 2	50	250
75125	20 x 2,5	50	250



Raccordo per tubo multistrato. Calotta filetto 24x19 gialla.
*Fitting for multilayer pipe.
Yellow brass nut thread 24x19.*

753			
75314	14 x 2	50	250
75315	15 x 2,5	50	250
75316	16 x 2	50	250
753162	16 x 2,25	50	250
753166	16,2 x 2,6	50	250
753168	16,8 x 2,5	50	250
75317	17 x 2	50	250
753177	17 x 2,7	50	250
75318	18 x 2	50	250
75320	20 x 2	50	250
753202	20 x 2,25	50	250
75325	20 x 2,5	50	250
75329	20 x 2,9	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma.
Calotta filetto 24x19 cromata.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.*

720C			
72010C	Ø10	50	250
72012C	Ø12	50	250
72014C	Ø14	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma.
Calotta filetto 24x19 cromata.

*Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.*

721C			
72115C	Ø15	50	250
72116C	Ø16	50	250



Raccordo per tubo plastica, calotta filetto 24x19 cromata.
Fitting for plastic pipe. Chromium-plated brass nut thread 24x19.

751C			
75112C	12 x 2	50	250
75115C	15 x 2,5	50	250
75116C	16 x 2	50	250
75117C	17 x 2	50	250
75118C	18 x 2,5	50	250
75120C	20 x 2	50	250
75125C	20 x 2,5	50	250



Raccordo per tubo multistrato, calotta filetto 24x19 cromata.
*Fitting for multilayer pipe.
Chromium-plated brass nut thread 24x19.*

753C			
75314C	14 x 2	50	250
75315C	15 x 2,5	50	250
75316C	16 x 2	50	250
753162C	16 x 2,25	50	250
753166C	16,2 x 2,6	50	250
753168C	16,8 x 2,5	50	250
75317C	17 x 2	50	250
753177C	17 x 2,7	50	250
75318C	18 x 2	50	250
75320C	20 x 2	50	250
753202C	20 x 2,25	50	250
75325C	20 x 2,5	50	250
75329C	20 x 2,9	50	250



Raccordo curvo doppio per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass elbow fitting connection for multilayer pipe.

810M	f	Ø	×	×
8101214M		14x2	25	125
8101216M		16x2	25	125
81012162M		16x2,25	25	125
8101220M		20x2	25	125
81012205M		20x2,5	25	125
810126M		26x3	10	50



Raccordo curvo doppio per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass elbow fitting connection for multilayer pipe.

811M	f	Ø	×	×
8111214M		14x2	25	125
8111216M		16x2	25	125
81112162M		16x2,25	25	125
8111220M		20x2	25	125
81112205M		20x2,5	25	125
811126M		26x3	10	50



Raccordo curvo femmina per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass female elbow fitting connection for multilayer pipe.

812M	f	Ø	×	×
8121214M	1/2"	14x2	25	125
8121216M	1/2"	16x2	25	125
81212162M	1/2"	16x2,25	25	125
8121220M	1/2"	20x2	25	125
81212205M	1/2"	20x2,5	25	125
8123414M	3/4"	14x2	25	125
8123416M	3/4"	16x2	25	125
81234162M	3/4"	16x2,25	25	125
8123420M	3/4"	20x2	25	125
81234205M	3/4"	20x2,5	25	125
8123426M	3/4"	26x3	10	50



Raccordo curvo femmina per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass female elbow fitting connection for multilayer pipe.

813M	f	Ø	×	×
8131214M	1/2"	14x2	25	125
8131216M	1/2"	16x2	25	125
81312162M	1/2"	16x2,25	25	125
8131220M	1/2"	20x2	25	125
81312205M	1/2"	20x2,5	25	125
8133414M	3/4"	14x2	25	125
8133416M	3/4"	16x2	25	125
81334162M	3/4"	16x2,25	25	125
8133420M	3/4"	20x2	25	125
81334205M	3/4"	20x2,5	25	125
8133426M	3/4"	26x3	10	50



Raccordo curvo M per tubo multistrato in ottone giallo.

Yellow brass male elbow fitting connection for multilayer pipe.

814M	F	Ø	×	×
8141214M	1/2"	14x2	25	125
8141216M	1/2"	16x2	25	125
81412162M	1/2"	16x2,25	25	125
8141220M	1/2"	20x2	25	125
81412205M	1/2"	20x2,5	25	125
8143414M	3/4"	14x2	25	125
8143416M	3/4"	16x2	25	125
81434162M	3/4"	16x2,25	25	125
8143420M	3/4"	20x2	25	125
81434205M	3/4"	20x2,5	25	125
8143426M	3/4"	26x3	10	50
814126M	1"	26x3	10	50



Raccordo curvo M per tubo multistrato in ottone cromato.

Chromium brass male elbow fitting connection for multilayer pipe.

815M	F	Ø	×	×
8151214M	1/2"	14x2	25	125
8151216M	1/2"	16x2	25	125
81512162M	1/2"	16x2,25	25	125
8151220M	1/2"	20x2	25	125
81512205M	1/2"	20x2,5	25	125
8153414M	3/4"	14x2	25	125
8153416M	3/4"	16x2	25	125
81534162M	3/4"	16x2,25	25	125
8153420M	3/4"	20x2	25	125
81534205M	3/4"	20x2,5	25	125
8153426M	3/4"	26x3	10	50
815126M	1"	26x3	10	50



Raccordo curvo F flangiato per tubo multistrato in ottone giallo.

Yellow brass female wall bearing elbow fitting connection for multilayer pipe.


820M	F	Ø	×	×
8201214M	1/2"	14x2	20	100
8201216M	1/2"	16x2	20	100
82012162M	1/2"	16x2,25	20	100
8201220M	1/2"	20x2	20	100
82012205M	1/2"	20x2,5	20	100



Raccordo curvo F flangiato per tubo multistrato in ottone cromato.

Chromium brass female wall bearing elbow fitting connection for multilayer pipe.

821M	F	Ø	×	×
8211214M	1/2"	14x2	20	100
8211216M	1/2"	16x2	20	100
82112162M	1/2"	16x2,25	20	100
8211220M	1/2"	20x2	20	100
82112205M	1/2"	20x2,5	20	100



Raccordo niplex doppio per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass double fitting connection for multilayer pipe.

710M				
7101214M		14x2	25	125
7101216M		16x2	25	125
71012162M		16x2,25	25	125
7101220M		20x2	25	125
71012205M		20x2,5	25	125
710126M		26X3	10	50



Raccordo niplex doppio per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass double fitting connection for multilayer pipe.

711M				
7111214M		14x2	25	125
7111216M		16x2	25	125
71112162M		16x2,25	25	125
7111220M		20x2	25	125
71112205M		20x2,5	25	125
711126M		26X3	10	50



Raccordo niplex femmina per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass female fitting connection for multilayer pipe.

708M				
7083814M	3/8"	14x2	25	125
7083816M	3/8"	16x2	25	125
70838162M	3/8"	16x2,25	25	125
7083820M	3/8"	20x2	25	125
70838205M	3/8"	20x2,5	25	125
7081214M	1/2"	14x2	25	125
7081216M	1/2"	16x2	25	125
70812162M	1/2"	16x2,25	25	125
7081220M	1/2"	20x2	25	125
70812205M	1/2"	20x2,5	25	125
7083414M	3/4"	14x2	25	125
7083416M	3/4"	16x2	25	125
70834162M	3/4"	16x2,25	25	125
7083420M	3/4"	20x2	25	125
70834205M	3/4"	20x2,5	25	125
7083426M	3/4"	26x3	10	50
708116M	1"	16x2	25	125
7081162M	1"	16x2,25	25	125
708120M	1"	20x2	25	125
7081205M	1"	20x2,5	25	125
708126M	1"	26x3	10	50



Raccordo niplex femmina per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass female fitting connection for multilayer pipe.

709M				
7093814M	3/8"	14x2	25	125
7093816M	3/8"	16x2	25	125
70938162M	3/8"	16x2,25	25	125
7093820M	3/8"	20x2	25	125
70938205M	3/8"	20x2,5	25	125
7091214M	1/2"	14x2	25	125
7091216M	1/2"	16x2	25	125
70912162M	1/2"	16x2,25	25	125
7091220M	1/2"	20x2	25	125
70912205M	1/2"	20x2,5	25	125
7093414M	3/4"	14x2	25	125
7093416M	3/4"	16x2	25	125
70934162M	3/4"	16x2,25	25	125
7093420M	3/4"	20x2	25	125
70934205M	3/4"	20x2,5	25	125
7093426M	3/4"	26x3	10	50
709116M	1"	16x2	25	125
7091162M	1"	16x2,25	25	125
709120M	1"	20x2	25	125
7091205M	1"	20x2,5	25	125
709126M	1"	26x3	10	50



Raccordo niple maschio per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass male fitting connection for multilayer pipe.

704M	f	Ø	×	×
7043814M	3/8"	14x2	25	125
7043816M	3/8"	16x2	25	125
70438162M	3/8"	16x2,25	25	125
7043820M	3/8"	20x2	25	125
70438205M	3/8"	20x2,5	25	125
7041214M	1/2"	14x2	25	125
7041216M	1/2"	16x2	25	125
70412162M	1/2"	16x2,25	25	125
7041220M	1/2"	20x2	25	125
70412205M	1/2"	20x2,5	25	125
7043414M	3/4"	14x2	25	125
7043416M	3/4"	16x2	25	125
70434162M	3/4"	16x2,25	25	125
7043420M	3/4"	20x2	25	125
70434205M	3/4"	20x2,5	25	125
7043426M	3/4"	26x3	10	50
704116M	1"	16x2	25	125
7041162M	1"	16x2,25	25	125
704120M	1"	20x2	25	125
7041205M	1"	20x2,5	25	125
704126M	1"	26x3	10	50



Raccordo niple maschio per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass male fitting connection for multilayer pipe.

705M	f	Ø	×	×
7053814M	3/8"	14x2	25	125
7053816M	3/8"	16x2	25	125
70538162M	3/8"	16x2,25	25	125
7053820M	3/8"	20x2	25	125
70538205M	3/8"	20x2,5	25	125
7051214M	1/2"	14x2	25	125
7051216M	1/2"	16x2	25	125
70512162M	1/2"	16x2,25	25	125
7051220M	1/2"	20x2	25	125
70512205M	1/2"	20x2,5	25	125
7053414M	3/4"	14x2	25	125
7053416M	3/4"	16x2	25	125
70534162M	3/4"	16x2,25	25	125
7053420M	3/4"	20x2	25	125
70534205M	3/4"	20x2,5	25	125
7053426M	3/4"	26x3	10	50
705116M	1"	16x2	25	125
7051162M	1"	16x2,25	25	125
705120M	1"	20x2	25	125
7051205M	1"	20x2,5	25	125
705126M	1"	26x3	10	50



Raccordo a "T" doppio per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass tee fitting connection for multilayer pipe.

800M	f	Ø	×	×
8001214M		14x2	25	125
8001216M		16x2	25	125
80012162M		16x2,25	25	125
8001220M		20x2	25	125
80012205M		20x2,5	25	125



Raccordo a "T" doppio per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass tee fitting connection for multilayer pipe.

801M	f	Ø	×	×
8011214M		14x2	25	125
8011216M		16x2	25	125
80112162M		16x2,25	25	125
8011220M		20x2	25	125
80112205M		20x2,5	25	125



Raccordo a "T" femmina per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass female tee fitting connection for multilayer pipe.

Raccordo a "T" femmina per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass female tee fitting connection for multilayer pipe.

802M				
8021214M	1/2"	14x2	25	125
8021216M	1/2"	16x2	25	125
80212162M	1/2"	16x2,25	25	125
8021220M	1/2"	20x2	25	125
80212205M	1/2"	20x2,5	25	125
8023414M	3/4"	14x2	25	125
8023416M	3/4"	16x2	25	125
80234162M	3/4"	16x2,25	25	125
8023420M	3/4"	20x2	25	125
80234205M	3/4"	20x2,5	25	125

803M				
8031214M	1/2"	14x2	25	125
8031216M	1/2"	16x2	25	125
80312162M	1/2"	16x2,25	25	125
8031220M	1/2"	20x2	25	125
80312205M	1/2"	20x2,5	25	125
8033414M	3/4"	14x2	25	125
8033416M	3/4"	16x2	25	125
80334162M	3/4"	16x2,25	25	125
8033420M	3/4"	20x2	25	125
80334205M	3/4"	20x2,5	25	125



Raccordo a "T" maschio per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass male tee fitting connection for multilayer pipe.

Raccordo a "T" maschio per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass male tee fitting connection for multilayer pipe.

804M				
8041214M	1/2"	14x2	25	125
8041216M	1/2"	16x2	25	125
80412162M	1/2"	16x2,25	25	125
8041220M	1/2"	20x2	25	125
80412205M	1/2"	20x2,5	25	125
8043414M	3/4"	14x2	25	125
8043416M	3/4"	16x2	25	125
80434162M	3/4"	16x2,25	25	125
8043420M	3/4"	20x2	25	125
80434205M	3/4"	20x2,5	25	125

805M				
8051214M	1/2"	14x2	25	125
8051216M	1/2"	16x2	25	125
80512162M	1/2"	16x2,25	25	125
8051220M	1/2"	20x2	25	125
80512205M	1/2"	20x2,5	25	125
8053414M	3/4"	14x2	25	125
8053416M	3/4"	16x2	25	125
80534162M	3/4"	16x2,25	25	125
8053420M	3/4"	20x2	25	125
80534205M	3/4"	20x2,5	25	125



Raccordo curvo in ottone giallo.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

810G			
8101218G	18 x 18	25	125
8103422G	22 x 22	10	50



Raccordo curvo in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

811G			
8111218G	18 x 18	25	125
8113422G	22 x 22	10	50



Raccordo curvo maschio in ottone giallo.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass male elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

814G			
8141218G	1/2" x 18	25	125
8143418G	3/4" x 18	25	125
8143422G	3/4" x 22	10	50
814122G	1" x 22	10	50



Raccordo curvo maschio in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass male elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

815G			
8151218G	1/2" x 18	25	125
8153418G	3/4" x 18	25	125
8153422G	3/4" x 22	10	50
815122G	1" x 22	10	50



Raccordo curvo femmina in ottone giallo.
 Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass female elbow fitting with rubber fitting for copper pipe.

812G			
8121218G	1/2" x 18	25	125
8123418G	3/4" x 18	25	125
8123422G	3/4" x 22	10	50
812122G	1" x 22	10	50



Raccordo curvo femmina in ottone cromato.
 Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass female elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

813G			
8131218G	1/2" x 18	25	125
8133418G	3/4" x 18	25	125
8133422G	3/4" x 22	10	50
813122G	1" x 22	10	50



Raccordo curvo femmina flangiato in ottone giallo.
 Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass female wall bearing elbow fitting with rubber fitting for copper pipe.

820G			
8201218G	1/2" x 18	25	125



Raccordo curvo femmina flangiato in ottone cromato.
 Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass female wall bearing elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

821G			
8211218G	1/2" x 18	25	125



Raccordo a "T" in ottone giallo.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

800G			
8001218G	18 x 18 x 18	20	100



Raccordo a "T" in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

801G			
8011218G	18 x 18 x 18	20	100



Raccordo a "T" femmina in ottone giallo.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass female tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

802G			
8021218G	1/2" x 18	25	125
8023418G	3/4" x 18	20	100



Raccordo a "T" femmina in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass female tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

803G			
8031218G	1/2" x 18	25	125
8033418G	3/4" x 18	20	100



Raccordo a "T" maschio in ottone giallo.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass male tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

804G			
8041218G	1/2" x 18	25	125
8043418G	3/4" x 18	20	100



Raccordo a "T" maschio in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass male tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

805G			
8051218G	1/2" x 18	25	125
8053418G	3/4" x 18	20	100



Niplex maschio in ottone giallo.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass male fitting connection for copper pipe.

704G			
7041218G	1/2" x 18	50	250
7043418G	3/4" x 18	25	125
704118G	1" x 18	25	125
7043422G	3/4" x 22	25	125
704122G	1" x 22	25	125



Niplex maschio in ottone cromato.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass male fitting connection for copper pipe.

705G			
7051218G	1/2" x 18	50	250
7053418G	3/4" x 18	25	125
705118G	1" x 18	25	125
7053422G	3/4" x 22	25	125
705122G	1" x 22	25	125



Niplex femmina in ottone giallo.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass female fitting connection for copper pipe.

708G			
7081218G	1/2" x 18	50	250
7083418G	3/4" x 18	25	125
708118G	1" x 18	25	125
7083422G	3/4" x 22	25	125
708122G	1" x 22	25	125




Niplex femmina in ottone cromato.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass female fitting connection for copper pipe.

709G			
7091218G	1/2" x 18	50	250
7093418G	3/4" x 18	25	125
709118G	1" x 18	25	125
7093422G	3/4" x 22	25	125
709122G	1" x 22	25	125



Niplex doppio in ottone giallo.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass double fitting connection for copper pipe.

710G			
7101218G	18 x 18	25	125
7103422G	22 x 22	25	125



Niplex doppio in ottone cromato.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass double fitting connection for copper pipe.

711G			
7111218G	18 x 18	25	125
7113422G	22 x 22	25	125



Raccordo 3 pezzi diritto in ottone giallo con attacchi filettati maschio-femmina (tenuta metallica + O-ring).

Three pieces straight yellow brass union with male/female threaded connections.

700		
70012	1/2"	25
70034	3/4"	25
7001	1"	10
700114	1"1/4	10



Raccordo 3 pezzi diritto in ottone cromato con attacchi filettati maschio-femmina (tenuta metallica + O-ring).

Three pieces straight chromium-plated brass union with male/female threaded connections.

702		
70212	1/2"	25
70234	3/4"	25
7021	1"	10
702114	1"1/4	10



Raccordo 3 pezzi curvo in ottone giallo con attacchi filettati maschio-femmina (tenuta metallica + O-ring).

Three pieces elbow yellow brass union with male/female threaded connections.

701		
70112	1/2"	25
70134	3/4"	25
7011	1"	10
701114	1"1/4	10



Raccordo 3 pezzi curvo in ottone cromato con attacchi filettati maschio-femmina (tenuta metallica + O-ring).

Three pieces elbow chromium-plated brass with male/female threaded connections.

703		
70312	1/2"	25
70334	3/4"	25
7031	1"	10
703114	1"1/4	10



Riduttore esagonale filettato M/F in ottone giallo.
Yellow brass reducing fitting M/F.

715		
71512	1/2" x 3/4"	50
71534	3/4" x 1"	50
7151	1" x 1"1/4	50
71514	1/2" x 1"1/4	50



Riduttore esagonale filettato M/F in ottone cromato.
Chromium-plated reducing fitting M/F.

716		
71612	1/2" x 3/4"	50
71634	3/4" x 1"	50
7161	1" x 1"1/4	50
71614	1/2" x 1"1/4	50



Guscio apribile in plastica con viti di fissaggio per art. 830/831.

Plastic shell with fixing screws for items 830/831.

835			
83500	-	10	100



Raccordo curvo cromato per impianti sanitari attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Elbow fitting for sanitary systems, for copper, plastic and multilayer pipe, chromium-plated.

831			
83112	1/2"	20	100



Ricambio attacco tubo rame Ø18 / Ø22 monocono in gomma.

Spare part compression fitting connection for Ø18 / Ø22 copper pipe, rubber monocone.

722			
Gialla - Yellow			
72218	Ø18	50	250
72222	Ø22	50	250
Cromata - Chromium-plated			
72218C	Ø18	50	250
72222C	Ø22	50	250

Solo per articoli predisposti Ø18 / Ø22 mm.

Only for articles suitable for Ø18 / Ø22 mm.



Monocono in gomma EPDM per attacco tubo rame.

Compression rubber monocone, connection for copper pipe.

724		
72410	Ø10	100
72412	Ø12	100
72414	Ø14	100
72415	Ø15	100
72416	Ø16	100
72418	Ø18	100
72422	Ø22	100



Ranella guida tubo in ottone.

Brass washer.

726		
72610	Ø10	100
72612	Ø12	100
72614	Ø14	100



Calotta cromata filetto 24x19 esagono 27 mm.

Chromium-plated brass nut thread 24x19 hexagon 27mm.

321C		
32116C	Ø16	50
32118C	Ø18	50
32120C	Ø20	50



Raccordo a compressione attacco tubo rame Ø18.

Compression fitting connection for Ø18 copper pipe.

723			
Gialla - Yellow			
72318	Ø18	50	250
Cromata - Chromium-plated			
72318C	Ø18	50	250

Applicabile su articoli con attacco 24x19 standard.

Non adatto per collegamenti sottotraccia.

Only for articles with standard fitting thread 24x19.



Anello adattatore in ottone per serraggio tubo rame.

Brass adapter for copper pipe.

725		
72510	Ø10	100
72512	Ø12	100
72514	Ø14	100
72515	Ø15	100
72516	Ø16	100
72518	Ø18	100
72522	Ø22	100



Chiave poligonale per calotte esagono 24 e 27 mm.

Polygon spanner mm 24 and 27 mm.

637		
637	24-27	1



Calotta gialla filetto 24x19 esagono 27 mm.

Brass nut thread 24x19 hexagon 27mm.

321		
32116	Ø16	50
32118	Ø18	50
32120	Ø20	50

Raccordi a pressione

Raccordi a pressione 148

Press fittings

Press fittings 148



UTILIZZO DEI RACCORDI A PRESSARE

TAGLIO

Tagliare con l'apposito strumento il tubo perpendicolarmente al suo asse facendo attenzione a non ovalizzarlo.



CALIBRATURA

Calibrare e svasare l'estremità del tubo appena tagliato con l'idoneo svasatore, determinando il corretto diametro interno del tubo e creando uno smusso per evitare lo spostamento degli O-Ring durante l'inserimento del tubo.



È assolutamente vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di lubrificante in quanto danneggerebbe gli O-Ring.



INSERIMENTO DEL RACCORDO

Inserire il tubo sul raccordo fino alla battuta, verificando che il tubo sia ben visibile attraverso le apposite aperture sull'anello di plastica (Vedi foto "A" e "B").



PRESSATURA

Aprire le pinze della pressatrice.

Se si utilizzano pinze con contorno "TH" posizionare il raccordo avendo cura che il collarino di guida dell'anello di plastica sia inserito all'interno della pinza stessa.

Se si utilizzano pinze contorno "H" e "U" posizionare la pinza sulla bussola accostandola all'anello di plastica. Pressare il raccordo.

N.B. Per un corretto utilizzo della pressatrice consultare le istruzioni d'uso della stessa.



VERIFICA

Al termine verificare che il raccordo sia stato pressato correttamente.





Niplex maschio.

Male straight fitting.

930	F	×
9301216	1/2" - 16 x 2	20
9301218	1/2" - 18 x 2	20
9303420	3/4" - 20 x 2	20
9303426	3/4" - 26 x 3	10
930126	1" - 26 x 3	10
930132	1" - 32 x 3	10
9301432	1"1/4 - 32 x 3	10



Niplex femmina.

Female straight fitting.

931	F	×
9311216	1/2" - 16 x 2	20
9311220	1/2" - 20 x 2	20
9313420	3/4" - 20 x 2	20
9313426	3/4" - 26 x 3	10
931126	1" - 26 x 3	10
931132	1" - 32 x 3	10
9311432	1"1/4 - 32 x 3	10



Niplex doppio.

Double straight fitting.

932	F	×
9321616	16 x 2 - 16 x 2	20
9322020	20 x 2 - 20 x 2	20
9322626	26 x 3 - 26 x 3	10
9323232	32 x 3 - 32 x 3	10



Niplex riduzione.

Reduced straight fitting.

933	F	×
9332016	20 x 2 - 16 x 2	20
9332616	26 x 3 - 16 x 2	10
9332620	26 x 3 - 20 x 2	10
9333216	32 x 3 - 16 x 2	10
9333220	32 x 3 - 20 x 2	10
9333226	32 x 3 - 26 x 3	10



Gomito maschio.

Male elbow.

940	F	×
9401216	1/2" - 16 x 2	20
9401220	1/2" - 20 x 2	20
9403420	3/4" - 20 x 2	20
9403426	3/4" - 26 x 3	10
940132	1" - 32 x 3	10



Gomito femmina.

Female elbow.

942	F	×
9421216	1/2" - 16 x 2	20
9421220	1/2" - 20 x 2	20
9423420	3/4" - 20 x 2	20
9423426	3/4" - 26 x 3	10
942132	1" - 32 x 3	10



Gomito doppio.

Double elbow.

943	F	×
9431616	16 x 2 - 16 x 2	20
9432020	20 x 2 - 20 x 2	20
9432626	26 x 3 - 26 x 3	10
9433232	32 x 3 - 32 x 3	10



Gomito con staffa.

Wall bearing elbow.

944	F	×
9441216	1/2" - 16 x 2	20
9441220	1/2" - 20 x 2	20
9443420	3/4" - 20 x 2	10
9443426	3/4" - 26 x 3	10



Raccordo Tee maschio.

Male Tee fitting.

950	f	×
9501216	16 x 2 - 1/2" - 16 x 2	20
9501220	20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	20
9503420	20 x 2 - 3/4" - 20 x 2	10
9501226	26 x 3 - 1/2" - 26 x 3	10
9503426	26 x 3 - 3/4" - 26 x 3	10
950132	32 x 3 - 1" - 32 x 3	10



Raccordo Tee femmina.

Female Tee fitting.

951	f	×
9511216	16 x 2 - 1/2" - 16 x 2	20
9511220	20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	20
9513420	20 x 2 - 3/4" - 20 x 2	10
9511226	26 x 3 - 1/2" - 26 x 3	10
9513426	26 x 3 - 3/4" - 26 x 3	10
951132	32 x 3 - 1" - 32 x 3	10



Raccordo Tee

Tee fitting.

952	f	×
952161616	16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	20
952202020	20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2	20
952262626	26 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	10
952323232	32 x 3 - 32 x 3 - 32 x 3	10



Raccordo Tee ridotto al centro.

Tee fitting, reduced middle section.

953	f	×
953201620	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	20
953261626	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	10
953262026	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	10
953321632	32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	10
953322032	32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	10
953322632	32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	10



Raccordo Tee riduzione.

Reduced Tee fitting.

954	f	×
954201616	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	20
954202016	20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2	20
954261620	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	10
954262016	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	10
954262020	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	10
954262616	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	10
954262620	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	10
954322026	32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	10
954322626	32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	10
954323220	32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2	10
954323226	32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	10



Raccordo Tee allargato al centro.

Tee fitting, enlarged middle section.

955	f	×
955162016	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	20
955202620	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	10
955263226	26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	10



Tappo cieco.

Stop end fitting.

961	f	×
96116	16 x 2	20
96120	20 x 2	20
96126	26 x 3	10



Raccordo sede piana.

Straight fitting with flat seat.

962		
9623416	3/4" - 16 x 2	20
9623420	3/4" - 20 x 2	20



Raccordo eurocono.

Eurocone straight fitting.

963		
9631216	1/2" - 16 x 2	20
9633416	3/4" - 16 x 2	20
9633420	3/4" - 20 x 2	20



Raccordo Arteclima attacco 24x19.

Arteclima's fitting, connection 24x19.

964		
96416	24x19 - 16 x 2	20
96420	24x19 - 20 x 2	20



Raccordo Arteclima cromato attacco 24x19.

Chromium-plated Arteclima's fitting, connection 24x19.

965		
96516	24x19 - 16 x 2	20
96520	24x19 - 20 x 2	20



Staffa fissaggio con due raccordi.

Mounting plate with two fittings.

945		
94512	1/2" - 16 x 2	5
94534	3/4" - 20 x 2	5



Svasatore.

Reamer.

960		
960	Ø 16-18-20-26	5



Raccordo curvo con tubo Ø15 x 300 mm.

Elbow with pipe Ø15 x 300 mm.

946		
9461615	16 x 2 - Ø 15	5
9462015	20 x 2 - Ø 15	5



Raccordo Tee con tubo Ø15 x 300 mm.




Tee fitting with pipe Ø15 x 300 mm.

956		
9561615	16 x 2 - Ø 15	5
9562015	20 x 2 - Ø 15	5

Schede tecniche

Technical tables






Schede tecniche

Technical tables






Valvola a squadra.

Angle radiator valve.

101CHT - 101HT - 101CBT - 101BT - 101TW - 101METAL

	D	A	C	E	F	G
10138	3/8"	52	29,5	27,5	44,5	fil. 24x19
10112	1/2"	52	29,5	27,5	44,5	fil. 24x19




Valvola a squadra termostattizzabile.

Angle radiator valve with thermostatic option.

308CHT - 308HT - 308CBT - 308BT - 308TW - 308METAL

	D	A	C	E	F	G
30838	3/8"	52	29,5	27,5	50	fil. 24x19
30812	1/2"	52	29,5	27,5	50	fil. 24x19




Valvola ad angolo versione sinistra.

Left angle radiator valve.

105CHT - 105HT - 105CBT - 105BT - 105TW

	D	A	C	E	F	G
10538	3/8"	52	29,5	27,5	47	3/8"
10512	1/2"	52	29,5	27,5	47	1/2"




Detentore ad angolo versione destra.

Right angle lockshield.

115CHT - 115HT - 115CBT - 115BT - 115TW

	D	A	C	E	F	G
11538	3/8"	52	26	27,5	42,5	3/8"
11512	1/2"	52	26	27,5	42,5	1/2"




Detentore a squadra.

Angle lockshield.

111CHT - 111HT - 111CBT - 111BT - 111TW - 111METAL

	D	A	C	E	F	G
11138	3/8"	52	29,5	27,5	39	fil. 24x19
11112	1/2"	52	29,5	27,5	39	fil. 24x19




Valvola a squadra termostattizzabile.

Angle radiator valve with thermostatic option.

307CHT - 307HT - 307CBT - 307BT - 307TW - 307METAL

	D	A	C	E	F	G
30738	3/8"	52	34	27,5	56,5	fil. 24x19
30712	1/2"	52	34	27,5	56,5	fil. 24x19




Valvola ad angolo versione destra.

Right angle radiator valve.

106CHT - 106HT - 106CBT - 106BT - 106TW

	D	A	C	E	F	G
10638	3/8"	52	29,5	27,5	47	3/8"
10612	1/2"	52	29,5	27,5	47	1/2"




Detentore ad angolo versione sinistra.

Left angle lockshield.

116CHT - 116HT - 116CBT - 116BT - 116TW

	D	A	C	E	F	G
11638	3/8"	52	26	27,5	42,5	3/8"
11612	1/2"	52	26	27,5	42,5	1/2"




Valvola termostattizzabile ad angolo versione sinistra.

Left angle radiator valve with thermostatic option.

305CLL - 305LL - 305CBB - 305BB - 305TW

	D	A	C	E	F	G
30538	3/8"	52	34	27,5	60	fil. 24x19
30512	1/2"	52	34	27,5	60	fil. 24x19




Valvola termostattizzabile con comando orizzontale.

Thermostatic radiator valve with horizontal control.

304CLL - 304LL - 304CBB - 304BB

	D	A	C	E	F	G
30438	3/8"	54	34	27	57	fil. 24x19
30412	1/2"	54	34	27	57	fil. 24x19




Valvola termostattizzabile con comando orizzontale.

Thermostatic radiator valve with horizontal control.

384CHT - 384HT - 384CBT - 384BT

	D	A	C	E	F	G
38438	3/8"	54	29,5	27	52	fil. 24x19
38412	1/2"	54	29,5	27	52	fil. 24x19




Valvola mono/bitubo termostattizzabile.

Thermostatic single-double pipe valve.

4010CHT - 4010HT - 4010CBT - 4010BT - 4010TW

4510CHT - 4510HT - 4510CBT - 4510BT - 4510TW

	D	A	B	C	E	F	G
401012	1/2"	153	50	34	26	52	fil. 24x19
402012	1/2"	153	50	34	26	52	3/4" EK




Valvola termostattizzabile ad angolo versione destra.

Right angle radiator valve with thermostatic option.

306CLL - 306LL - 306CBB - 306BB - 306TW

	D	A	C	E	F	G
30638	3/8"	52	34	27,5	60	fil. 24x19
30612	1/2"	52	34	27,5	60	fil. 24x19




Detentore con comando orizzontale.

Lockshield with horizontal control.

104CLS - 104LS - 104CBB - 104BB

	D	A	C	E	F	G
10438	3/8"	54	26	27	40	fil. 24x19
10412	1/2"	54	26	27	40	fil. 24x19




Doppio detentore mono/bitubo.

Single/double pipe lockshield.

4012CHT - 4012HT - 4012CBT - 4012BT - 4012TW

	D	A	B	E	F	G
401212	1/2"	134	50	26	52	fil. 24x19
402212	1/2"	134	50	26	52	3/4" EK




Valvola a squadra.

Angle radiator valve.

100CHS - 100HS - 100CHB - 100HB

	D	A	C	E	F	G
10038	3/8"	51	35	27	52	fil. 24x19
10012	1/2"	54	35	27	52	fil. 24x19




Valvola diritta.

Straight radiator valve.

120CHS - 120HS - 120CHB - 120HB

	D	A	B	C	E	F	G
12038	3/8"	51	27	35	12	57	fil. 24x19
12012	1/2"	54	29	35	12	57	fil. 24x19




Valvola a squadra termostattizzabile.

Angle radiator valve with thermostatic option.

300CLL - 300LL - 300CBB - 300BB

	D	A	C	E	F	G
30038	3/8"	51	34	27	56	fil. 24x19
30012	1/2"	54	34	27	56	fil. 24x19




Valvola a squadra attacco tubo ferro.

Angle radiator valve, connection for iron pipe.

200LL - 200BB

	D	A	C	E	F	G
20012	1/2"	54	35	27	52	1/2"




Detentore a squadra.

Angle lockshield.

110CLS - 110LS - 110CBB - 110BB

	D	A	C	E	F	G
11038	3/8"	51	26	27	39	fil. 24x19
11012	1/2"	54	26	27	39	fil. 24x19




Detentore diritto.

Straight lockshield.

130CLS - 130LS - 130CBB - 130BB

	D	A	B	C	E	F	G
13038	3/8"	51	26	26	12	44	fil. 24x19
13012	1/2"	54	29	26	12	44	fil. 24x19




Valvola diritta termostattizzabile.

Straight radiator valve with thermostatic option.

301CLL - 301LL - 301CBB - 301BB

	D	A	B	C	E	F	G
30138	3/8"	51	27	34	12	61	fil. 24x19
30112	1/2"	54	29	34	12	61	fil. 24x19




Detentore a squadra attacco tubo ferro.

Angle lockshield, connection for iron pipe.

210LS - 210BB

	D	A	C	E	F	G
21012	1/2"	54	26	27	39	1/2"




Valvola a squadra termostattizzabile attacco tubo ferro.

Angle radiator valve with thermostatic option, connection for iron pipe.

302LL - 302BB

	D	A	C	E	F	G
30212	1/2"	54	34	27	56	1/2"




Valvola diritta attacco tubo ferro.

Straight radiator valve, connection for iron pipe.

220LL - 220BB

	D	A	B	C	E	F	G
22012	1/2"	54	29	35	15	57	1/2"




Valvola diritta termostattizzabile attacco tubo ferro.

Straight radiator valve with thermostatic option, connection for iron pipe.

303LL - 303BB

	D	A	B	C	E	F	G
30312	1/2"	54	29	34	13	61	1/2"



Detentore diritto attacco tubo ferro.

Straight lockshield, connection for iron pipe.

230LL - 230BB

	D	A	B	C	E	F	G
23012	1/2"	54	29	26	15	44	1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 100°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)

TECHNICAL DATA



- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- Handle of white ABS RAL9010
- Max operating pressure 10 bar
- Temperature range 5 ÷ 100°C
- Working fluid water - glycon fluid (max 30%)

309LL

Comando termostatico Thermostatic head

Posizione
Position

Temperatura
Temperature



CARATTERISTICHE TECNICHE / COSTRUTTIVE

- Sensore incorporato ad espansione di liquido
- Campo di regolazione: da 7°C (*) a 26°C (5).
- La posizione intermedia corrisponde alla regolazione "3"
- Pressione massima differenziale: 1 bar
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Campo di inalterabilità elemento termostatico: -10°C / + 50°C
- Tempo di risposta totale: 20 min.
- Ghiera di fissaggio in ottone CW614N
- Attacco: M30x1,5
- Manopola di regolazione e coperchio in ABS
- Possibilità di blocco della regolazione
- Conforme norma EN215, dispositivo classificato "a bassa inerzia termica"

TECHNICAL DATA / CONSTRUCTION CHARACTERISTICS



- Whit expansion liquid sensor
- Setting range: from 7° C (*) to 26° C (5).
- The intermediate setting is at position "3"
- Maximum differential pressure: 1 bar
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Inalterability range thermostatic element -10 ° C / 50 ° C
- Total response time: 20 min.
- Fastening ring nut of brass CW614N
- Connections: M30X1,5
- Regulating handle and cap of ABS
- Possibility to lock the adjustment
- According to the EN 215 and classified as items with low thermic inertia

310LL - 310BB - 310BC - 310MB - 310MR - 310MA - 310MS

Comando termostatico Thermostatic head

Posizione
Position

Temperatura
Temperature




CARATTERISTICHE TECNICHE / COSTRUTTIVE

- Sensore incorporato ad espansione di liquido
- Campo di regolazione: da 8°C (*) a 28°C (MAX)
- La posizione intermedia corrisponde alla regolazione "3"
- Pressione massima differenziale: 1 bar
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Campo di inalterabilità elemento termostatico: -10°C / + 50°C
- Tempo di risposta totale: 20 min.
- Ghiera di fissaggio in ottone CW614N
- Attacco: M30x1,5
- Conforme norma EN215, dispositivo classificato "a bassa inerzia termica"

TECHNICAL DATA / CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

- Whit expansion liquid sensor
- Setting range: from 8° C (*) to 28° C (MAX)
- The intermediate setting is at position "3"
- Maximum differential pressure: 1 bar
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Inalterability range thermostatic element -10 ° C / 50 ° C
- Total response time: 20 min.
- Fastening ring nut of brass CW614N
- Connections: M30X1,5
- According to the EN 215 and classified as items with low thermic inertia


ISTRUZIONE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE / ISTRUCTION FOR PROPER INSTALLATION



SCHEMA DI MONTAGGIO COMANDO TERMOSTATICO / THERMOSTATIC HEAD ASSEMBLY DIAGRAM


Schema di montaggio comando termostatico
per valvole articoli 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 e 307.

*Thermostatic head assembly diagram
for items 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 and 307.*



Schema di montaggio comando termostatico
per valvole articoli 308, 384, 385 e 386.

*Thermostatic head assembly diagram
for items 308, 384, 385 and 386.*



4010 - 4020


Valvola termostaticabile monotubo / bitubo, interasse 50 mm versione destra

Thermostatic single/double pipe valve, center distance connections 50 mm, right version

4011 - 4021


Valvola termostaticabile monotubo / bitubo, interasse 50 mm versione sinistra

Thermostatic single/double pipe valve, center distance connections 50 mm, left version





	D	A	B	C	E	F	G
401012	1/2"	153	50	34	26	52	fil. 24x19
402012	1/2"	153	50	34	26	52	3/4" EK

VERSIONE DESTRA / RIGHT VERSION



VERSIONE SINISTRA / LEFT VERSION




By-pass chiuso
Closed bypass




By-pass aperto
Opened bypass



**VERSIONE BITUBO
DOUBLE PIPE VERSION**




**VERSIONE MONOTUBO
SINGLE PIPE VERSION**



Schede tecniche
Componenti idrotermici

Technical tables
Hydronic components






Valvola a squadra cromata termostattizzabile.

Angle chromium-plated radiator valve with thermostatic option.


250	D	A	C	E	F	G
25038	3/8"	46	34	27	55	fil. 24x19
25012	1/2"	52	34	27	55	fil. 24x19



Detentore a squadra cromato.

Angle chromium-plated lockshield.


51	D	A	C	E	F	G
5138	3/8"	46	26	24	31,5	fil. 24x19
5112	1/2"	52	26	24	31,5	fil. 24x19



Valvola a squadra cromata termostattizzabile.

Angle chromium-plated radiator valve with thermostatic option.


300	D	A	C	E	F	G
30038	3/8"	51	34	27	56	fil. 24x19
30012	1/2"	54	34	27	56	fil. 24x19



Detentore a squadra cromato.

Angle chromium-plated lockshield.


110	D	A	C	E	F	G
11038	3/8"	51	26	27	39	fil. 24x19
11012	1/2"	54	26	27	39	fil. 24x19



Valvola diritta cromata termostattizzabile.

Straight chromium-plated radiator valve with thermostatic option.


301	D	A	B	C	E	F	G
30138	3/8"	51	27	34	12	61	fil. 24x19
30112	1/2"	54	29	34	12	61	fil. 24x19



Detentore diritto cromato.

Straight chromium-plated lockshield.


130	D	A	B	C	E	F	G
13038	3/8"	51	26	26	12	44	fil. 24x19
13012	1/2"	54	29	26	12	44	fil. 24x19



Valvola a squadra cromata termostattizzabile attacco tubo ferro.

Angle chromium-plated radiator valve with thermostatic option, connection for iron pipe.


260	D	A	C	E	F	G
26012	1/2"	50	34	20	55	fil. 24x19



Detentore a squadra cromato attacco tubo ferro.


Angle chromium-plated lockshield, connection for iron pipe.

61	D	A	C	E	F	G
6112	1/2"	50	26	20	31,5	fil. 24x19




Valvola a squadra cromata termostattizzabile attacco tubo ferro.
Angle chromium-plated radiator valve with thermostatic option, connection for iron pipe.

302	D	A	C	E	F	G
30238	3/8"	51	34	17	56	3/8"
30212	1/2"	54	34	27	56	1/2"
30234	3/4"	58	34	24	56	3/4"
3021	1"	73	34	31	62	1"




Valvola diritta cromata termostattizzabile attacco tubo ferro.
Straight chromium-plated radiator valve with thermostatic option, connection for iron pipe.

303	D	A	B	C	E	F	G
30338	3/8"	51	27	34	13	61	3/8"
30312	1/2"	54	29	34	14	61	1/2"
30334	3/4"	57	28	34	16	63	3/4"
3031	1"	64	36	34	21	71	1"




Valvola ad angolo termostattizzabile versione sinistra.
Left angle radiator valve with thermostatic option.

305	D	A	C	E	F	G
30538	3/8"	52	34	27,5	60	fil. 24x19
30512	1/2"	52	34	27,5	60	fil. 24x19




Valvola ad angolo termostattizzabile versione destra.
Right angle radiator valve with thermostatic option.

306	D	A	C	E	F	G
30638	3/8"	52	34	27,5	60	fil. 24x19
30612	1/2"	52	34	27,5	60	fil. 24x19




Detentore a squadra cromato attacco tubo ferro.
Angle chromium-plated lockshield, connection for iron pipe.

210	D	A	C	E	F	G
21038	3/8"	51	26	17	39	3/8"
21012	1/2"	54	26	27	39	1/2"
21034	3/4"	58	27	24	36	3/4"
2101	1"	73	27	31	44	1"




Detentore diritto cromato attacco tubo ferro.
Straight chromium-plated lockshield, connection for iron pipe.

230	D	A	B	C	E	F	G
23038	3/8"	51	26	26	13	44	3/8"
23012	1/2"	54	29	26	14	44	1/2"
23034	3/4"	57	28	27	16	43	3/4"
2301	1"	64	36	27	21	42	1"




Detentore ad angolo versione destra.
Right angle lockshield.

115	D	A	C	E	F	G
11538	3/8"	52	26	27,5	42,5	3/8"
11512	1/2"	52	26	27,5	42,5	1/2"



Detentore ad angolo versione sinistra.
Left angle lockshield.

116	D	A	C	E	F	G
11638	3/8"	52	26	27,5	42,5	3/8"
11612	1/2"	52	26	27,5	42,5	1/2"




Valvola cromata termostattizzabile con comando orizzontale.

Chromium-plated thermostatic radiator valve with horizontal control.

304	D	A	C	E	F	G
30438	3/8"	54	34	27	57	fil. 24x19
30412	1/2"	54	34	27	57	fil. 24x19

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 100°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)



Detentore cromato con comando orizzontale.

Chromium-plated lockshield with horizontal control.


104	D	A	C	E	F	G
10438	3/8"	54	26	27	40	fil. 24x19
10412	1/2"	54	26	27	40	fil. 24x19

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- White ABS RAL9010 handle
- Max operating pressure 10 bar
- Temperature range 5 ÷ 100°C
- Working fluid water - glycon fluid (max 30%)

39001 Comando termostatico Thermostatic head

Posizione Position	✱	1	2	3	4	5
Temperatura Temperature	7°C	12°C	16°C	20°C	24°C	30°C



PRESTAZIONI

• temperatura minima di regolazione	7°C - pos. antigelo ✱
• temperatura massima di regolazione	30°C - posizione "5"
• pressione massima di esercizio	10 bar
• pressione massima differenziale	1 bar
• temperatura ambiente massima	40°C
• isteresi	< 0,5 K
• tempo di risposta	22 minuti
• campo di inalterabilità dell'elemento termostatico	-15°C - +60°C

FUNZIONI

• scala di regolazione	✱ ÷ 5
• temperatura di comfort	20°C - posizione "3"
• sicurezza	blocco di limitazione della temperatura

MATERIALI

• manopola	ABS bianco RAL 9016
• corpo	PA6 30% F.V. bianco RAL 9016
• ghiera	CW614N - UNI12164 - cromato
• sensore	termostato ad espansione di liquido

Il sistema Art. **39001 + Valvola termostattizzabile Arteclima®** (conforme alla Norma EN215) è un dispositivo classificato "a bassa inerzia termica" ed è quindi rispondente ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge 27/12/2006, n. 296".

PERFORMANCES

• minimum control temperature	7°C = pos. ✱
• maximum control temperature	30°C = pos. "5"
• max static working pressure	10 bar
• max differential pressure	1 bar
• maximum temperature room	40°C
• hysteresis	< 0,5 K
• response time	22 min.
• field of the inalterability of the thermostatic element	-15°C - +60°C

FUNCTIONS


• scale of adjustment	÷ 5
• comfort temperature	20°C - pos. "3"
• security	block and temperature limitation

MATERIALS

• handwheel	ABS white RAL 9016
• body	PA6 30% F.G. white RAL 9016
• ring nut	CW614N - UNI 12164 - chromium-plated
• sensor	liquid expansion thermostat



The system item. **39001 + Arteclima® thermostatic valve** (according to the EN215 standards) is a device classified "low thermic inertia".

ISTRUZIONE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE / ISTRUCTION FOR PROPER INSTALLATION



312

Comando termostatico con sensore a distanza Thermostatic head with remote sensor



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Sensore incorporato ad espansione di liquido
- Campo di regolazione: da 7°C (*) a 26°C (5)
- La posizione intermedia corrisponde alla regolazione "3"
- Pressione massima differenziale: 1 bar
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Campo di inalterabilità elemento termostatico: -10°C / + 50°C
- Tempo di risposta totale: 25 min.
- Attacco: M30x1,5
- Manopola di regolazione e coperchio in ABS
- Conforme norma EN215, dispositivo classificato "a bassa inerzia termica"

TECHNICAL DATA


- Whit expansion liquid sensor
- Setting range: from 7° C (*) to 26° C (5)
- The intermediate setting is at position "3"
- Maximum differential pressure: 1 bar
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Inalterability range thermostatic element -10 ° C / 50 ° C
- Total response time: 25 min.
- Connections: M30X1,5
- Regulating handle and cap of ABS
- According to the EN 215 and classified as items with low thermic inertia

312

A	B	C	F	H	L
78	85	46	M30x1,5	36	100



ISTRUZIONE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE / ISTRUCTION FOR PROPER INSTALLATION



313

Comando termostatico digitale con sensore incorporato
Digital thermostatic head with integrated sensor



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Display LCD.
- Funzione di regolazione settimanale, automatica o manuale.
- Programmazione: oraria e settimanale (massimo 3 cicli on/off giornalieri).
- Visualizza sul display il programma e la temperatura impostata.
- Funzione blocco bambini.
- Funzione anticalcare.
- Batterie: 2 x AA (LR6), 1,5V (durata 2 anni circa).
- Temperatura di funzionamento: +5°C. > +55°C.
- Attacco M30 x 1,5
- Dimensioni: 63 x 53 x 77 mm. (L x H x P).

TECHNICAL DATA

- Display LCD.
- Manual, automatic, weekly regulation.
- Programming: time and weekly (max 3 cycles on/off each day).
- Display shows program and temperature setting.
- Child lock
- Limescale function.
- Power: 2 x AA (LR6), 1,5V (lasting about 2 years).
- Operating temperature: +5°C. > +55°C.
- Connection M30 x 1,5
- Dimensions: 63 x 53 x 77 mm. (L x H x P).

37030

Comando termostatico digitale
Digital thermostatic head



DISPLAY

- 1 - Orario
- 2 - Giorno della settimana
- 3 - Temperatura della camera
- 4 - Temperatura impostata
- 5 - Programma
- 6 - Modalità comfort
- 7 - Icona di riscaldamento
- 8 - Modalità economy

FUNZIONI

- Connessione universale 30x1,5
- Display LCD retroilluminato
- Semplice installazione
- Facile da usare: 5 pulsanti per tutte le funzioni
- 7 giorni di programmazione 24 ore
- Il display mostra la temperatura impostata o la temperatura misurata
- Temperatura in gradi Celsius

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Tensione di funzionamento	2 x AA1.5 V, batterie alcaline
• Opzioni di programmazione	7 giorni di programmazione 24 ore
• impostazioni di temperatura	5 °C ~ 35 °C
• Precisione	+/- 0,5°C
• Dimensioni	Ø55 x 82 mm
• Massima estensione	5,0 mm
• Colore	bianco
• Classe di protezione	20
• Certificazione	CE, RoHS

DISPLAY

- 1 - Clock Display
- 2 - Weekday
- 3 - Room Temperature Display
- 4 - SET Temperature Display
- 5 - PRG Mode
- 6 - Comfort Mode
- 7 - Heating icon
- 8 - Economy Mode

FUNCTIONS


- M30 x 1.5 Universal Type Head to body connection
- LCD display can be clearly read with the background lighting
- Easy for installation
- Five buttons make it easy to use
- 7 days 24 hour programming
- The display shows the set temperature or measured temperature
- Temperature display in degrees Celsius

TECHNICAL DATA

• Thermostat operating voltage	2 x AA1.5 V, alkaline batteries
• Switching options	7 days 24 hour programming
• Temperature settings	5 °C ~ 35 °C
• Accuracy	+/- 0.5°C
• Dimensions	Ø55 x 82 mm
• Max Extension	5,0 mm
• Color	White
• IP protection rating	20
• Certification	CE, RoHS

315 - 316

Azionatore elettrotermico Electrothermal actuator



CARATTERISTICHE TECNICHE


• Modo di lavoro	Senza corrente normalmente chiuso
• Forza della molla	80 +15/-10N
• Tipo di connessione	M30x1,5-IG
• Voltaggio	24 V - 230 V
• Lunghezza del cavo	1 m con cavo e guaina, uscita del cavo dietro
• Tipo di protezione	IP40
• Colore stampa	grigio
• Corsa	3,0 mm tempo di apertura 3 minuti tempo di chiusura fino a 6 minuti in base alla temperatura ambiente
• Temperatura ambiente	Massimo 60° C
• Visualizzazione apertura	Segnalata da una parte mobile che sale
• Colore	Attuatore bianco, ghiera di montaggio ottone nickelato

TECHNICAL DATA

• Operating mode	Without energy closed valve
• Power of the spring	80 +15/-10N
• Threaded connection	M30x1,5-IG
• Voltage	24 V - 230V
• Cable length	1 m with wire and sleeve, exit of cable on the back
• Type of protection	IP40
• Print colour	Gray
• Stroke	3,0 mm opening time 3 minutes closing time up to 6 minutes in dependence of ambiental temperature
• Ambient temperature	Max 60° C
• Shift signaling	Signed by a mobile part going up
• Colour	Cover white, threaded nut nickel-plated

319

Azionatore elettrotermico regolabile Adjustable electrothermal actuator



CARATTERISTICHE TECNICHE

• Modo di lavoro	Senza corrente normalmente chiuso
• Forza della molla	110N
• Tipo di connessione	M30x1,5-IG
• Voltaggio	230 V
• Corrente a regime	≤0,015 A
• Potenza a regime	3,45 W
• Lunghezza del cavo	0,75 m
• Tipo di protezione	IP54
• Temperatura di esercizio	≤50° C
• Tempi di apertura/chiusura	180 secondi
• Conformità	CE
• Portata micro ausiliario	1 A
• Corsa	3 posizioni selezionabili

TECHNICAL DATA

• Operating mode	Without energy closed valve
• Power of the spring	110N
• Threaded connection	M30x1,5-IG
• Voltage	230 V
• Operating current	≤0,015 A
• Operating power	3,45 W
• Cable length	0,75 m
• Type of protection	IP54
• Operating temperature	≤50° C
• opening/closing time	180 seconds
• Compliance	CE
• Micro auxiliary capacity	1 A
• Stroke	3 selectable positions

4030 - 4035



Valvola by-pass differenziale diritta e a squadra Angle- and straight differential by-pass valve

4030 - 4035 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura d'esercizio max 95° C
- Pressione di utilizzo max 6 bar
- Pressione differenziale (regolabile) 0,1-0,5 bar

4030 - 4035 TECHNICAL DATA

- Operating temperature max 95° C
- Operating pressure max 6 bar
- Differential pressure (adjustable) 0,1-0,5 bar



4004

Valvola monotubo One pipe valve

Valvola monotubo termostattizzabile.
 Derivazioni 24x19, completa di sonda.


Single pipe radiator valve with thermostatic option and probe connections 24x19.

4005

Valvola bitubo Double pipe valve

Valvola bitubo termostattizzabile.
 Derivazioni 24x19, completa di sonda.

Double pipe radiator valve with thermostatic option and probe connections 24x19.



4004-4005	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
400412-400512	1/2"	24x19	28	38	53	120	46	102	81	12
400434-400534	3/4"	24x19	28	38	53	120	46	102	81	12
40041-40051	1"	24x19	28	38	59	126	46	102	87	12

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 100°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni 38 mm

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- Handle of white ABS RAL9010
- Max operating pressure 10 bar
- Temperature range 5 ÷ 100°C
- Working fluid water - glycon fluid (max 30%)
- Center distance 38 mm


4004


Valvola monotubo Single pipe valve



4005

Valvola bitubo Double pipe valve






Valvola a squadra cromata.

Angle chromium-plated radiator valve.


100	D	A	C	E	F	G
10038	3/8"	51	35	27	52	fil. 24x19
10012	1/2"	54	35	27	52	fil. 24x19



Detentore a squadra cromato.

Angle chromium-plated lockshield.


110	D	A	C	E	F	G
11038	3/8"	51	26	27	39	fil. 24x19
11012	1/2"	54	26	27	39	fil. 24x19



Valvola diritta cromata.

Straight chromium-plated radiator valve.


120	D	A	B	C	E	F	G
12038	3/8"	51	27	35	12	57	fil. 24x19
12012	1/2"	54	29	35	12	57	fil. 24x19



Detentore diritto cromato.

Straight chromium-plated lockshield.


130	D	A	B	C	E	F	G
13038	3/8"	51	26	26	12	44	fil. 24x19
13012	1/2"	54	29	26	12	44	fil. 24x19



Valvola a squadra cromata attacco tubo ferro.

Angle chromium-plated radiator valve, connection for iron pipe.


200	D	A	C	E	F	G
20038	3/8"	51	35	17	52	3/8"
20012	1/2"	54	35	27	52	1/2"



Detentore a squadra cromato attacco tubo ferro.

Angle chromium-plated lockshield, connection for iron pipe.


210	D	A	C	E	F	G
21038	3/8"	51	26	17	39	3/8"
21012	1/2"	54	26	27	39	1/2"
21034	3/4"	58	27	24	36	3/4"
2101	1"	73	27	31	44	1"



Valvola diritta cromata attacco tubo ferro.

Straight chromium-plated radiator valve, connection for iron pipe.

220	D	A	B	C	E	F	G
22038	3/8"	51	27	35	13	57	3/8"
22012	1/2"	54	29	35	14	57	1/2"



Detentore diritto cromato attacco tubo ferro.

Straight chromium-plated lockshield, connection for iron pipe.

230	D	A	B	C	E	F	G
23038	3/8"	51	26	26	13	44	3/8"
23012	1/2"	54	29	26	14	44	1/2"
23034	3/4"	57	28	27	16	43	3/4"
2301	1"	64	36	27	21	42	1"


504 - 505 - 506 - 507

Valvole sfogo aria - Air vent valves

CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE

- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Resistenza massima strutturale 20 bar
- Temperatura massima di esercizio 110°C
- Tenute: NBR - EPDM
- L'ottimale funzionamento della valvola e la relativa garanzia si ottiene impiegando la stessa con acqua priva di impurità.


Filettatura ISO 228/1	G 3/8"	G 1/2"
Filettatura NPT	3-8"	1-2"



Valvola di sfogo aria automatica tipo medio.

Automatic air vent valve, type medium.


504	R	D	h	H	L	g
	3/8"	33	60	70	41	180
	1/2"	33	60	70	41	190



Valvola sfogo aria automatica con sfiato laterale.

Automatic air vent valve with side discharging.


506	R	D	h	H	L	g
	3/8"	38	49	-	44	180
	1/2"	38	49	-	44	180



Valvola di sfogo aria automatica tipo easy.

Automatic air vent valve, type easy.

505	R	D	h	H	L	g
	3/8"	33	50	60	41	180
	1/2"	33	50	60	41	190




Valvola sfogo aria automatica con attacco laterale.

Automatic air vent valve with side connection.

507	R	D	h	H	L	g
	3/8"	39	52	68	46	180
	1/2"	39	52	68	46	180

500 - 501 - 502 - 503


Valvole sfogo aria - Air vent valves



Valvola di sfogo aria manuale per radiatori. Filetto a tenuta Teflon.

Manual air vent valve for radiators Teflon thread seal.


500	R	ES	H	D
	1/4"	13	30	18
	3/8"	17	30	18



Valvola sfogo aria manuale con tenuta O-ring.

Manual air vent valve with O-ring seal.


502	R	ES	H
	1/4"	13	26
	3/8"	17	26



Valvola di sfogo aria manuale per radiatori.

Manual air vent valve for radiators.

501	R	ES	H	D
	1/4"	13	30	18
	3/8"	17	30	18
	1/2"	23	30	18



Valvola di sfogo aria manuale per radiatori con possibilità di rotazione dello scarico. Filetto tenuta O-ring.

Manual air vent valve for radiators with adjustable drain.

503	R	ES	H
	3/8"	22	19
	1/2"	22	19

565 - 565F **Valvola di sicurezza** **Safety valve**


Valvole di sicurezza a membrana.
Diaphragm safety valves.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Temperatura massima 100°C
- Sovrapressione apertura 10%
- Scarto di chiusura 20% (minimo 0,6 bar)
- Attacchi F/F - M/F ISO 228-1

TECHNICAL DATA

- *Max operating pressure* 10 bar
- *Max temperature* 100°C
- *Overpressure* 10%
- *Reseating pressure* 20% (minimum 0,6 bar)
- *Connections F/F - M/F* ISO 228-1



579 **Riduttore di pressione** **Pressure reducing**

CAMPO DI UTILIZZO

- Impianti idrici con pressione max 25 bar
- Temperatura massima 80°C
- Campo di regolazione a valle 0,5 - 7 bar
- Raccordi M/M filetto ISO 228-1

RANGE OF APPLICATION

- *Max inlet pressure waterworks* 25 bar
- *Max operating temperature* 80°C
- *Adjustable outlet* 0,5 - 7 bar
- *M/M connections* ISO 228-1

	DN	H	L
57912	1/2"	153	165
57934	3/4"	164	195





Diagramma di portata e perdita di carico
Discharge and head loss diagram



572

Riduttore di pressione Pressure reducing

Riduttore di pressione con attacchi F/F nichelato
 con attacco manometro.

Nickel pressure reducing with F/F and gauge connection.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Massima pressione in entrata:	15 bar
Campo di regolazione a valle:	1 - 4 bar
Temperatura massima di utilizzo:	80° C
Filettature di collegamento:	ISO 228/1
Fluidi conformi:	Acqua, aria compressa.
Rapporto di riduzione:	5 : 1

TECHNICAL DATA

• Max inlet pressure:	15 bar
• Field of action (outlet pressure):	1 - 4 bar
• Max temperature of use:	80° C
• Threading of connection:	ISO 228/1
• Suitable fluids:	Water, compressed air
• Reduction rate:	5 : 1

Diagramma di portata e perdita di carico Discharge and head loss diagram



573

Riduttore di pressione Pressure reducing

Riduttore di pressione con raccordi F/F - sede Inox.

Pressure reducing with F/F fittings and Inox seat.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Massima pressione in entrata:	25 bar
Campo di regolazione a valle:	0,5 - 6 bar
Temperatura massima di utilizzo:	80° C
Filettature di collegamento:	ISO 228/1
Fluidi conformi:	Acqua, aria compressa.
Rapporto di riduzione:	10 : 1

TECHNICAL DATA

• Max inlet pressure:	25 bar
• Field of action (outlet pressure):	0,5 - 6 bar
• Max temperature of use:	80° C
• Threading of connection:	ISO 228/1
• Suitable fluids:	Water, compressed air
• Reduction rate:	10 : 1

Diagramma di portata e perdita di carico Discharge and head loss diagram



574 - 575

Riduttori di pressione Pressure reducing

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Riduttori di pressione PN25 fabbricati in ottone con funzionamento a pistone
- Impianti idrici con pressione massima 25 bar
- Temperatura massima 80°C
- Campo di regolazione a valle (rapporto rid. 10:1) 0,5 - 6 bar
- Diaframma in ottone
- Attacchi manometro da 1/4" sui due lati per il controllo della pressione in uscita
- Attacchi con raccordi F.F. ISO 228-1
- Sede in acciaio inox

TECHNICAL DATA

- Brass water pressure reducing valves PN25 with brass diaphragm functioning
- Waterworks with max inlet pressure 25 bar
- Max operating temperature 80°C
- Adjustable outlet (reduction rate 10:1) 0,5 - 6 bar
- Brass diaphragm
- Outlet pressure gauge connections 1/4" on both sides
- F.F. connections ISO 228-1
- Stainless steel seat



574	DN	H	L	L1
57412	1/2"	120	112	75
57434	3/4"	120	134	88
5741	1"	160	140	93

Diagramma di portata e perdita di carico
 Discharge and head loss diagram



575	DN	H	L
57512	1/2"	120	75
57534	3/4"	150	85
5751	1"	160	89

Diagramma di portata e perdita di carico
 Discharge and head loss diagram



577 - 578

Filtri autopulenti Self cleaning filters

CAMPO DI UTILIZZO

- Impianti idrici con pressione max 25 bar
- Temperatura massima 100°C
- Disponibile con cartuccia filtrante 100 o 300 micron
- Attacchi filettati F.F. ISO 228-1

RANGE OF APPLICATION

- Waterworks with max inlet pressure 25 bar
- Max operating temperature 100°C
- Available with cartridge 100 or 300 micron
- F.F. threaded connections ISO 228-1

577	DN	L	H	H1	H2	L1
57712	1/2"	118	250	186	165	70
57734	3/4"	118	250	186	165	70
5771	1"	123	280	212	180	72
577114	1 1/4"	123	280	212	180	72
577112	1 1/2"	153	320	250	214	98

578	DN	L	H	H1	H2	L1
57812	1/2"	118	250	186	165	70
57834	3/4"	118	250	186	165	70
5781	1"	123	280	212	180	72
578114	1 1/4"	123	280	212	180	72
578112	1 1/2"	153	320	250	214	98





Diagramma di portata e perdita di carico
Discharge and head loss diagram



588 - 589

Defangatori Dirt separators

CAMPO DI UTILIZZO



- Impianti idrici con pressione max 10 bar
- Temperatura massima 100°C
- Magnete (se inserito) 6.000 Gauss
- Attacchi filettati ISO 228-1

RANGE OF APPLICATION

- Waterworks with max inlet pressure 10 bar
- Max operating temperature 100°C
- Magnetic (optional) 6.000 Gauss
- Threaded connections ISO 228-1

588	DN	L	H
58834	3/4"	115	234
5881	1"	115	234
588114	1 1/4"	137	165
588112	1 1/2"	137	165

589	DN	L	H
58934	3/4"	115	234
5891	1"	115	234
589114	1 1/4"	137	165
589112	1 1/2"	137	165



580 - 581

Valvole di zona a sfera

Ball zone valves

CARATTERISTICHE TECNICHE

- L'otturatore a sfera a passaggio totale non oppone alcuna resistenza al passaggio del fluido.
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Temperatura dei fluidi da -20°C a +100°C
- Corpo della valvola in ottone
- Otturatore a sfera in ottone cromato
- Sedi di tenuta della sfera in PTFE
- OR di tenuta in EPDM

581	A	B	C	D
58112	1/2"	62	89	95
58134	3/4"	71	100	100
5811	1"	83	118	105

Valvola di zona a sfera a due vie M/F.

Disponibile nei diametri 1/2", 3/4" e 1" con un attacco femmina e un attacco maschio con codolo per facilitare l'installazione.

Ball zone valve with two ways M/F.

Available diameters 1/2", 3/4" and 1" with female connections and a male connection with a tang for easier installation.

580	A	B	C	D
58034	3/4"	66	39	100
5801	1"	76	45	105

Valvola di zona a sfera a tre vie F/F.


Disponibile nei diametri 3/4" e 1" con attacchi femmina.

Ball zone valve with three ways F/F.

Available diameters 3/4" and 1" with female connections.

TECHNICAL DATA

- Because of its total flow section there is no drag when the fluid flows.
- Maximum operating pressure 10 bar
- Fluid temperature -20°C a +100°C
- Body Brass
- Ball screw block Chromium plated
- Ball seal seats PTFE
- Sealing O-ring EPDM



582

Servocomando Motor

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore unidirezionale per valvola di zona a 2 vie da azionare con termostato a 2 contatti
- Potenza assorbita 4 Watt
- Alimentazione 230 V 50 Hz
- Coppia motrice 5 Nm
- Grado di protezione IP 40
- Comando di apertura termostato con 2 contatti
- Tempo apertura/chiusura 60 secondi circa
- Contatto ausiliario libero da potenziale max 5A
- Il collegamento elettrico non richiede la messa a terra poiché i componenti interni sono isolati.



TECHNICAL DATA

- One way directional motor for 2 way zone valve to be controlled by 2 contacts thermostats
- Absorbed power 4 Watt
- Power supply 230 V 50 Hz
- Max torque 5 Nm
- IP protection IP 40
- Opening control 2 contacts thermostat
- Opening/closing time about 60 seconds
- Auxiliary contact without potential 5A max
- Ground connection is not required since the internal parts are insulated.

583

Servocomando Motor

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore bidirezionale per valvola di zona a 2 o 3 vie da azionare con termostato a 2 contatti
- Potenza assorbita 4 Watt
- Alimentazione 230 V 50 Hz
- Coppia motrice 5 Nm
- Grado di protezione IP 40
- Comando di apertura termostato con 2 contatti
- Rotazione 90° 60 secondi circa
- Contatto ausiliario libero da potenziale max 5A
- Il collegamento elettrico non richiede la messa a terra poiché i componenti interni sono isolati.




TECHNICAL DATA

- Two ways directional motor for 2 or 3 way zone valve to be controlled by 2 contacts thermostats
- Absorbed power 4 Watt
- Power supply 230 V 50 Hz
- Max torque 5 Nm
- IP protection IP 40
- Opening control 2 contacts thermostat
- 90° rotation about 60 seconds
- Auxiliary contact without potential 5A max
- Ground connection is not required since the internal parts are insulated.

550

Miscelatori termostatici Thermostatic mixers



550	DN	A	B	C
55012	1/2"	54	116	68
55034	3/4"	54	116	68
5501	1"	60	132	80

550 CARATTERISTICHE TECNICHE


- Pressione massima d'esercizio 10 bar*
 - Pressione di utilizzo 1 - 5 bar
 - Temperatura max acqua calda 85° C
 - Campo di temperatura standard 30°÷65° C
 - Manopola con dispositivo di bloccaggio
- *(per pressioni superiori a 5 bar montare un riduttore).

550 TECHNICAL DATA

- Max working pressure 10 bar*
 - Employment pressure 1 - 5 bar
 - Hot water max temperature 85° C
 - Standard temperature range 30°÷65° C
 - Handle with blocking system
- *(for pressure over 5 bar we recommend to use a reducer).

551

Miscelatori termostatici Thermostatic mixers



551	DN	A	B	C
5511	1"	50	119	70

551 CARATTERISTICHE TECNICHE


- Pressione massima d'esercizio 10 bar*
 - Pressione di utilizzo 1 - 5 bar
 - Temperatura max acqua calda 85° C
 - Campo di temperatura standard 20°÷65° C
 - Manopola con dispositivo di bloccaggio
- *(per pressioni superiori a 5 bar montare un riduttore).

551 TECHNICAL DATA

- Max working pressure 10 bar*
 - Employment pressure 1 - 5 bar
 - Hot water max temperature 85° C
 - Standard temperature range 20°÷65° C
 - Handle with blocking system
- *(for pressure over 5 bar we recommend to use a reducer).

555 - 556

Miscelatori termostatici Solar Solar thermostatic mixers



555	DN	A	B	C
55512	1/2"	54	116	60
55534	3/4"	54	116	70
5551	1"	60	132	78

556	DN	A	B	C
5561	1"	50	119	70


555 - 556 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 10 bar*
 - Pressione di utilizzo 1 - 5 bar
 - Temperatura max acqua calda 100° C
 - Campo di temperatura standard 30°÷65° C
 - Manopola con dispositivo di bloccaggio
- *(per pressioni superiori a 5 bar montare un riduttore).

555 - 556 TECHNICAL DATA

- Max working pressure 10 bar*
 - Employment pressure 1 - 5 bar
 - Hot water max temperature 100° C
 - Standard temperature range 30°÷65° C
 - Handle with blocking system
- *(for pressure over 5 bar we recommend to use a reducer).

559
Miscelatori termostatici sanitari
Sanitary thermostatic mixers



559	DN	A	B	C
5591	1"	58	132	70


559 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 10 bar*
 - Pressione di utilizzo 1 - 5 bar
 - Temperatura max acqua calda 85° C
 - Campo di temperatura standard 20°÷50° C
 - Manopola con dispositivo di bloccaggio
- *(per pressioni superiori a 5 bar montare un riduttore).

559 TECHNICAL DATA

- Max working pressure 10 bar*
 - Employment pressure 1 - 5 bar
 - Hot water max temperature 85° C
 - Standard temperature range 20°÷50° C
 - Handle with blocking system
- *(for pressure over 5 bar we recommend to use a reducer).

560
Miscelatori termostatici sanitari
Sanitary thermostatic mixers



560 CARATTERISTICHE TECNICHE


- Pressione massima d'esercizio 10 bar*
 - Pressione di utilizzo 1 - 5 bar
 - Temperatura max acqua calda 85° C
 - Campo di temperatura standard 30°÷65° C
 - Manopola con dispositivo di bloccaggio
- *(per pressioni superiori a 5 bar montare un riduttore).

560 TECHNICAL DATA

- Max working pressure 10 bar*
 - Employment pressure 1 - 5 bar
 - Hot water max temperature 85° C
 - Standard temperature range 30°÷65° C
 - Handle with blocking system
- *(for pressure over 5 bar we recommend to use a reducer).

6402 - 6403 - 6404
Collettori modulari a regolazione manuale
Manual control manifolds

	D	A	B	E	H	h	I	L
640342	3/4"	106	12	32	59	43	45	67
64012	1"	106	13	39	63	43	45	71
640343	3/4"	154	12	32	59	43	45	67
64013	1"	154	13	39	63	43	45	71
640344	3/4"	201	12	32	59	43	45	67
64014	1"	201	13	39	63	43	45	71



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in ottone CB753S, norma UNI EN 1982
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Dischetti in alluminio serigrafato
- Pressione massima d'esercizio 11 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 100°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni 45 mm

TECHNICAL DATA

- Brass body CB753S, according to UNI EN 1982
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- White ABS RAL9010 handle
- Disk spare double face
- Max operating pressure 11 bar
- Temperature range 5 ÷ 100°C
- Working fluid water - glycon fluid (max 30%)
- Center distance 45 mm

6392 - 6393 - 6394
Collettori modulari a regolazione manuale
Manual control manifolds

	A	B	C	D	E	F	G
639342	3/4"	24x19	36	35	89	68	60
639343	3/4"	24x19	36	35	127	68	60
639344	3/4"	24x19	36	35	165	68	60



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Dischetti in alluminio serigrafato
- Pressione massima d'esercizio 11 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 100°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni 36 mm

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- White ABS RAL9010 handle
- Disk spare double face
- Max operating pressure 11 bar
- Temperature range 5 ÷ 100°C
- Working fluid water - glycon fluid (max 30%)
- Center distance 36 mm

630 - 631
Collettori complanari
Distribution manifolds

630	A	B	C	D	E	F
63034	3/4"	24x19	50	38	118	78
6301	1"	24x19	60	38	134	80
631	A	B	C	D	E	F
63134	3/4"	24x19	50	38	118	78
6311	1"	24x19	60	38	134	80




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Pressione massima d'esercizio 11 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 100°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni 38 mm


TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- Max operating pressure 11 bar
- Temperature range 5 ÷ 100°C
- Working fluid water - glycon fluid (max 30%)
- Center distance 38 mm



600 - 601 - 602
Collettori
Manifolds

600	D	A	I	B	E
60034	3/4" x 2	92	38	12	32
6001	1" x 2	94	38	13	38
601	D	A	I	B	E
60134	3/4" x 3	130	38	12	32
6011	1" x 3	130	38	13	38
602	D	A	I	B	E
60234	3/4" x 4	169	38	12	32
6021	1" x 4	169	38	13	38



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Pressione massima d'esercizio 11 bar
- Campo di temperatura 0 ÷ 110°C
- Interasse derivazioni 38 mm

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- Max operating pressure 11 bar
- Temperature range 0 ÷ 110°C
- Center distance 38 mm

607VTC - 607VTE*

Collettori di distribuzione premontati
Pre-assembled distribution manifolds




607VTC	A	B*	C	D	E	F	G	H
607VTC2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	73
607VTC3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	73
607VTC4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	73
607VTC5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	73
607VTC6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	73
607VTC7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	73
607VTC8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	73
607VTC9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	73
607VTC10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	73
607VTC11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	73
607VTC12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38	73

* **607VTE** B = 3/4" Eurocono
B = 3/4" Eurocone

607DRC - 607DRE*

Collettori di distribuzione premontati
Pre-assembled distribution manifolds




607DRC	A	B*	C	D	E	F	G	H
607DRC2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	42	78
607DRC3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	42	78
607DRC4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	42	78
607DRC5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	42	78
607DRC6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	42	78
607DRC7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	42	78
607DRC8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	42	78
607DRC9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	42	78
607DRC10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	42	78
607DRC11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	42	78
607DRC12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	42	78

* **607DRE** B = 3/4" Eurocono
B = 3/4" Eurocone

607VC - 607VCE*

Collettori di distribuzione premontati
Pre-assembled distribution manifolds




607VC	A	B*	C	D	E	F	G	H
607VC2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	44
607VC3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	44
607VC4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	44
607VC5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	44
607VC6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	44
607VC7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	44
607VC8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	44
607VC9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	44
607VC10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	44
607VC11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	44
607VC12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38	44

* **607VCE** B = 3/4" Eurocono
B = 3/4" Eurocone

607DC - 607DE*

Collettori di distribuzione premontati
Pre-assembled distribution manifolds



607DC	A	B*	C	D	E	F	G	H
607DC2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	40
607DC3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	40
607DC4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	40
607DC5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	40
607DC6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	40
607DC7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	40
607DC8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	40
607DC9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	40
607DC10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	40
607DC11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	40
607DC12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38	40

* **607DE** B = 3/4" Eurocono
B = 3/4" Eurocone


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW612N, norma UNI EN 12168
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopole ABS bianco RAL9010
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 90°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni 50 mm

TECHNICAL DATA

- Brass body CW612N, according to UNI EN 12168
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- White ABS RAL9010 handle
- Max operating pressure 10 bar
- Temperature range 5 ÷ 90°C
- Working fluid water - glycon fluid (max 30%)
- Center distance 50 mm


606C
Collettori da barra
Drawn manifolds



606C	A	B	C	D	E	F
60612C	1"	1/2"	50	100	41	Ø38
60613C	1"	1/2"	50	150	41	Ø38
60614C	1"	1/2"	50	200	41	Ø38
60615C	1"	1/2"	50	250	41	Ø38
60616C	1"	1/2"	50	300	41	Ø38
60617C	1"	1/2"	50	350	41	Ø38
60618C	1"	1/2"	50	400	41	Ø38
60619C	1"	1/2"	50	450	41	Ø38
606110C	1"	1/2"	50	500	41	Ø38
606111C	1"	1/2"	50	550	41	Ø38
606112C	1"	1/2"	50	600	41	Ø38

606142C	1"1/4	1/2"	50	106	50	Ø48
606143C	1"1/4	1/2"	50	156	50	Ø48
606144C	1"1/4	1/2"	50	206	50	Ø48
606145C	1"1/4	1/2"	50	256	50	Ø48
606146C	1"1/4	1/2"	50	306	50	Ø48
606147C	1"1/4	1/2"	50	356	50	Ø48
606148C	1"1/4	1/2"	50	406	50	Ø48
606149C	1"1/4	1/2"	50	456	50	Ø48
6061410C	1"1/4	1/2"	50	506	50	Ø48
6061411C	1"1/4	1/2"	50	556	50	Ø48
6061412C	1"1/4	1/2"	50	606	50	Ø48

607C - 607E* - 607P#
Collettori da barra
Drawn manifolds



607C	A	B**	C	D	E	F	G
6071C2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38
6071C3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38
6071C4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38
6071C5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38
6071C6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38
6071C7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38
6071C8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38
6071C9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38
6071C10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38
6071C11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38
6071C12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38

60714C2	1"1/4	24x19	50	106	50	Ø48	42,5
60714C3	1"1/4	24x19	50	156	50	Ø48	42,5
60714C4	1"1/4	24x19	50	206	50	Ø48	42,5
60714C5	1"1/4	24x19	50	256	50	Ø48	42,5
60714C6	1"1/4	24x19	50	306	50	Ø48	42,5
60714C7	1"1/4	24x19	50	356	50	Ø48	42,5
60714C8	1"1/4	24x19	50	406	50	Ø48	42,5
60714C9	1"1/4	24x19	50	456	50	Ø48	42,5
60714C10	1"1/4	24x19	50	506	50	Ø48	42,5
60714C11	1"1/4	24x19	50	556	50	Ø48	42,5
60714C12	1"1/4	24x19	50	606	50	Ø48	42,5

* **607E** B = 3/4" Eurocono
B = 3/4" Eurocone

607P B = 3/4" testa piana
B = 3/4" flat head

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Pressione massima di esercizio 11 bar
- Campo di temperatura 0÷110°C
- Interasse derivazioni 50 mm
- Corpo in ottone CW612N norma UNI EN 12168
- Finitura cromata.

TECHNICAL DATA

- Max operating pressure 11 bar
- Temperature range 0÷110°C
- Lateral center distance 50 mm
- Body brass CW612N according to UNI EN 12168
- Chromium-plated surface.

607TC - 607TCE

Collettori di distribuzione premontati Pre-assembled distribution manifolds




607TC	A	B	C	D	E	F	G	H*	I	L	M
607TC2	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	100	-
607TC3	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	150	50
607TC4	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	200	100
607TC5	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	250	150
607TC6	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	300	200
607TC7	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	350	250
607TC8	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	400	300
607TC9	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	450	350
607TC10	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	500	400
607TC11	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	550	450
607TC12	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	600	500

* 607TCE H = 3/4" Eurocono
H = 3/4" Eurocone

607TF - 607TFE

Collettori di distribuzione premontati Pre-assembled distribution manifolds





607TF	A	B	C	D	E	F	G	H*	I	L	M
607TF2	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	100	-
607TF3	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	150	50
607TF4	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	200	100
607TF5	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	250	150
607TF6	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	300	200
607TF7	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	350	250
607TF8	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	400	300
607TF9	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	450	350
607TF10	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	500	400
607TF11	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	550	450
607TF12	1"	95	64	32	32	320	206	24x19	50	600	500

* 607TFE H = 3/4" Eurocono
H = 3/4" Eurocone

607GDA - 607GDAE*

Collettori di distribuzione premontati
Pre-assembled distribution manifolds




607GDA	A	B*	C	D	E	F	G	H
6072GDA	1"	24x19	50	100	-	206	340	455
6073GDA	1"	24x19	50	150	50	206	340	505
6074GDA	1"	24x19	50	200	100	206	340	555
6075GDA	1"	24x19	50	250	150	206	340	605
6076GDA	1"	24x19	50	300	200	206	340	655
6077GDA	1"	24x19	50	350	250	206	340	705
6078GDA	1"	24x19	50	400	300	206	340	755
6079GDA	1"	24x19	50	450	350	206	340	805
60710GDA	1"	24x19	50	500	400	206	340	855
60711GDA	1"	24x19	50	550	450	206	340	905
60712GDA	1"	24x19	50	600	500	206	340	955

607GDA	B	C	D	E	F	G
	95	64	32	32	320	206

* **607GDAE - 607GATE** B = 3/4" Eurocono
 B = 3/4" Eurocone

607GAT - 607GATE*

Kit di distribuzione alta temperatura
High temperature distribution kit




607GAT	A	B*	C	F	G
6072GAT	1"	24x19	50	206	150
6073GAT	1"	24x19	50	206	200

* **607GATE** B = 3/4" Eurocono
 B = 3/4" Eurocone

607GDF - 607GDFE*

Collettori di distribuzione premontati

Pre-assembled distribution manifolds



607GDF	A	B*	C	D	E	F	G x 2	H x 2	G x 3	H x 3
6072GDF	1"	24x19	50	100	-	206	150	610	200	660
6073GDF	1"	24x19	50	150	50	206	150	660	200	710
6074GDF	1"	24x19	50	200	100	206	150	710	200	760
6075GDF	1"	24x19	50	250	150	206	150	760	200	810
6076GDF	1"	24x19	50	300	200	206	150	810	200	860
6077GDF	1"	24x19	50	350	250	206	150	860	200	910
6078GDF	1"	24x19	50	400	300	206	150	910	200	960
6079GDF	1"	24x19	50	450	350	206	150	960	200	1010
60710GDF	1"	24x19	50	500	400	206	150	1010	200	1060
60711GDF	1"	24x19	50	550	450	206	150	1060	200	1110
60712GDF	1"	24x19	50	600	500	206	150	1110	200	1160

* **607GDFE** B = 3/4" Eurocono
 B = 3/4" Eurocone


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW612N, norma UNI EN 12168
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopole ABS bianco RAL9010
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 90°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni 50 mm

TECHNICAL DATA


- Brass body CW612N, according to UNI EN 12168
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- White ABS RAL9010 handle
- Max operating pressure 10 bar
- Temperature range 5 ÷ 90°C
- Working fluid water - glycon fluid (max 30%)
- Center distance 50 mm

670
Cassetta d'ispezione per impianti a collettori
Inspection cabinet for manifold systems





CASSETTA D'ISPEZIONE PER IMPIANTI A COLLETTORI
 Telaio a corpo unico e coperchio verniciato bianco RAL.
 Cassetta in acciaio zincato con piede regolabile.
 INSPECTION CABINET FOR MANIFOLD SYSTEMS
 Monoblock frame and white RAL cover painted.
 Zincate steel cabinet with adjustable foot.

670	L	H	P	E
67040	400	600	110>150	85
67050	500	630	110>150	85
67060	600	630	110>150	85
67085	800	630	110>150	85
670100	1000	630	110>150	85



665



**Cassetta d'ispezione componibile in plastica
 universale per impianti a collettori
 Modular universal plastic cabinet**



Cassetta di ispezione in plastica componibile completa di supporti per il fissaggio di collettori: semplici, con arresti, complanari da 3/4" e 1".

Modular universal plastic cabinet with brackets and stop for drawn manifolds.

665	A	L	H
66532	320	260	95
66540	400	260	95
66550	500	260	95
66560	600	260	95



COMPONENTI



2 Supporti fascetta alti
 2 Supporti fascetta bassi
 2 Supporti a T
 Distanziale antideformazione
 2 Viti coperchio con avvitatore
 Protezione per intonacatura

COMPONENTS

2 High brackets
 2 Low brackets
 2 T brackets
 No Deformation spacer
 2 Cover screw with screwdriver
 Plastering protection

666



Cassetta d'ispezione monoblocco in plastica universale per impianti a collettori
Monoblock universal plastic cabinet



Cassetta di ispezione in plastica monoblocco completa di supporti per il fissaggio di collettori: semplici, con arresti, complanari da 3/4" e 1".

Monoblock universal plastic cabinet with brackets and stop for drawn manifolds.

666	A	L	H
66632	320	260	95
66640	400	260	95
66650	500	260	95
66660	600	260	95



COMPONENTI
 2 Supporti fascetta alti
 2 Supporti fascetta bassi
 2 Supporti a T
 Distanziale antideformazione
 2 Viti coperchio con avvitatore
 Protezione per intonacatura

COMPONENTS
 2 High brackets
 2 Low brackets
 2 T brackets
 No Deformation spacer
 2 Cover screw with screwdriver
 Plastering protection

1100

Cronotermostato digitale wireless, schermo touchscreen a colori con tecnologia Wi-Fi **Wireless Wi-Fi central heating controller with color touchscreen**

Controllabile da smartphone utilizzando la APP E-Thermostat disponibile per IOS e Android.


Controllable from smartphones using the APP E-Thermostat available for IOS and Android

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione elettrica	230V AC
• Precisione	± 0,5 °C
• Temperatura di esercizio	0° ÷ 50 °C
• Uscita	16A – 3600 W
• Radio frequenza	868 Mhz
• Classe di protezione	IP30
• Dimensioni	130 x 87 mm

TECHNICAL DATA

• Power supply	230V AC
• Accuracy	± 0,5 °C
• Ambient	0° ÷ 50 °C
• Out-put	16A – 3600 W
• Radio Frequency	868 Mhz
• Protection class	IP30
• Dimensions	130 x 87 mm



1110

Cronotermostato wireless a batteria **Wireless central heating controller** **with battery supply**

Programmabile 5+1+1 giorni x 24 ore.



Programmable 5 + 1 + 1 day.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione elettrica	2 x AAA 1,5 V
• Precisione	± 0,5 °C
• Temperatura di esercizio	0° ÷ 50 °C
• Retroilluminazione	Blue
• Radio frequenza	868 Mhz
• Classe di protezione	IP20
• Dimensioni	120 x 85 mm
• Certificazioni	CE - Rohs

TECHNICAL DATA

• Power supply	2 x AAA 1,5 V
• Accuracy	± 0,5 °C
• Ambient	0° ÷ 50 °C
• Backlight	Blue
• Radio Frequency	868 Mhz
• Protection class	IP20
• Dimensions	120 x 85 mm
• Certification	CE - Rohs



1110

Cronotermostato wireless **Wireless central heating controller**

Programmabile 5+1+1 giorni x 24 ore. Dotato di sensore temperatura pavimento.

Programmable 5 + 1 + 1 day. With floor temperature sensor

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione elettrica	230V AC
• Precisione	± 0,5 °C
• Temperatura di esercizio	0° ÷ 50 °C
• Uscita collegamento pompa	16A – 3600 W
• Radio frequenza	868 Mhz
• Classe di protezione	IP30
• Dimensioni	86 x 86 mm
• Lunghezza sensore temperatura pavimento	3 m

TECHNICAL DATA

• Power supply	230V AC
• Accuracy	± 0,5 °C
• Ambient	0° ÷ 50 °C
• Pump Out-put	16A – 3600 W
• Radio Frequency	868 Mhz
• Protection class	IP30
• Dimensions	86 x 86 mm
• Length floor sensor	3 m



1208

Ricevitore wireless a 8 canali per impianti multizona.

Wireless receiver with 8 channels for multizone system.

Adatta al controllo degli azionatori elettrici negli impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Suitable for the control of electric actuators in heating and cooling systems.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione elettrica	230 V AC
• Consumo	2 W
• Temperatura di esercizio	0° ÷ 50 °C
• Uscita collegamento pompa	230 V
• Radio frequenza	868 Mhz
• Classe di protezione	IP40

TECHNICAL DATA

• Power supply	230 V AC
• Consumption	2 W
• Ambient	0° ÷ 50 °C
• Pump Out-put	230 V
• Radio Frequency	868 Mhz
• Protection class	IP40



720C - 721C - 751C - 753C


Raccordi per tubo rame, plastica e multistrato Fittings for copper, plastic and multilayer pipe

Tubo rame Ø10-12-14
 Copper pipe Ø10-12-14

Tubo rame Ø15-16
 Copper pipe Ø15-16

Tubo plastica fino Ø20
 Plastic pipe until Ø20

Tubo multistrato fino Ø20
 Multilayer pipe until Ø20



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Calotta ES.27 ottone CW 617N, Norma UNI EN 12165
- Guarnizioni EPDM perossido, norma UNI EN 681-1, (non adatte in presenza di oli minerali e idrocarburi)
- Adattatori anelli, serratubi ottone CW614N, norma UNI EN12164
- Fluido d'impiego: acqua (anche potabile), soluzioni glicolate Max 30%
- Pressione massima d'esercizio: 12 bar
- Campo di temperatura: -20°C ÷ +110°C.

OMOLOGAZIONI GUARNIZIONI

- KIWA (BRL 2013)
- WRAS (BS 6920)
- FDA (177.2600-21)
- KTW (1.3 13 D1-D2)
- ACS (DGS/VS4 n° 99/217 e DGS/VS4 n° 2000/232)
- NSF (Standard 61) (Standard 51)
- DVGW-W270E
- DVGW-W534
- DVGW-VP406-A7
- UNI EN 681-1

TECHNICAL DATA


- Nut of CW 617N brass, according to UNI EN 12165
- EPDM peroxide O-ring, according to UNI EN 681-1, (not in presence of mineral oil and hydrocarbon)
- Adapter, ring, pipe lock of CW614N brass, according to UNI EN12164
- Working fluid: water (also potable), glycol fluid Max 30%
- Max operating pressure: 12 bar
- Temperature range: from -20°C to +110°C.

SEAL HOMOLOGATIONS

- KIWA (BRL 2013)
- WRAS (BS 6920)
- FDA (177.2600-21)
- KTW (1.3 13 D1-D2)
- ACS (DGS/VS4 n° 99/217 and DGS/VS4 n° 2000/232)
- NSF (Standard 61) (Standard 51)
- DVGW-W270E
- DVGW-W534
- DVGW-VP406-A7
- UNI EN 681-1

923

Raccordi meccanici per Gas e idrocarburi fluidi
Gas and hydrocarbon fluids mechanical fittings



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Calotta ES.27 ottone CW 617N, Norma UNI EN 12165
- Monocono giallo, norma UNI EN 682
- Adattatori anelli, serratubi ottone CW614N, norma UNI EN12164
- Corpo dei raccordi in ottone CW617N, norma UNI EN 12165 conforme alle norme UNI EN 1254-2 e UNI EN 1254-4
- Fluido d'impiego: gas e idrocarburi fluidi
- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Campo di temperatura: -15°C ÷ +50°C.

NOTA IMPORTANTE

Per installare questa tipologia di raccordi si devono seguire le istruzioni riportate nella norma UNI 7129 e UNI 7131.

TECHNICAL DATA

- Nut of CW 617N brass, according to UNI EN 12165
- Yellow monocone, according to UNI EN 682
- Adapter, ring, pipe lock of CW614N brass, according to UNI EN12164
- Body of CW617N brass, according UNI EN 12165 standards complaint UNI EN 1254-2 e UNI EN 1254-4
- Working fluid: gas and hydrocarbon fluids
- Max operating pressure: 10 bar
- Temperature range: from -15°C to +50°C.

IMPORTANT NOTE

To install this type of fitting you have to follow the instructions of UNI 7129 and UNI 7131.

PROUDLY MADE IN ITALY

Tutti i prodotti Arteclima sono assicurati contro i rischi di responsabilità civile.
All Arteclima's products are insured to the risks of public liability.

Condizioni generali di vendita

1. CATALOGO E LISTINO PREZZI

Il presente catalogo e relativo listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti con effetto 31/03/2017 ed è l'unico riconosciuto come valido da ARTECLIMA srl.

2. ORDINI

Gli ordini, salvo approvazione da parte nostra, rimangono validi anche trascorso il termine di consegna previsto ed in ogni caso fino a quando non venga comunicato, a mezzo raccomandata, o posta certificata, espresso annullamento.

3. PREZZI

I prezzi, espressi in euro esclusi IVA, sono quelli del listino aggiornato al momento dell'ordine o quelli indicati nelle nostre offerte, e si intendono impegnativi solo dopo conferma d'ordine da parte nostra.

4. TERMINE DI CONSEGNA

Il termine di consegna si intende sempre indicato in via approssimativa; non si accordano quindi indennizzi o risarcimenti per eventuali ritardi nella consegna stessa.

5. SPEDIZIONI

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se sia stata assunta l'obbligazione, complementare al contratto di vendita, di resa franco destino.

Arteclima non risponde di eventuali danni, ritardi od ammanchi subiti durante il trasporto.

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati direttamente presso i trasportatori.

6. RECLAMI

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.

7. PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono quelle riportate in sede di conferma d'ordine. In caso di inadempienza saranno applicati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza convenuta, gli interessi legali di mora in misura pari al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dal D.Lgs. 231/2002: eventuali ordini in corso saranno sospesi fino all'avvenuto pagamento.

8. RESI

Gli articoli potranno essere resi solo dopo espressa autorizzazione da parte nostra; i pezzi dovranno essere restituiti a spese e a cura del Cliente presso il nostro indirizzo e solo dopo nostra verifica saranno sostituiti per resa franco destino.

9. GARANZIA

Tutti i nostri articoli sono garantiti per la durata di tre anni; la nostra garanzia rimane comunque limitata all'accettare di ritorno per la sostituzione, secondo le modalità del punto precedente, eventuali pezzi riscontrati difettosi. Rimane esclusa ogni e qualsiasi nostra responsabilità per difetti che risultassero da eventuali manomissioni degli articoli da noi forniti, errata installazione, errato uso, durante l'impiego o l'installazione degli stessi.

10. MODIFICHE AL PRODOTTO

Le immagini di questo catalogo si intendono a puro carattere illustrativo e possono subire variazioni. Il produttore si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche agli articoli illustrati.

11. CONTROVERSIE LEGALI

Unico Foro competente per ogni controversia legale è il Tribunale di Novara.

General sale terms

1. CATALOGUE AND PRICE LIST

This catalogue and price list delete and replaces the previous version. It's the only one recognised as valid from 31/03/2017 by ARTECLIMA srl.

2. ORDERS

Orders are subject to our approval. They will remain valid even after the planned delivery term and in any case until express cancellation notified by registered letter or certified mail.

3. PRICES

Prices are the ones given in the price list updated as of the date of the order or those indicated in our offers. They are to be considered as binding only upon our order confirmation.

4. DELIVERY TERMS

The delivery terms are always to be considered as estimated; no refund is therefore due for possible delivery delays.

5. SHIPMENTS

The goods travel at the client's own risk, even in the case of delivery free at destination, a condition complementary to the sale contract. Arteclima will not be responsible for any damage, delay or shortage suffered during transportation. All claims must be addressed directly to the carriers.

6. CLAIMS

No claims will be accepted after eight days from receipt of the merchandise.

7. PAYMENTS

The payment terms are specified in our order confirmation. After expiry of the terms we charge of default interest at BCE rate increased by 8%.

8. RETURNS

Items can be returned only upon Arteclima's express approval; the articles must be returned at the customer's own expenses to our address, and only after verification of the malfunction will they be replaced for delivery free our warehouse.

9. WARRANTY

We give a three years warranty on our articles; our guarantee is in any case limited to acceptance of possible defective items returned for replacement, as specified in the paragraph above. The guarantee will not cover defects resulting from incorrect use, tampering and/or wrong installation of the items supplied by our company.

10. ALTERATIONS ON PRODUCTS

Images on this catalogue have only the set purpose of present the product. The producer reserves the right to make technical and aesthetic alterations on illustrated items.

11. LEGAL CONTROVERSIES

Any legal controversy will be under the jurisdiction of the Court of Novara.



ARTECLIMA® è un marchio registrato da Arteclima srl. - *ARTECLIMA® is a registered trademark of Arteclima srl.*



ARTECLIMA srl

Via Tommaso Cagnola, 15 - 28024 Gozzano (NO) - Italy
Tel. +39 0322 81178 - info@arteclima.eu - www.arteclima.eu

